

Prohlášení o Vlastnostech

(dle přílohy III Nařízení EU č. 305/2011)

Číslo DWU: KR-747100



Verze č. 1 / Červen 2025

Strana 1 z 2

1. Jedinečný obchodní název stavebního výrobku:

PENOSIL Concrete & Facades Acrylic 655

2. Zamýšlené použití nebo použití:

Uszczelniacz do wypełniania szczelin dylatacyjnych w elewacjach do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego
EN 15651-1:2012; typ F-EXT-INT, třída 7,5P

3. Výrobce:

Wolf Group OÜ
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
ESTONSKO

4. Zplnomocněný zástupce:

Nelze použít

5. Systém(y) pro posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:

Typ testu - System 3
Reakcja na ogień - System 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 15651-1:2012

Název a identifikační číslo oznámeného subjektu:

1292 - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

Prohlášení o Vlastnostech

(dle přílohy III Nařízení EU č. 305/2011)

Číslo DWU: KR-747100

Verze č. 1 / Červen 2025



Strana 2 z 2

7. Prohlášení o vlastnostech:

<u>Základní vlastnosti stavebního výrobku:</u>	<u>Deklarované vlastnosti:</u>	<u>Harmonizovaná technická specifikace:</u>
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1:2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD / patrz karta charakterystiky výrobu	
Vodotěsné a těsné, jako:		
Odolnost proti svodovému toku (EN ISO 7390)	≤3 mm	
Ztráta objemu (EN ISO 10563)	≤25%	
Prodloužení při přetržení při +23 °C (EN ISO 8339)	≥25%	
Adheze/soudržnost při předpětí po ponoření do vody, tah při +23°C (EN ISO 10591)	≥25%	
Adheze/soudržnost při různých teplotách (EN ISO 9046)	NF	
Vytrvalost:	Spelnia	
Upravování metoda B / Nosný material moderátor M2, bez základního nátěru		

NPD = Testování není vyžadováno

NF = Žádná chyba

Vlastnosti výše uvedeného produktu jsou v souladu se souborem deklarovaných výkonnostních charakteristik. Toto prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Jménem výrobce podepsali:

Kaia Koitmäe
Produktový Manažer
13619 Tallinn, Estonsko
12/06/2025