

Toode: Läbiviigusüsteem Penosil Premium FireStop Acrylic / Olive Acrifoc / Penosil FireStop Acrylic 618.

Toote detailne kirjeldus on toodud katseprotokollis nr 13_02508-2-1-a (Tecnalia), klassifikatsiooniprotokollis nr 13_02508-2-15-1-a (Tecnalia).

Toote spetsifikatsioon

Läbiviigusüsteem	hermeetik (Olive Acrifoc) + vaht (PU-476) + hermeetik (Olive Acrifoc)
Läbiviigumaterjali paksus	30 mm
Läbiviigusüsteemi kogu pikkus (seina paksus)	200 mm
Läbiviigusüsteemi komponentide pikkus:	
PENOSIL Premium Firestop Acrylic/ (Olive Acrifoc)	30 mm
PENOSIL Premium FireRated Gunfoam B1/ (PU476)	140 mm
PENOSIL Premium Firestop Acrylic/ (Olive Acrifoc)	30 mm
Tehnosüsteemi (toru) materjal	PVC-U (EN 1329-1)
Plastiktoru läbimõõt	32 mm
Plastiktoru seinapaksus	3 mm
Plastiktoru otste konfiguratsioon	sulgemata / sulgemata

Läbiviigusüsteemi Penosil Premium FireStop Acrylic / Olive Acrifoc / Penosil FireStop Acrylic 618 klassifikatsioon kooskõlas standardi EN 13501-2:2016 nõuetega on järgmine:

EI 240-U/U

Kasutusulatus

Antud klassifikatsioon kehtib järgnevate lõpprakenduste korral:

1. on lubatud kasutada vertikaalses seinas;
2. sein võib olla betoonist, vahtbetoonist, plokkidest, tellistest, kusjuures seinapaksus on ≥ 200 mm ja tihedus ≥ 550 kg/m³;
3. toru materjaliks võivad olla PVC-U vastavalt EN 1329-1, PVC-U, EN 1452-1, PVC-U, EN 1453-1, PVC-U, EN 1566-1;
4. läbiviigusüsteemi pikkus võib olla ≤ 200 mm, paksus ≤ 30 mm;
5. mitme läbiviigu puhul peab läbiviikude omavaheline kaugus olema vertikaal- ja horisontaalsuunas ≥ 250 mm;
6. torud peavad olema risti läbiviigusüsteemiga ja seinaga.



Toote märgistus

Pakendatud toode tuleb varustada fikseeritud ja kergesti loetava sildi või märgisega, milles sisaldub vähemalt järgmine teave:

- tootja (aadress, kui asjakohane);
- toote tüüp ja/või nimi;
- toote seerianumber või kordumatu viitenumber (sisaldab viidet aasta numbrile);
- toimivus (tulepüsivuse klass);
- sertifikaadi number;
- märgise ülaossa paigutatakse sertifitseerimistunnus/ -logo või kiri „Kiwa certified“.

Märgise mõõdud (L x K, mm): 25-40 x 55-70 mm.

Märgis peab paiknema toote pakendil.

