

STOP FUNGI

silikoonhermeetik



DUŠI KASUTAMINE VÖIMALIK 30 MINUTI PÄRAST

Kiire polümeerisatsioon ja täielik nake enamike pindadega võimaldab Stop Fungi silikoonhermeetikul veega kokkupuudet juba 30 minuti möödudes. Lisaks 100%-lisele veekindluse tagamisele ei muutu nake ega värvus.

10 AASTAT HALLITUSETA

Hallitus pole mitte ainult inetu, vaid ka ebahügieeniline. Hallitust ärahoidev lisand Stop Fungi silikoonhermeetikus kaitseb hallituse eest ja teeb seda vähemalt 10 aastat tingimustel, et toodet on õigesti kasutatud, regulaarselt puhastatud ja ruumis on tagatud korralik ventilatsioon*. Stop Fungi silikoonhermeetik on klassifitseeritud vastavalt Euroopa standardile EN ISO 846: klass XS1 (kõrgeim võimalik klass).

PÜSIELASTNE

Elastsus on väga oluline, kuna silikoonhermeetik peab taluma äärmiselt suuri konstruktsioonide liikumisi, mis tekivad suurtest temperatuurikõikumistest. Kuna Stop Fungi silikoonhermeetiku liikumisvõime on kuni 25%, saab ta liikuda koos vuugiga nakkepinnalt eemaldumata. Stop Fungi silikoonhermeetiku elastus püsib tema eluaja jooksul muutmatusena, ükskõik millistes tingimustes seda kasutatakse.

100% VEEKINDLUS

Stop Fungi silikoonhermeetikut kasutatakse köökides ja vannitubades liikuvate vuukide tihendamiseks. Toode tagab erakordse vee- ja niiskuskindluse. See moodustab elastse membraani, mis on 100% veekindel. Tihendatavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja vabad tolmust või rasvast, mis võivad naket mõjutada.

EI MUUDA VÄRVI

Stop Fungi silikoonhermeetik ei muuda aja jooksul oma värvust. Värvust ei mõjuta kemikaalid nagu juuksevärv, värviline seep, šampoon ja desinfitseerimisvahend. Stop Fungi silikoonhermeetik on välja töötatud nii, et seda on äärmiselt lihtne puhastada.



MIKS STOP FUNGI SILIKOONHERMEETIK?

- Jäädavalt elastne ka madalatel temperatuuridel.
- Pragunemiskindel. Silikoonhermeetik ei muutu kõvaks ja püsib elastne ka kokkupuutel kõrge kuumuse või UV-kiirgusega.
- Keemiliselt vastupidav. Silikoonhermeetik on vastupidav kõikidele kodus kasutatavatele puhastusvahenditele.
- Veekindel. Vihma- või dušivesi ei mõjuta silikoonhermeetikut ega selle naket.

TEHNILISED ANDMED

OMADUSED	ÜHIK	VÄÄRTUS
Sideaine: happeline silikoon (atsetoksü)		
Pindkuivamise aeg	minut	15-20
Tihedus	g/cm ³	1,03
Tardumiskiirus	mm/24 h	2-3
Voolamiskindlus	mm	0
Vastupidavus seentele ja teistele mikroorganismidele (ISO 846)		1
Liikuvus	%	±25
Elastne taastumine	%	≥95
Kõvadus (Shore A, ISO 868)		14
Kasutamistemperatuur	°C	+5...+40
Temperatuuritaluvus	°C	-40...+150
Elastsusmoodul 100% pikenemisel (ISO 8339)	MPa	0,24
Tõmbetugevus (ISO 8339)	MPa	0,74
Venivus katkemiseni (ISO 8339)	%	>500

* – Palun lugege garantii tingimusi.

VÄRVUS



PAKEND

- 100 ml tuub, 12 tk karbis.
- 310 ml padrun, 12 tk karbis.

SÄILIVUSAEG

Ladustades originaalpakendis kuivas kohas temperatuuridel +5 °C kuni +25 °C ja kaitses otsese päikesevalguse eest, on säilivusaeg 18 kuud. "Parim enne" kuupäev on märgitud pakendil.



PENOSIL

HALLITUSVASTANE

STOP FUNGI

silikoonhermeetik

KASUTUSALAD

Tihendamine ja veekindlaks muutmise: vannitoa põrand ja seinavaugid, dušialused, valamud, kraanikausid ja WC-potid.

KASUTUSPIIRANGUD

Ei soovita kasutada metallpindadel, mis võivad tardumise tagajärjel oksüdeeruda ega pindkaetud klaasidel eelnevalt pinda katsetamata. Ei nakku polüetüleen (PE), polüpropüleen (PP), PVC, PMMA, PTFE-ga (Teflon®). Tulenevalt materjalide rohkusest soovitame läbi viia eelneva katse sobivuse kohta.

KASUTAMISE NÕUANDEID

Tihendatavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad, vabad tolmust ja rasvast, mis võivad naket mõjutada. Pinnad peaksid olema puhastatud sobivate toodetega, järgides tootja juhiseid ja soovitusi. Stop Fungi silikoonhermeetikuga tihendatud vuuke ei saa üle värvida.

NAKKUB MATERJALIDEGA

KERAAMIKA

KLAAS

PUIT

MALM

ALUMIINIUM

GLASUURITUD PINNAD

MITTEPOORSED PINNAD

EasyPRO



SPATULA



Toote eluiga vähemalt 10 aastat tähendab, et see toode on:

- usaldusväärne
- säästev ja vastupidav
- kauakestvate omadustega: jäädavalt elastne, vee-, UV-, pragunemis- ja külmumiskindel.

Samuti tähendab see:

- SÄÄSTATE RAHA. Pole vaja teha täiendavaid parandusi, seega säästate aega, raha ja tööjõukulu.
- AITATE SÄÄSTA KESKKONDA. Vähem kasutatud tooteid pika perioodi jooksul tähendab vähem jäätmeid ja madalamat keskkonnasaastet.

Tööstustehnoloogia on jõudnud koju

Üle 40 aasta on PENOSIL kõrgtehnoloogilisi tooteid kasutatud kõige nõudlikumates tingimustes, kõrghoonete tihendustöödel ning tööstusharudes nagu lennundus, tuumaenergia, raudtee-, auto- ja laevaehitus.

PENOSIL tooted:

- on 100% veekindlad
- tagavad väga hea nakkuvuse
- tarduvad kiiresti
- on kõrge elastsusega
- on lihtsalt kasutatavad
- omavad pikaajalise vastupidavuse kohta tõestatud tulemusi

Nüüd on kõikidel aeg sellest tehnoloogiast kasu saada tagamaks kvaliteetne tihendustulemus kodustes tingimustes. PENOSIL paneb alati standardid proovile, pühendudes kvaliteedile ja pöörates tähelepanu detailidele. Tahame, et inimestel oleks kodus soe ja turvaline ning usume, et pakume selleks PARIMAID LAHENDUSI.

Täpsem tehniline informatsioon

penosil.com/easypro

PENOSIL on registreeritud kaubamärk, mis kuulub ettevõttele Krimelte OÜ (Wolf Group).