

Deklaracja właściwości użytkowych

(zgodnie z załącznikiem III rozporządzenia UE nr 305/2011)

DWU Nr: KR-815100



Wersja nr. 1 / Lipiec 2026

Strona 1 z 3

1. Unikalna nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

PENOSIL Building Silicone 324c

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Uszczelniacz do wypełniania szczelin dylatacyjnych w elewacjach do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego
EN 15651-1:2012; Typ F-EXT-INT, Klasa 12,5E

Uszczelniacze do szklenia, odporny na działanie niskich temperatur
EN 15651-2:2012; Typ G-CC

Uszczelniacz do wypełniania szczelin dylatacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych
EN 15651-3:2012; Typ S, Klasa XS1

3. Producent:

Wolf Group OÜ
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
ESTONIA

4. Autoryzowany przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

Typ testu - System 3

Reakcja na ogień - System 3

6. Norma zharmonizowana:

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

EN 15651-3:2012

Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:

1292 - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

Deklaracja właściwości użytkowych

(zgodnie z załącznikiem III rozporządzenia UE nr 305/2011)

DWU Nr: KR-815100



Wersja nr. 1 / Lipiec 2026

Strona 2 z 3

7. Deklaracja właściwości użytkowej:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego:	Deklarowane właściwości:	Zharmonizowana specyfikacja techniczna:
Reakcja na ogień	Klas	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Uwalnianie substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	NPD/patrz karta charakterystyki wyrobu	
Wodoszczelność i szczelność, jako:		
Odporność na spływanie (EN ISO 7390)	≤3 mm	
Utrata objętości (EN ISO 10563)	≤20%	
Rozciągliwość pod naprężeniem wstępnym (EN ISO 8340)	NF	
Przyczepność/kohezja pod naprężeniem wstępnym po zanurzeniu w wodzie (EN ISO 10590)	NF	
Przyczepność/kohezja w różnych temperaturach (EN ISO 9047)	NF	
Intensywność wzrostu mikroorganizmów (EN ISO 846)	0+	
Wytrzymałość:	Spełnia	
Kondycjonowanie metoda A / Materiał nośny anodyzowane aluminium, bez gruntu		

NPD = Badanie nie jest wymagane

NF = Brak błędu

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Deklaracja właściwości użytkowych

(zgodnie z załącznikiem III rozporządzenia UE nr 305/2011)

DWU Nr: KR-815100



Wersja nr. 1 / Lipiec 2026

Strona 3 z 3

W imieniu producenta podpisał(-a):

Kaia Koitmäe
Menedżer ds. produktów
13619 Tallinn, Estonia
20.07.2026