

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

PENOSIL SpeedFix Clear 909

эластичный монтажный клей на основе синтетического каучука

Прозрачный монтажный клей на основе синтетического каучука с высокой начальной прочностью, способный заполнять и склеивать различные основания с очень высокой скоростью. Простое использование. Идеально подходит для всех видов фиксаций в строительстве.

- Сверхбыстрое сцепление
- Особо прочное сцепление
- Прозрачный
- Отличная адгезия ко многим материалам
- Не требует грунтовки
- Устойчивость к воде и низким температурам
- Для внутреннего и наружного использования
- Можно красить

Сферы применения

Рекомендуется для склеивания бортиков, панелей, плинтусов, молдингов, планок, профилей, перил, дверных коробок и окон, листов, почтовых ящиков, знаков. Отличная адгезия к дереву, бетону, керамике, кирпичу, штукатурке, камню, стали, алюминию, жесткому ПВХ, стеклу, полиэфиру.

Условия применения

Температура применения +5...+38 °C. Обеспечить достаточную вентиляцию во время нанесения.

Инструкции по применению

Чтобы получить идеальную адгезию к основанию, поверхности должны быть очищены от пыли, жира, масла, воды, загрязняющих веществ, ржавчины и т. д., и должны быть сухими. Для этого используйте органические растворители (спирт или метилэтилкетон), до полного удаления всех загрязняющих веществ. Не используйте мыло, моющие средства или воду.

Прикрутите на пластиковую трубу насадку и отрежьте ее кончик в соответствии с необходимой шириной шва. Выдавливайте клей с помощью пистолета для герметика. Нанесите клей в виде точек или полосок (2–5 мм).

Клей также можно использовать в качестве контактного клея или одностороннего влажного клея (рекомендуется для более тяжелых материалов или поверхностей, находящихся под давлением). Мгновенное сцепление.

Односторонний контакт: Нанесите клей на одну из склеиваемых поверхностей и сразу же прижмите поверхности друг к другу, чтобы добиться наилучшего результата. Плотнo сожмите склеенные поверхности. Механическая опора должна оставаться как минимум в течение 24 часов, желательно до завершения отверждения. До окончательного отверждения избегайте термической, механической и химической нагрузки.

Двусторонний контакт: Нанесите клей на одну из приклеиваемых поверхностей, плотно сожмите поверхности и после этого разделите их. Держите отдельно в течение 10–30 секунд, в зависимости от условий в помещении, после чего плотно прижмите друг к другу. Для достижения максимального контакта поверхности следует плотно прижать и оставить под прессом. Механическая опора должна оставаться как минимум в течение 24 часов, желательно до завершения отверждения. До окончательного отверждения избегайте термической, механической и химической нагрузки.

Необходимо, чтобы одна из поверхностей была пористой, чтобы обеспечить испарение растворителя.

Очистка

Незатвердевший клей можно удалить механически или с помощью растворителя (метилэтилкетон, ацетон, толуол, спирт).

Технические данные

Свойство	Единица	Значение
Скорость отверждения	мм/24 часа	2–3
Окончательное отверждение	часы	24–72
Плотность	г/см ³	0,90±0,05
Содержание сухого вещества	%	68±5
Термостойкость	°C	-30...+60

Приведенные параметры были получены при температуре +23 °C и относительной влажности воздуха 50%.

Цвет

Прозрачный.

Упаковка

Пластиковый картридж 280 мл, 12 шт. в коробке.

Условия хранения

Гарантированный срок хранения 18 месяцев от даты производства при хранении в закрытой оригинальной упаковке в сухом месте, защищенном от прямого солнечного излучения, при температуре +5...+30 °C.

Ограничения

Не подходит для полиэтилена, полипропилена и пенополистирола.

Перед использованием на неизвестном материале рекомендуется провести тесты на сцепление.

Правила безопасности

Во время применения обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Легковоспламеняющийся продукт, держать вдали от источников возгорания, открытого огня и не курить рядом с продуктом. Хранить в местах, недоступных для детей. Подробная информация доступна в паспорте безопасности продукта (SDS).

Примечание: Инструкции в настоящей документации основываются на тестах, проведенных изготовителем, и предоставляются с наилучшими намерениями. Вследствие многообразия материалов и оснований, а также различных вариантов нанесения, которые невозможно проконтролировать, изготовитель не несет ответственности за полученные результаты. Рекомендуется протестировать совместимость продукта на месте применения.