

## EasyPRO ALL PURPOSE

Monikäyttöinen silikonitiivistysaine sisä- ja ulkokäyttöön



## SATEENKESTÄVÄ 2 TUNNISSA

Nopean polymerisaation ja erinomaisen tarttumiskykynsä ansiosta EasyPRO All Purpose – silikonitiiviste kestää vettä vain 2 tuntia asennuksesta. Se tarttuu monenlaisiin materiaaleihin, ja säilyttää kestäväytensä, tartuntakykynsä ja elastisuutensa myös märissä olosuhteissa.

## KAIKKI YHDESSÄ

EasyPRO All Purpose -silikoni on neutraali tiivistysaine, joka torjuu sienikasvustoja tehokkaasti. Muista tiivistetyypeistä poiketen se sopii kaikkiin kohteisiin, joissa tarvitaan joko neutraalia tai asetoksipohjaista tiivisteaineita, mukaan lukien saniteettitilat, lasitukset, julkisivut, vedeneristykset ja säänkestosuojaukset.

## KAIKILLE PINNOILLE

EasyPRO All Purpose tarttuu lähes kaikkiin rakennusmateriaaleihin polyeteeniä ja bitumia lukuun ottamatta. Tarttuu erinomaisesti myös arkoihin pintoihin kuten peileihin, keraamisiin laattoihin, alumiiniin, galvanoituun teräkseen ja rautametalleihin. Pintojen erilaisuuden vuoksi suosittelemme testaamaan materiaalien yhteensopivuuden.

## 5 VUODEN HOMESUOJAUS

Kasvustoja estävä lisäaine suojaa kovettunutta silikonია homeelta ja pitää sen puhtaan näköisenä jopa 5 vuoden ajan edellyttäen, että sitä puhdistetaan säännöllisesti, asennus on tehty oikein ja tilassa on asianmukainen tuuletus. EasyPro All Purpose -silikonin EN ISO 846 standardin mukainen hygienialuokitus on XS1 eli korkein mahdollinen.

## PYSYVÄSTI JOUSTAVA

Lämpötilan muuttuessa tiivisten joustavuuden merkitys korostuu. Lämpötilanvaihtelut voivat levittää tai kutistaa saumaa jopa 25%, mutta EasyPRO All Purpose liikkuu sauman mukana irtoamatta pinnoista, joihin se on kiinnitetty. EasyPRO All Purpose -silikonitiivisten joustavuus säilyy sen koko käyttöajan riippumatta olosuhteista, joissa sitä käytetään.

## MIKSI EasyPRO ALL PURPOSE -SILIKONITIIVISTE?

- Pysyvästi joustava, myös matalissa lämpötiloissa.
- Ei halkeile. Silikoni ei kovetu, vaan pysyy joustavana myös silloin, jos se altistuu kovalle kuumuudelle tai UV-säteilylle.
- Kemikaalinkestävä. Silikonit kestävät kaikkia kotona käytettäviä pesu- ja puhdistusaineita.
- Vedenpitävä. Silikonit eivät huuhdoudu sateen tai suihkuveden mukana, vaan säilyttävät tartuntaominaisuutensa myös kosteilla pinnoilla.

## TEKNISET TIEDOT


OMINAISUUS	YKSIKKÖ	ARVO
Sideaine: neutraali oksiimi-silikoni		
Pintakuiva	minuuttia	5-10
Tiheys	g/cm <sup>3</sup>	1,00
Kovettumisnopeus	mm/24 h	noin 3
Virtausvastus	mm	0
Liikkuvuus saumassa	%	±25
Elastinen palautuminen	%	>85
Kovuus, Shore A (ISO 868)		noin 18
Käyttölämpötila	°C	+5...+40
Lämmönkestävyys	°C	-40...+150
Kimmoduli 100% venymä (ISO 8339)	MPa	0,25
Vetolujuus (ISO 8339)	MPa	0,35
Lopullinen pidentyminen katketessa (ISO 8339)	%	>250

\* - Lue vastuuvapauslauseke.

## YLEISIMMÄT KÄYTTÖKOHEET

Laajenemissaumat sisä- ja ulkotiloissa, ikkunoiden, ovien ja ei-kantavien seinien säänkestosuojaus, pesuhuoneen ja keittiön saumat, peili- ja lasisaumat, ilmanvaihto- ja vesijohtoputkien läpiviennit.

## VÄRI



## PAKKAUS

310 ml patruuna,  
12 kpl/ltk



# PENOSIL

TÄYDELLISESTI ERISTÄVÄ

## EasyPRO ALL PURPOSE

### Monikäyttöinen silikonitiivistysaine sisä- ja ulkokäyttöön

#### KÄYTTÖRAJOITUKSET

Ei sovi bitumille tai materiaaleille, joista saattaa tihkua öljyä, pehmentimiä tai liuottimia (esim. luonnon- tai synteettinen kumi, kloropreeni, EPDM tai joustava PVC), polyeteenille (PE), polypropeenille (PP), PTFE:lle (Teflon®). Pintojen erilaisuuden vuoksi suosittelemme testaamaan materiaalien yhteensopivuuden.

#### VINKKEJÄ JA OHJEITA

Pintojen on oltavat puhtaat, kuivat ja vapaat pölystä, rasvasta ja muista aineista, jotka saattavat estää tarttumista. Ei-huokoiset pinnat (alumiini, lasi, jne.) tulee puhdistaa tarkoitukseen sopivalla liuottimella. Huokoiset pinnat (betoni, tiili, jne.) puhdistetaan mekaanisesti irtohiukkasten poistamiseksi.

#### SÄILYVYYS

Säilyvyys 12 kuukautta, kun tuotetta säilytetään alkupe-  
räisessä, avaamattomassa pakkauksessa kuivissa olo-  
suhteissa suojassa suoralta auringonvalolta +5...+25 °C  
lämpötilassa. "Parasta ennen"-päiväys on merkitty  
pakkaukseen.

#### TARTTUU HYVIN

LASI

PEILIT

PUU

BETONI

KERAMIikka

USEIMMAT METALLIT

PVC

MAALATUT JA LAKATUT PINNAT

EasyPRO



SPATULA



Käyttöikä vähintään 10 vuotta tarkoittaa sitäkin enemmän!

Se tarkoittaa:

- luotettavuutta;
- kestävyyttä ja lujuutta;
- ylivertaisia, pysyviä ominaisuuksia: joustavuutta, veden- ja UV-säteilyn kestävyyttä, halkeilemattomuutta ja jäätymättömyyttä.

Se tarkoittaa myös, että:

- SÄÄSTÄT RAHAA. Koska saumauksia ei tarvitse korjata, säästät niin materiaaleissa, työvoimakustannuksissa kuin ajassakin.
- AUTAT SUOJELEMAAN LUONTOA. Mitä vähemmän tuotteita käytetään ja mitä pidempään ne kestävät, sitä vähemmän jätettä päätyy kaatopaikoille tai luontoon.

#### Teollisuusteknologia on tullut kotiin

Korkean suorituskyvyn PENOSIL-tuotteita on käytetty jo yli 40 vuoden ajan siellä, missä sauma- ja tiivistysaineita vaaditaan kaikkein eniten: pilvenpiirtäjissä, ilmailualalla, ydinvoimaloissa, aurinkopaneeleissa, rautateillä, auto-teollisuudessa ja laivanrakennuksessa, KOSKA ne:

- ovat vedenpitäviä
- tarttuvat lujasti
- kovettuvat nopeasti
- ovat helppokäyttöisiä
- ovat käytössä pitkäikäisiä ja kestäviä

NYT haluamme, että myös kuluttajat pääsevät hyödyntämään näitä teknologioita saavutuksia omissa kodeissaan. Koska PENOSIL on aina haastamassa alan standardeja, koska me olemme sitoutuneet laatuun, koska me kiinnitämme huomiota pienimpiinkin yksityiskohtiin, koska me haluamme, että ihmisillä on hyvä ja lämmin olla kodeissaan, koska me uskomme, että KOTISI ansaitsee vain PARASTA.

Tarkemmat tekniset tiedot  
[penosileasypro.com](http://penosileasypro.com)

PENOSIL on Wolf Group -konserniin kuuluvan Krimelte OÜ:n rekisteröimä tavaramerkki.