

ROOF & FAÇADE *Elastic*

hibrīdsilikona hermētiķis



MITRUMIZTURĪGS PĒC 2 STUNDĀM

Roof & Façade Elastic hibrīdais hermētiķis ātri sacietē un divu stundu laikā pilnībā sasaistās ar virsmām, nodrošinot pilnīgu aizsardzību pret klimatiskajiem apstākļiem. Lietus nekādā veidā neietekmēs tā īpašības, un hermētiķis gadiem ilgi saglabās izturību, saķeri un elastību.

DRĪKST KRĀSOT PĒC 1 STUNDAS

Roof & Façade Elastic hibrīdhermētiķi var nekavējoties pēc uzklāšanas krāsot ar aerosola krāsu vai pēc vienas stundas krāsot ar rullīti vai otu. Jūs varat lietot gandrīz jebkura veida krāsu un katru reizi ātrāk pabeigt darbu.

VISA VEIDA VIRSMĀM, TAI SKAITĀ ARĪ MITRĀM

Roof & Façade Elastic hibrīdhermētiķis pielips gandrīz pie jebkura celtniecībā lietota materiāla. Jums nav jāuztraucas, ja virsma ir mitra, jo tas neietekmēs rezultāta kvalitāti. Tomēr neklājiert hermētiķi lietot laikā vai laukumos, kuros uzkrāties ūdens.

100% ŪDENSNECAURLAIDĪGS

Pēc sasaistes izveidošanās Roof & Façade Elastic hibrīdhermētiķis būs 100% ūdensnecaurlaidīgs. Tas turpinās aizsargāt pret ūdens iespiešanos, jo blīvējums ir noturīgs pat visseksremālākajos apstākļos: līdz +80 °C karstumam, līdz -40 °C aukstumam, stiprā lietū un zem ūdens.

UV STARU IZTURĪGS*

Roof & Façade Elastic hibrīds saglabā elastību un īpašības pat tad, ja virsmas ir pakļautas saules iedarbībai.

* - neattiecas uz caurspīdīgām krāsām

KADĒĻ ROOF & FAÇADE Elastic HIBRĪDS IR ATŠKIRĪGS?

- Tas nezaudē efektivitāti jebkādos laika apstākļos: nesasalst; karstā, aukstā vai mitrā laikā.
- Ļoti augsts elastīgums, kur iespējamā kustība ir $\pm 25\%$ (25LM klase)*.
- Negatīvi neietekmē apkārtējo vidi.
- Krāsojams.
- Nodrošina izcilu saķeri, pat uz porainām virsmām.
- Piemīt izcila elastība un stipras mehāniskās īpašības — tikpat labas kā jebkuram silikonam.
- Nerūsē.

* - krāsains.

TEHNISKIE DATI

FUNKCIJAS	MĒRVENĪBAS	VĒRTĪBAS
Pamata izejmateriāls: hibrīda polimērs		caurspīdīgs krāsains
Plēvītes veidošanās laiks	minute	15-30 50-70
Īpatnējais svārs	g/cm ³	1,04 1,44
Cietēšanas ātrums	mm/24 h	2-3 3-4
Noplūšana pa vertikālu virsmu	mm	0 0
Iespējamā elastība no apjoma	%	- ± 25
Brīvā atgriezniskā (elastīgā) deformācija	%	- >70
Šora A cietība (ISO 868)		35 apt. 23
Uzklāšanas temperatūra	°C	+5...+40 +5...+40
Ekspluatācijas temperatūra	°C	-40...+90 -40...+80
Modulis pie 100% (ISO 8339)	MPa	- 0,55
Stiepes stiprība (ISO 8339)	MPa	0,55 1,30
Pagarinājums pārrūkšanas brīdī (ISO 8339)	%	75 >525

* - Lūdzu, izlasiet atrunu.

KRĀSA



IEPAKOJUMS

290 ml kasetnes,
12 vienā kastē.

UZGLABĀŠANAS TERMIŅŠ

12 mēneši oriģinālā neatvērtā iepakojumā sašos apstākļos, aizsargājot no tiešiem saules stariem, no +5 °C līdz +25 °C temperatūrā. Minimālais derīguma termiņš norādīts uz iepakojuma.



F-EXT-INT-CC: CLASS 25LM (krāsains)
F-INT (caurspīdīgs)

Ekspluatācijas īpašību deklarācija (DoP) pieejama vietnē penosil.com.



PENOSIL

VISSEZONAS AIZSARDZĪBA

ROOF & FAÇADE *Elastic*

hibrīdsilikona hermētiķis

RAKSTURĪGĀKĀS PIELIETOJUMU JOMAS

Hermetizē un aizsargā pret klimatiskajiem apstākļiem: skursteņus, caurules, savienojumus starp metālu un betonu, lietusūdens noteku savienojumus, ēku fasāžu paplašinājumu savienojumus, ārlogus un durvju rāmjus. Noblīvē visa veida hermētiskas šuves gan iekšējās, gan ārtelpās.

NEDRĪKST LIETOT AR

Nelietojiet *Roof & Façade Elastic* hibrīdu kā stiklošanas hermētiķi, uz bitumena virsmām vai uz celtniecības materiāliem, no kuriem var izdalīties eļļas, plastifikatori vai šķīdinātāji (piem., dabīgā vai sintētiskā gumija, hloroprēns, EPDM vai elastīgais PVC). Neveido saķeri ar polietilēnu (PE), polipropilēnu (PP), PTFE (Teflon®). Tā kā iespējami ļoti dažādi pamatņu veidi, mēs iesakām veikt iepriekšēju saderības pārbaudi.

PADOMI UZKLĀŠANAI

Virsmām jābūt tīrām, uz tām nedrīkst atrasties piesārņojuma paliekas, piem., spodrināmie līdzekļi, putekļi, smērvielas un iepriekš lietots blīvējums, un tām jābūt sausām. Virsmas var būt samitrinātas, tomēr ne slapjas, un uzklāšanu nedrīkst veikt lietus laikā. Krāsotajām virsmām jābūt pilnībā sacietējušām un nebojātām. *Roof*

LIELISKA SAĶERE AR

BETONU

ĶIEĢEĻI

APMETUMU

CINKOTU METĀLU

JUMTA DAKSTIŅIEM

KOKSNI

KERAMIKU

STIKLU

CIETU

VAIRUMS METĀLIEM UN PLASTMASU

& *Façade Elastic* hibrīds ir piemērots dažādu celtniecības materiālu blīvēšanai, tomēr pirms virsmu blīvēšanas ieteicams veikt iepriekšēju pārbaudi. Pēc virsmas sagatavošanas uzklājiet hermētiķi ar blīvēšanas pistoli, bet jebkuru nesacietējušu produktu noņemiet ar lakbenzīnu. Sacietējušam hermētiķim jābūt tīri nokasītam.

EasyPRO



SPATULA



10 gadi minimālais kalpošanas laiks nozīmē, ka šis produkts ir:

- uzticams produkts;
- stabils un izturīgs;
- produkts, kas ilgstoši saglabā savas īpašības: paliekoši elastīgs, ūdens un UV staru izturīgs, plaisu un sala izturīgs.

Tas nozīmē arī, ka:

- LIETOTĀJI IETAUPA NAUDU. Tā kā hermetizētās vietas nav jāremontē, jūs ietaupiet aizstājēju produktu izmaksas un darbu, kā arī laiku.
- JŪS PALĪDZAT SAGLABĀT APKĀRTĒJO VIDI. Ilgākā laika posmā izmantojot mazāk produktu, mazāk atkritumu nokļūst izgāztuvēs vai piesārņo dabu.

Industriālās tehnoloģijas ienāk mājās

Ilgāk nekā 40 gadus PENOSIL augstas kvalitātes produkti tiek izmantoti hermetizācijai vissarežģītākajos apstākļos, nodrošinot aizsardzību pret klimatiskajiem apstākļiem daudzstāvu ēkās un dažādās nozarēs, piemēram, aviācijā, kodolenerģijas ražošanas aprīkojumā un saules bateriju paneļos, dzelzceļu transportā, autobūvē un kuģubūvē, JO šie produkti:

- ir 100% ūdensnecaurļaidīgi
- nodrošina nesaraujamu saķeri
- piedāvā garantētu lielu sacietēšanas ātrumu
- ar augstu elastīgumu
- ir viegli uzklājami
- tiem ir pierādīta ilgstoša izturība

Tagad ir pienācis laiks klientiem visā pasaulē izmantot šīs rūpnieciskās tehnoloģijas priekšrocības, nodrošinot hermetizācijas risinājumus mājās. Jo PENOSIL vienmēr pārspēj standartus, jo mēs vienmēr rūpējamies par augstu kvalitāti, jo mēs pievēršam uzmanību vissīkākajām detaļām, jo mēs vēlamies, lai cilvēki savās mājās justos silti un droši, jo mēs ticam, ka mūsu piedāvātie risinājumi viņu MĀJĀM ir VISLABĀKIE.

Plašāku tehnisko informāciju skatiet
penosil.com/easypro/tv

PENOSIL ir Wolf Group grupas uzņēmuma
Krimelte OÜ reģistrēta preču zīme.