

# Eksploatacinių savybių deklaracija

(pagal ES Reglamentą Nr. 305/2011 III priedą)



**DoP Nr: KR-035002**

Versija 1 / 2015 m. birželis

*Puslapis 1 iš 3*

- Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:**  
PENOSIL Stop Fungi Silicone Sealant
- Tipas, partijos ar serijos numeris arba bet koks kitas elementas leidžiantis identifikuoti statybinį gaminį taip, kaip to reikalauja 11(4) straipsnis:**  
Partijos numeris: Žr. gaminio įpakavimą
- Statybinio gaminio paskirtis arba paskirtys:**  
Hermetikas skirtas stiklinimo darbams (atsparus šalto klimato sąlygoms: -30°C). Hermetikas skirtas sanitarinėms jungtims.
- Statybinis gaminys atitinka šias taikytinas suderintas specifikacijas:**  
EN 15651-1:2012: Tipas G-CC: Klasė 25LM  
EN 15651-3:2012: Tipas S: Klasė XS1
- Gamintojo pavadinimas, registruotas prekinis pavadinimas arba registruotas prekinis ženklas ir kontaktinis adresas, kaip to reikalauja 11(5) straipsnis:**  
WOLF GROUP OÜ  
Suur-Paala 10  
13619 Talinas  
ESTIJA
- Jei taikytina, nurodykite pavadinimą ir kontaktinį adresą įgalioto atstovo, kurio įgaliojimai apie 12(2) straipsnyje nurodytas užduotis:**  
Netaikytina (žr. 5).
- Statybinio gaminio eksploatacinių savybių stabilumo vertinimo ir patikrinimo sistema ar sistemos, kaip nurodyta CPR V priede:**  
3 sistema tipo bandymams / 4 sistema reakcijai į ugnį.
- Jei eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodytam statybiniam gaminiui taikomas suderintas:**

# Eksploatacinių savybių deklaracija

(pagal ES Reglamento Nr. 305/2011 III priedą)



DoP Nr: KR-035002

Versija 1 / 2015 m. birželis

Puslapis 2 iš 3

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (notifikuotos institucijos Nr. 1292) ir GINGER CEBTP (notifikuotos institucijos Nr. 0074) atliko tipo bandymus ir reagavimo į ugnį bandymus pagal 3 sistemą ir sudarė bandymų ataskaitas.

## 9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| <u><b>Esminės savybės:</b></u>                                                                  | <u><b>Eksploataciniai rodikliai:</b></u> | <u><b>Suderinta techninė specifikacija</b></u>        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Reakcija į ugnį</b> (EN 13501-1:2007 + A1:2010)                                              | F klasė                                  | EN 15651-1:2012<br>EN 15651-2:2012<br>EN 15651-3:2012 |
| <b>Aplinkai ir sveikatai pavojingų chemikalų išsiskyrimas</b>                                   | NPD                                      |                                                       |
| <b>Pralaidumas vandeniui ir orui išreikštas:</b>                                                |                                          |                                                       |
| • Atsparumu tūkmei (EN ISO 7390)                                                                | ≤ 3 mm                                   |                                                       |
| • Tūrio praradimu (EN ISO 10563)                                                                | ≤ 10 %                                   |                                                       |
| • Tempimo savybėmis (t.y. sekantiniu moduliu) esant -30°C temperatūrai (modif. EN ISO 8339)     | ≤ 0,9 MPa                                |                                                       |
| • Tempimo savybėmis (t.y. laikant ištempus) esant -30°C temperatūrai (modif. EN ISO 8340)       | NF                                       |                                                       |
| • Tempimo savybėmis laikant ištempus po įmerkimo į vandenį (EN ISO 10590)                       | NF                                       |                                                       |
| • Elastiniu atsistatymu (EN ISO 7389)                                                           | ≥ 60 %                                   |                                                       |
| • Prikibimu/sankiba po karščio, vandens ir dirbtinės šviesos poveikio – stiklo – (EN ISO 11431) | NF                                       |                                                       |
| • Mikrobiologiniu augimu (EN ISO 846, proc B)                                                   | 1                                        |                                                       |
| <b>Patvarumas:</b>                                                                              | Atitinka                                 |                                                       |
| Bandymo metodas A / Bandyta ant stiklo ir anodinto aliuminio, be grunto                         |                                          |                                                       |

# Eksploatacinių savybių deklaracija

(pagal ES Reglamento Nr. 305/2011 III priedą)



**DoP Nr: KR-035002**

Versija 1 / 2015 m. birželis

*Puslapis 3 iš 3*

## 10. Deklaracija:

Šio gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Už šioje eksploatacinių savybių deklaracijoje pateikiamą informaciją visiškai atsako gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašo:

Margus Matsal  
Produkto vadybininkas  
13619 Talinas, Estija  
30/06/2015