

STOP FUNGI

Silikonitiivistysaine siistiin ja terveelliseen kylpyhuoneeseen



SUIHKUNKESTÄVÄ 30 MINUUTISSA

Nopean polymerisaation ja täydellisen tarttuvuutensa ansiosta Stop Fungi -silikonitiiviste kestää suihkutettavaa vettä vain 30 minuutin kuluttua asennuksesta. 100% vesitiivyyden lisäksi liitos ja väri pysyvät muuttumattomina.

10 VUODEN HOMESUOJAUS

Home on paitsi rumaa, niin myös epähygieenistä. Stop Fungin homeen muodostumista estävä lisäaine antaa suojan homekasvustoja vastaan vähintään 10 vuodeksi edellyttäen, että tiiviste puhdistetaan säännöllisesti, asennus on tehty oikein ja huoneessa on asianmukainen tuuletus*. Stop Fungin EN ISO 846 standardin mukainen hygienialuokitus on XS1 eli korkein mahdollinen.

PYSYVÄSTI JOUSTAVA

Lämpötilan muuttuessa tiivisteiden joustavuuden merkitys korostuu. Lämpötilanvaihtelut voivat levittää tai kutistaa saumaa jopa 25%, mutta Stop Fungi liikkuu sauman mukana irtoamatta pinnoista, joihin se on kiinnitetty. Stop Fungi -silikonitiivisteiden joustavuus säilyy sen koko käyttöajan riippumatta olosuhteista, joissa sitä käytetään.

100% VEDENPITÄVÄ

Stop Fungi -silikonitiiviste sopii keittiöiden ja kylpyhuoneiden liikkuviin liitoksiin, missä tarvitaan poikkeuksellista vedeneristystä ja kosteussuojaa. Se muodostaa joustavan kalvon, joka on 100% vedenpitävä. Tartunnan varmistamiseksi käsiteltävien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja vapaat pölystä ja rasvasta.

EI VÄRIMUUTOKSIA

Stop Fungi -silikoni on värinpitävä. Se ei värjäydy hiusvärien, värikkien saippuoiden, shampoojen, desinfiointiaineiden tai muiden kemikaalien vaikutuksesta. Stop Fungi -silikoni on lisäksi erittäin helppo pitää puhtaana.

MIKSI STOP FUNGI -SILIKONITIIVISTE?

- Pysyvästi joustava, myös matalissa lämpötiloissa.
- Ei halkeile. Silikoni ei kovetu, vaan pysyy joustavana myös silloin, jos se altistuu kovalle kuumudelle tai UV-säteilylle.
- Kemikaalinkestävä. Silikonit kestävät kaikkia kotona käytettäviä pesu- ja puhdistusaineita.
- Vedenpitävä. Silikonit eivät huuhoutoudu sateen tai suihkuveden mukana, vaan säilyttävät tartuntaominaisuutensa myös kosteilla pinnoilla.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUS	YKSIKKÖ	ARVO
Sideaine: asetoksisilikoni		
Pintakuiva	minuuttia	15-20
Tiheys	g/cm ³	1,03
Kovettumisnopeus	mm/24 h	2-3
Virtausvastus	mm	0
Mikrobiologinen kasvu (ISO 846)		1
Liikevara	%	±25
Kovuus, Shore A (ISO 868)		≥95
Käyttölämpötila	°C	+5...+40
Lämmönkestävyys	°C	-40...+150
Kimmoduli 100% venymä (ISO 8339)	MPa	0,24
Vetolujuus (ISO 8339)	MPa	0,74
Lopullinen pidentyminen katketessa (ISO 8339)	%	>500

* - Lue vastuuvapauslauseke.

YLEISIMMÄT KÄYTTÖKOHEET

Tiivistäminen ja vesieristys: kylpyhuoneen lattia- ja seinäsaumat, suihkualtaat, lavuaarit, pesualtaat ja WC:t.

VÄRI



PAKKAUS

310 ml patruuna,
12 kpl/ltk



G-CC: LUOKKA 25LM / S: LUOKKA XS1

Suoritusasoilmoitus (DoP) on saatavilla osoitteesta penosil.com.



PENOSIL

HOMEEENKESTÄVÄ

STOP FUNGI

Silikonitiivistysaine siistiin ja terveelliseen kylpyhuoneeseen

KÄYTTÖRAJOITUKSET

Ei soveltu metallipinnoille, jotka saattavat hapettua kovettumisen seurauksena. Ei suositella pinnoitetulle lasille ilman, että tuotteiden yhteensopivuus varmistetaan. Ei tartu polyeteeniin (PE), polypropeeniin (PP) tai PTFE:hen (Teflon®). Pintojen erilaisuuden vuoksi suosittelemme testaamaan materiaalien yhteensopivuuden.

VINKKEJÄ JA OHJEITA

Tartunnan varmistamiseksi käsiteltävien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja vapaat pölystä ja rasvasta. Pinnat puhdistetaan tarkoitukseen sopivilla tuotteilla valmistajan ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Stop Fungi -silikonitiivisteellä tehtyjä saumoja ei tule maalata.

SÄILYVYYS

Säilyvyys 12 kuukautta, kun tuotetta säilytetään alkupe-
räisessä, avaamattomassa pakkauksessa kuivissa olo-
suhteissa suojassa suoralta auringonvalolta +5...+25 °C
lämpötilassa. "Parasta ennen"-päiväys on merkitty
pakkaukseen.

TARTTUU HYVIN

KERAMIikka

LASI

PUU

VALURAUTA

ALUMIINI

LASITETUT PINNAT

EI-HUOKOISET PINNAT

EasyPRO



SPATULA



Käyttöikä vähintään 10 vuotta tarkoittaa sitäkin enemmän!

Se tarkoittaa:

- luotettavuutta;
- kestävyyttä ja lujuutta;
- yliveraisia, pysyviä ominaisuuksia: joustavuutta, veden- ja UV-säteilyn kestävyyttä, halkeilemattomuutta ja jäätymättömyyttä.

Se tarkoittaa myös, että:

- SÄÄSTÄT RAHAA. Koska saumauksia ei tarvitse korjata, säästät niin materiaaleissa, työvoimakustannuksissa kuin ajassakin.
- AUTAT SUOJELEMAAN LUONTOA. Mitä vähemmän tuotteita käytetään ja mitä pidempään ne kestävät, sitä vähemmän jätettä päätyy kaatopaikoille tai luontoon.

Teollisuusteknologia on tullut kotiin

Korkean suorituskyvyn PENOSIL-tuotteita on käytetty jo yli 40 vuoden ajan siellä, missä sauma- ja tiivistysaineilta vaaditaan kaikkein eniten: pilvenpiirtäjissä, ilmailualalla, ydinvoimaloissa, aurinkopaneeleissa, rautateillä, auto-teollisuudessa ja laivanrakennuksessa, KOSKA ne:

- ovat vedenpitäviä
- tarttuvat lujasti
- kovettuvat nopeasti
- ovat helppokäyttöisiä
- ovat käytössä pitkäikäisiä ja kestäviä
- hyvät elastisuus

NYT haluamme, että myös kuluttajat pääsevät hyödyntämään näitä teknologisia saavutuksia omissa kodeissaan. Koska PENOSIL on aina haastamassa alan standardeja, koska me olemme sitoutuneet laatuun, koska me kiinnitämme huomiota pienimpiinkin yksityiskohtiin, koska me haluamme, että ihmisillä on hyvä ja lämmin olla kodeissaan, koska me uskomme, että KOTISI ansaitsee vain PARASTA.

Tarkemmat tekniset tiedot

penosileasypro.com

PENOSIL on Wolf Group -konserniin kuuluvan Krimelte OÜ:n rekisteröimä tavaramerkki.