

FENDAS & FISSURAS

Selante acrílico para juntas limpas e lisas antes de pintar



PINTÁVEL APÓS 2-HORAS

FENDAS E FISSURAS pode ser aplicado em todos os materiais porosos da construção como cimento, tijolo, gesso, madeira, pedra, etc. Apto para juntas de movimento moderado. Pode-se lixar e pintar ou envernizar 2 horas após a aplicação. Recomenda-se um teste de compatibilidade prévio à aplicação.

1,5 X MAIS ELÁSTICO

FENDAS E FISSURAS é formulado com resinas acrílicas modificadas. Forma juntas elastoplásticas que acompanham os movimentos dos materiais até 12,5% sem fissurar ou perda de adesão às bordas da junta.

20 MIN TEMPO TRABALHO

FENDAS E FISSURAS pode ser alisado até 20 minutos após a aplicação o que garante um acabamento perfeito mesmo em obras de grandes dimensões

PORQUÊ USAR O ACRÍLICO FENDAS E FISSURAS?

- Excelente adesão a todos os materiais porosos da construção como cimento, tijolo, gesso, madeira, pedra.
- Flexível, acompanha os movimentos dos materiais sem se deformar
- Produto de base aquosa com baixo odor, isento de solventes
- De fácil limpeza com água quando ainda fresco
- Compatível com a maioria das tintas

DADOS TÉCNICOS

PROPRIEDADE	UNIDADE	VALOR
Base: acrílico base aquosa		
Formação de pele	minutos	20 – 30
Densidade	g/cm ³	1,65
Velocidade de cura	mm/24 h.	3
Escorrimento	mm	0
Dureza Shore A (ISO 7619-1)		aprox. 30
Capacidade de movimento	%	±7,5
Temperatura de aplicação	°C	+5... +40
Resistência à temperatura	°C	-20... +80
Módulo 100% (ISO 37)	MPa	0,35
Resistência à tracção (ISO 37)	MPa	aprox. 0,40
Alongamento na ruptura (ISO 37)	%	450

* – Veja as condições legais.

APLICAÇÕES TÍPICAS

Tratamento de fendas e fissuras em tetos e paredes. Juntas com movimentos até 12,5%. Vedação de juntas entre caixilharia e alvenaria, aduelas de portas e paredes. Pintável.

COR



EMBALAGEM

Cartucho de 300 ml,
12 unidades por caixa.



FENDAS & FISSURAS

Selante acrílico para juntas limpas e lisas antes de pintar

NÃO ADERE A

Não se deve aplicar em materiais não porosos nem em betuminosos ou que libertem plastificantes e gorduras (por exemplo borracha natural e sintética, cloropreno, EPDM, PVC flexível), polietileno (PE), polipropileno (PP), PTFE (Teflon). Dada a grande variedade de substratos recomenda-se um teste de compatibilidade antes de aplicar.

APLICAÇÃO

As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de gorduras, poeiras e outros contaminantes que possam afetar a adesão. As superfícies porosas (como o betão e alvenaria) devem ser tratadas para remover partículas soltas.

PRAZO DE VALIDADE

É de 18 meses na embalagem original, fechado em local seco, protegido da luz solar direta, a temperaturas entre + 5 °C - + 25 °C. A data de validade é indicada na embalagem.

ADERE A

BETÃO

ESTUQUE

GESSO

PLACAS DE GESSO

TIJOLO

MADEIRA

PVC

EasyPRO



SPATULA



10 anos de vida útil significa mais do que isso. Significa:

- Um produto de confiança;
- Sustentável e resistente;
- Um produto com propriedades duradouras.

Também significa:

- **UTILIZADORES POUPEM DINHEIRO.** Sem necessidade de reparar áreas já seladas, você economiza o custo de produtos de substituição, trabalho e tempo;
- **AJUDA A PRESERVAR O MEIO AMBIENTE.** Com menos produtos utilizados durante um período mais longo, menos resíduos vão para aterro ou poluir a natureza.

A Tecnologia industrial chegou a sua casa

Há mais de 40 anos que os produtos PENOSIL de alto desempenho têm sido usados para selar nos ambientes mais exigentes, impermeabilização edifícios altos e em setores como aviação, energia nuclear e concessionárias de energia, ferroviário, automóvel e de construção naval PORQUE eles:

- são completamente estanques;
- oferecem uma excelente adesão
- de cura rápida
- têm alta elasticidade
- fácil de aplicar
- têm experiência comprovada de durabilidade a longo prazo.

Agora é hora para os consumidores em todos os lugares beneficiarem desta tecnologia industrial inovadora que oferece as soluções ótimas de selagem para a sua casa. Porque PENOSIL está sempre a desafiar padrões, porque estamos comprometidos com a qualidade, porque nós pagamos a atenção ao mais ínfimo pormenor, porque queremos que as pessoas se sintam confortáveis e seguras em suas casas, porque acreditamos que as soluções que oferecemos são os melhores para a sua casa.

Para obter informações técnicas mais detalhadas ir para: penosil.com

Penosil é uma marca registada que pertence à Krimelte OÜ, uma companhia do Wolf Group.