

GAPS & CRACKS

etanșant acrilic



GATA DE VOPSIRE ÎN 2 ORE

Folosind etanșantul acrilic PENOSIL Rosturi și Crăpături este calea cea mai ușoară de a obține rezultate profesionale atunci când umplem goluri și fisuri, necesitând curățarea excesului de material folosit, înainte de vopsire. Chiar și suprafețele cu mișcare moderată pot fi vopsite în 2 ore de la aplicare, economisind timp prin finalizarea mai repede a lucrării. Etanșantul acrilic PENOSIL Rosturi și Crăpături este compatibil cu cele mai multe suprafețe, iar din cauza numărului mare de lacuri și vopsele disponibile, se recomandă un test de compatibilitate înainte de utilizare.

REZISTENTĂ LA CRĂPĂTURI

PENOSIL Rosturi și Crăpături este un etanșant plasto-elastic, monocomponent, produs pe bază de emulsie acrilică, dezvoltat pentru flexibilitate și rezistență la crăpături. Etanșantul acrilic PENOSIL Rosturi și Crăpături rezistă la expansiune și contracții fără a se crăpa sau deteriora.

DE 1,5 ORI MAI ELASTIC

Etanșantul acrilic PENOSIL Rosturi și Crăpături asigură o izolație de durată și formează îmbinări care pot rezista mișcărilor de până la $\pm 7,5\%$ fără a crăpa sau a-și pierde aderența.

PERMITE AJUSTARE ÎN PRIMELE 20 MINUTE

Etanșantul acrilic PENOSIL Rosturi și Crăpături are un timp extins de uscare, de până la 20 minute, tocmai pentru a permite finisarea perfectă a suprafeței.

POTRIVIT PENTRU LUCRĂRI FINE

Etanșantul acrilic PENOSIL Rosturi și Crăpături se lipește mai bine, se întinde mai mult, durează mai mult și oferă o finisare extra-fină suprafețelor de vopsit.

DE CE ETANȘANTUL ACRILIC PENOSIL ROSTURI ȘI CRĂPĂTURI?

- Este pe bază de apă și nu are miros.
- Este compatibil cu aproximativ toate vopselele.
- Nu are solvent, isocyană sau silicon.
- Are aderență la aproximativ toate tipurile de substraturi folosite în construcții.
- Se curăță repede de pe unelte. Se spală cu apă.

DATE TEHNICE

PROPRIETĂȚI	UNITATE	VALOARE
Material de bază: etanșant acrilic pe bază de apă		
Timp formare membrană	minute	5-7
Densitate	g/cm ³	1,65
Rată de uscare	mm/24 h	2,5-3
Rezistență la debit	mm	0
Capacitate de mișcare în rost	%	$\pm 7,5$
Recuperare elastică	%	<40
Duritate (Shore A, ISO 868)		30-35
Temperatura la aplicare	°C	+5...+40
Rezistența la temperatură	°C	-30...+75
Modulus la alungire 100% (ISO 37)	MPa	0,11
Rezistență la tracțiune (ISO 37)	MPa	0,15
Alungire la rupere (ISO 37)	%	180

* - vă rugăm să citiți nota/disclamer.

CULOARE



AMBALAJ

Cartuș de 280 ml,
12 bucăți în bax.

TERMEN VALABILITATE

Se asigură o valabilitate de 18 luni în ambalajul original, sigilat, în condiții atmosferice uscate, protejat de lumina directă a soarelui și la temperaturi între +0 °C și +25 °C. Data de expirare se regăsește pe ambalaj.



PENOSIL

UMPLERE ȘI ETANȘARE

GAPS & CRACKS

etanșant acrilic

DOMENII DE APLICARE TIPICE

Utilizat, în principal, pentru umplerea crăpăturilor din pereți și etanșarea articulațiilor din aplicațiile sanitare și interioare. Remedierea micilor defecte de suprafață înainte de vopsire. Pentru densificarea suprafețelor poroase. Umplerea crăpăturilor în beton, cărămidă, gips și alte materiale și a găurilor în urma folosirii șuruburilor.

NU TREBUIE FOLOSIT CU

Polietilenă (PE), polipropilenă (PP), PTFE (Teflon®). Nu trebuie aplicat pe suprafețe bituminoase sau altele asemănătoare care au uleiuri, plastifianți sau solvenți. (ex: cauciuc sintetic sau natural, coloropren, EPDM sau PVC flexibil). Nu trebuie folosit în contact cu metale netratate, cu risc de oxidare. Din cauza numărului mare de lacuri și vopsele disponibile, se recomandă un test de compatibilitate înainte de utilizare.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără urme de reziduuri vechi, praf, grăsime sau alți contaminanți care pot afecta aderența. Îmbinarea trebuie să fie prevăzută cu un material de suport dimensionat corect (de exemplu, cablu de PE). Se recomandă mascarea muchiilor de

ADERENȚĂ LA:

BETON

TENCUIALĂ/ GLET

IPSOS

GIPS-CARTON

CĂRĂMIDĂ

LEMN

PVC

Îmbinare cu bandă de mascare înainte de umplere. După pregătire, se aplică etanșantul acrilic PENOSIL Rosturi și Crăpături cu un pistol de silicon adecvat. Se recomandă nivelarea cu ajutorul unui instrument umezit cu apă înainte de îndepărtarea surplusului de material pentru a obține o suprafață perfect netedă. Netezirea nu este recomandată numai din motive estetice, ci și pentru a asigura o aderență mai bună. Îndepărtați banda de mascare imediat după netezire și curățați imediat cu apă uneltele și excesul de produs.

EasyPRO



SPATULA



10 ani – garanție minimă înseamnă mult mai mult decât atât.

Nu este doar:

- un produs de încredere,
- de durată și rezistent,
- un produs cu proprietăți pe termen lung: permanent flexibil, rezistent la apă și UV, rezistent la crăpături și îngheț.

Ci și:

- **ECONOMIE DE BANI.** Fără a fi nevoie de reparații dese a zonelor deja izolate, economisiți costul materialelor de înlocuire, forța de muncă, precum și timpul consumat.
- **AJUȚI LA PROTECȚIA MEDIULUI.** Cu cât sunt mai rar și mai puține produse folosite, cu atât rezultă mai puține reziduuri care se duc în sol sau care poluează mediul înconjurător.

Tehnologia industrială intră în casa ta

Pentru mai bine de 40 de ani, produsele Penosil de înaltă performanță au fost folosite pentru izolație în cele mai pretențioase și dificile condiții, la clădiri înalte ce necesită protecție la condiții de vreme extreme, în industrii ca aviație, utilități nucleare și panouri solare, căi ferate, industria de automotive și construcții navale **PENTRU CĂ:**

- sunt 100% rezistente la apă
- asigură aderență impecabilă
- garantează o mare viteză de întărire
- au o bună elasticitate
- sunt foarte ușor de aplicat
- au un istoric dovedit de durabilitate pe termen lung

ACUM este momentul pentru toți consumatorii să beneficieze de această tehnologie industrială, de a avea soluții moderne de izolație în casele lor. De ce? Pentru că PENOSIL are mereu standarde competitive, pentru că suntem dedicați calității, pentru că ne îndreptăm atenția către cele mai mici detalii, pentru că ne dorim ca oamenii să se simtă confortabil și în siguranță în casele lor, pentru că suntem încrezători că soluțiile pe care le oferim sunt **CELE MAI BUNE** pentru **CĂMINUL** lor.

Mai multe detalii tehnice la:

penosil.com/easypro/ro

PENOSIL este marcă înregistrată a Krimelte OÜ, membru al Wolf Group.