

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

(national declaration of constancy of performance)

Nr 101/P/25

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego (name and trade name of the construction product):

PENOSIL EasyGun Foam 179

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego (determination of the type of construction product):

GF19

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania (Intended use or uses):

Do uszczelniania przestrzeni między ościeżkami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanych z drewna, metalu lub PVC przy montażu, a także wypełniania niewielkich szczelin i pęknięć między elementami przegród w budynku.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu (name and address of the manufacturer and the place of manufacture of the product):

Wolf Group OÜ, Suur-Paala 10, 13619 Tallinn, Estonia

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony (name and address of the authorized representative, if applicable):

Wolf Group Central Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grabiszyńska 214/7, 53-235 Wrocław, Polska

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (national system of assessment and verification of constancy of performance): 3**7. Krajowa specyfikacja techniczna** (technical specification)**7a. Polska norma wyrobu** (Polish Standard): nie dotyczy**7b. Krajowa ocena techniczna** (Polish Technical Assessment / Technical Approval no.):

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1060 wydanie 2

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej (technical assessment body – which issued the technical assessment / technical approval):

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań (essential characteristics of the construction product for the intended use or uses)	Deklarowane właściwości użytkowe (declared performance)	Uwagi (notes)
Przyrost wysokości piany w szczelinie (stopień ekspansji) %	75 +/- 10%	
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu, kPa	≥20	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych, kPa	≥ 70	
Wytrzymałość na ścinanie, kPa	≥ 50	
Przyczepność piany kPa, aplikowanej w temp. -5°C, do podłoża z:		
- betonu	≥ 50	
- drewna	≥ 110	
- metalu	≥ 100	
- PVC	≥ 100	
Przyczepność piany kPa, aplikowanej w temp. +30°C, do podłoża z:		
- betonu	≥ 50	
- drewna	≥ 80	
- metalu	≥ 100	
- PVC	≥ 100	
Nasiąkliwość po 24h w wodzie przy częściowym zanurzeniu, kg/m ²	≤ 0,5	
Stabilność wymiarowa po 48h w temp. +40°C i wilgotności względnej 95%, % w kierunku:		
- długości i szerokości	+/- 5	
- grubości (kierunek wzrostu piany)	+/- 9	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

(The performance of the product identified above are compatible with all listed in pt.8 declared performance. This national declaration of performance is issued under the Act of 16 April 2004 on construction products, the sole responsibility of the manufacturer.)

W imieniu producenta podpisał (-a)


(on behalf of the manufacturer, signed by)

Kerttu Kirik
Product specialist

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko
(name, surname and function))

Tallinn, 15.01.2025

.....
(miejsce i data wydania)
(place and date of issuing)


.....
(podpis)
(signature)