

# Ekspluatācijas īpašību deklarācija

(saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 III pielikumu)

**EĪD Nr.: KR-093100**



1. versija / 2026. gada maijs

1. lpp. no 3

---

**1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods:**

PENOSIL Fire Rated Gunfoam B1 187

---

**2. Paredzētais lietojums:**

Ugunsdrošas poliuretāna putas. Skatīt ETA 26/0106.

---

**3. Ražotājs:**

Wolf Group OÜ  
Suur-Paala 10  
13619 Tallina  
IGAUNIJA

---

**4. Pilnvarotais pārstāvis:**

Nav attiecināms

---

**5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas (AVCP):**

1. sistēma

---

**6. Eiropas novērtēšanas dokuments:**

EAD 350141-00-1106

**Eiropas tehniskais novērtējums:**

ETA 26/0106

**Tehniskās novērtēšanas iestāde:**

3171 – ITeC

**Pieteiktā(-ās) iestāde(-es):**

1488 – INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

---

# Ekspluatācijas īpašību deklarācija

(saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 III pielikumu)

**EĪD Nr.: KR-093100**



1. versija / 2026. gada maijs

2. lpp. no 3

## 7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

| <u>Galvenās īpašības:</u> | <u>Veiktspēja:</u>                   | <u>Saskaņotās tehniskās<br/>specifikācijas</u> |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ugunsreakcija             | E                                    | EN 13501-1                                     |
| Ugunsizturība             | Līdz EI240. Skatīt ETA un pielikumu. | EN 13501-2                                     |
| Izturīgums                | Z <sub>2</sub> tips                  | EAD 350141-11-1106                             |

8. Iepriekš minētā produkta ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to pilnībā atbild iepriekš minētais ražotājs.

Ražotāja vārdā parakstījusi:

Marija  
Šveljova Produktu  
vadītāja 13619  
Tallina, Igaunija  
21.05.2026

# Ekspluatācijas īpašību deklarācija

(saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 III pielikumu)

**EĪD Nr.: KR-093100**



1. versija / 2026. gada maijs

3. lpp. no 3

## Pielikums

Ugunsizturība pārbaudīta saskaņā ar standartu EN 1366-4 un novērtēta saskaņā ar standartu EN 13501-2:

|                              |                  |                                      |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| Ugunsizturības klasifikācija | EI 45-V-X-F-W10  | Savienojuma dziļums 100 mm un vairāk |
|                              | EI 30-V-X-F-W20  | Savienojuma dziļums 100 mm un vairāk |
|                              | EI 20-V-X-F-W30  | Savienojuma dziļums 100 mm un vairāk |
|                              | EI 15-V-X-F-W40  | Savienojuma dziļums 100 mm un vairāk |
|                              | EI 60-T-X-F-W15  | Savienojuma dziļums 100 mm un vairāk |
|                              | EI 45-T-X-F-W30  | Savienojuma dziļums 100 mm un vairāk |
|                              | EI 240-V-X-F-W10 | Savienojuma dziļums 200 mm un vairāk |
|                              | EI 240-V-X-F-W20 | Savienojuma dziļums 200 mm un vairāk |
|                              | EI 180-V-X-F-W30 | Savienojuma dziļums 200 mm un vairāk |
|                              | EI 60-V-X-F-W40  | Savienojuma dziļums 200 mm un vairāk |
|                              | EI 240-T-X-F-W15 | Savienojuma dziļums 200 mm un vairāk |
|                              | EI 120-T-X-F-W30 | Savienojuma dziļums 200 mm un vairāk |

V – vertikāls savienojums

T – horizontāls savienojums

Šī klasifikācija attiecas uz šādiem galīgajiem lietojumiem:

- Putas izmanto kā ugunsdrošu šuvju blīvēšanas materiālu betona, bloku un mūra vertikālo sadalošo elementu šuvēs, kuru blīvums ir 450 kg/m<sup>3</sup> vai lielāks un biezums — 100 mm vai lielāks.
- Lineārām šuvēm jābūt vertikāli vai horizontāli orientētām, un tās jāaizpilda visā garumā. Šuvju blīvēšana jāierīko vienā līmenī ar nesošās konstrukcijas virsmu un jāaizsargā ar tērauda loksni, kuras biezums ir vismaz 0,6 mm.
- Ir pieļaujams šuves platuma samazinājums.
- Ir pieļaujama kustības spēja ±7,5 %.