Brand of Wolf Group

PENOSIL

Декларация рабочих характеристик

(В соответствии с приложением III к постановлению ЕС № 305/2011)

ДРХ №: KR-013001

Версия 1 / Сентябрь 2014

1. **Уникальный идентификационный код типа продукта:**
   PENOSIL Premium Sanitary Silicone (цветные)

2. **Тип, партия или номер серии или какой-либо иной элемент, позволяющий идентифицировать строительный продукт, как того требует статья 11(4):**
   Номер партии: см. упаковку продукта

3. **Назначение или назначения строительного продукта:**
   Фасадный герметик для внутренних работ.
   Герметик для санитарных систем.

4. **Строительный продукт соответствует следующим действующим гармонизированным техническим условиям:**
   EN 15651-1:2012: тип F-INT: класс 12,5P
   EN 15651-3:2012: тип S: класс S2

5. **Наименование, зарегистрированное коммерческое наименование или зарегистрированная торговая марка и контактный адрес изготовителя, как того требует статья 11(5):**
   OÜ KRIMELTE
   Suur-Paala 10
   13619 Tallinn
   ESTONIA

6. **Если применимо, то наименование и контактный адрес уполномоченного представителя, обладающего мандатом на выполнение задач, обозначенных статьей 12(2):**
   Не актуально (см. 5)

7. **Система или системы оценки и проверки стабильности рабочих характеристик строительного продукта, как изложено в приложении V регламента CPR:**
   Система 3 для типовых испытаний / система 4 для испытаний реакции на огонь

8. **Относительно декларации рабочих характеристик, касающейся строительного продукта, подпадающего под действие гармонизированного стандарта:**
   FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (компетентное учреждение № 1292) провело типовые испытания по системе 3 и выдало отчеты об испытаниях.

Декларация рабочих характеристик

(В соответствии с приложением III к постановлению ЕС № 305/2011)

CE

ДРХ №: KR-013001

Версия 1 / Сентябрь 2014

9. Задекларированные рабочие характеристики:

Основные характеристики:	**Рабочие характеристики:**	**Гармонизированные технические условия**
Реакция на огонь	класс F	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012
Выделение химикатов, вредных для окружающей среды и здоровья	не декларируется	
Водо- и воздухонепроницаемость, как то:		
• Сопротивление потоку	≤ 3 мм	
• Уменьшение объема	≤ 45 %	
• Свойства растяжения, растяжение при разрыве	≥ 100 %	
• Свойства растяжения при постоянном температурах	NF	
• Свойства растяжения после погружения в воду, растяжение при разрыве	≥ 100 %	
• Рост микроорганизмов	2	
Длительная стойкость к воздействиям:	Годен	
Метод подготовки образцов B / испытания на стекле, без грунтовки		

NF= No Failure. Без повреждений.

10. Декларация:

Рабочие характеристики данного продукта соответствуют задекларированным рабочим характеристикам. Настоящая декларация рабочих характеристик выдана под исключительную ответственность изготовителя.
Подписано за и по поручению изготовителя:

Маргус Матсал
Менеджер по продукции
13619 Таллинн, Эстония
17/09/2014