

Декларация рабочих характеристик

(В соответствии с приложением III к постановлению ЕС № 305/2011)



ДРХ №: KR-531001

Версия 1 / Октября 2017

Стр. 1 / 2

- 1. Уникальный идентификационный код типа продукта:**
PENOSIL Premium Floor Joint Hybrid 25HM
- 2. Тип, партия или номер серии или какой-либо иной элемент, позволяющий идентифицировать строительный продукт, как того требует статья 11(4):**
Номер партии: см. упаковку продукта
- 3. Назначение или назначения строительного продукта:**
Фасадный герметик для внутренних и наружных работ, пригодный для использования в холодном климате.
Герметик для пешеходных дорожек в закрытых помещениях.
- 4. Строительный продукт соответствует следующим действующим гармонизированным техническим условиям:**
EN 15651-1:2012: тип F-EXT-INT-CC: класс 25HM
EN 15651-4:2012: тип PW-INT: класс 25HM
- 5. Наименование, зарегистрированное коммерческое наименование или зарегистрированная торговая марка и контактный адрес изготовителя, как того требует статья 11(5):**
OÜ KRIMELTE
Суур-Паала 10
13619 Таллинн
Эстония
- 6. Если применимо, то наименование и контактный адрес уполномоченного представителя, обладающего мандатом на выполнение задач, обозначенных статьей 12(2):**
Не актуально (см. 5)
- 7. Система или системы оценки и проверки стабильности рабочих характеристик строительного продукта, как изложено в приложении V регламента CPR:**
Система 3 для типовых испытаний / система 3 для испытаний реакции на огонь
- 8. Относительно декларации рабочих характеристик, касающейся строительного продукта, подпадающего под действие гармонизированного стандарта:**
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (компетентное учреждение № 1292) и GINGER СЕВТР (компетентное учреждение № 0074) провели типовые испытания по системе 3 и выдало отчеты об испытаниях.

Декларация рабочих характеристик

(В соответствии с приложением III к постановлению ЕС № 305/2011)



ДРХ №: KR-531001

Версия 1 / Октября 2017

Стр. 2 / 2

9. Задекларированные рабочие характеристики:

<u>Основные характеристики:</u>	<u>Рабочие характеристики:</u>	<u>Гармонизированные технические условия</u>
Реакция на огонь	класс E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-4: 2012
Выделение химикатов, вредных для окружающей среды и здоровья	не декларируется	
Водо- и воздухопроницаемость, как то:		
• Сопротивление стеканию (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
• Усадка после отверждения (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
• Свойства растяжения при постоянном растяжении при температуре -30°C (EN ISO 8340)	NF	
• Свойства растяжения при постоянном растяжении после погружения в воду (EN ISO 10590)	NF	
• Адгезия/когезия при постоянном растяжении (EN ISO 9047)	NF	
• Свойства растяжения (modif. EN ISO 8340)	NF	
Длительная стойкость к воздействиям:	Годен	
EN 15651-1: Метод подготовки образцов A / испытания на анодированный алюминий и бетоне M2 без грунтовки нтовки EN 15651-4: Метод подготовки образцов B / испытания на бетоне M1 без грунтовки нтовки		

NF= No Failure. Без повреждений.

10. Декларация:

Рабочие характеристики данного продукта соответствуют задекларированным рабочим характеристикам. Настоящая декларация рабочих характеристик выдана под исключительную ответственность изготовителя.

Подписано за и по поручению изготовителя:

Кулдар Конго
Менеджер по продукции
13619 Таллинн, Эстония
10/05/2017