

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТУ

PENOSIL Universal Silicone 305

Acetoxy silicone for general construction. Cures at room temperature under the action of atmospheric moisture to give a flexible silicone rubber.

Especially designed for waterproof seals on a variety of non-porous substrates.

- Mould, UV and ageing resistant
- Touch-dries quickly
- Interior and exterior use
- Non-sagging
- Permanently elastic
- Great workability
- Easy to clean

Сфери застосування

- Sealing joints in general construction and repair works.
- Suitable for indoor and outdoor applications.

Підходить для матеріалів

- Glass
- Ceramic tiles
- Vitrified surfaces
- Fibreglass
- Many plastics
- Anodized aluminium

Інструкції з використання

Умови застосування

Температура нанесення від +5°C до +40°C.

Підготовка поверхні

Поверхні повинні бути сухими, очищеними від пилу, сипучих часток і масла. Непористі поверхні слід очищати розчинником і чистою неворсистою бавовняною тканиною. Перед випаровуванням необхідно видалити надлишок розчинника чистою тканиною

Спосіб застосування

Відріжте різьбовий кінець картриджа таким чином, щоб утворився відповідний отвір для застосування, та накрутіть насадку для нанесення герметика. Помістіть картридж разом з аплікатором у пістолет і заповніть інсталяційне сопло герметиком, кілька разів натиснувши на курок. Нанесіть герметик на шви, багаторазово рівномірно натискаючи на курок пістолета та плавно перетягуючи насадку вздовж шва. Після нанесення вирівняйте поверхню відповідним інструментом (наприклад, шпателем) і видаліть надлишки матеріалу.

При необхідності слід захистити прилеглі поверхні стику, щоб уникнути фарбування. Зазвичай для цього використовується малярський скотч. Захисні малярські стрічки необхідно видалити до утворення поверхневої плівки герметика.

У більш широких і рухомих з'єднаннях слід використовувати опорний стрижень як опорний матеріал, щоб забезпечити правильну товщину та форму герметичного з'єднання та уникнути тристороннього зчеплення.

Забезпечте належну вентиляцію в усіх місцях з'єднання. У процесі затвердіння слідкуйте за тим, щоб на поверхні не осідало сміття, а на з'єднання не впливало механічне навантаження.

PENOSIL

*We save
energy* / **Wolf Group**

www.penosil.com

ТОВ «ВОЛЬФ ГРУП УКРАЇНА»
03180, Україна, м. Київ,
вул. Велика Окружна,
буд. 4, корпус 1

тел.: +38 050 593 0 593
ukraine@wolf-group.com

Safety regulations

Ensure sufficient ventilation during application and wear necessary personal protective equipment. More specific safety information is available on the safety data sheet (SDS).

Note: The instructions in the present documentation are based on tests carried out by the manufacturer and are presented in good faith. Due to variations in materials and substrates as well as the various application possibilities that are beyond our control, the manufacturer is not liable for the results achieved. In any case, it is recommended to test the product suitability at the place of application. Manufacturer reserves the right to modify products without prior notice. This TDS replaces and supersedes all previous data sheets on the same product.