

Suoritustasoilmoitus

(EU:n asetuksen nro 305/2011 liitteen III mukaisesti)

DoP Nr: KR-007100

Versio 02.02.2026



Sivu 1 / 3

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Penosil General Silicone 339

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Julkisivun tiivistysmassa sisä- ja ulkokäyttöön (F-EXT-INT)

Tiivistysmassa ei-rakenteellisten saumojen tiivistämiseen saniteettitiloissa (S)

3. Valmistaja:

Wolf Group OÜ

Suur-Paala 10

13619 Tallinn

ESTONIA

4. Valtuutettu edustaja:

Ei tarvita

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

Tyypitestaukseen 3. järjestelmä

Palokäyttötutkimisen tutkimiseen 3. järjestelmä

6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 15651-1:2012

EN 15651-3:2012

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

1292 - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

Suoritustasoilmoitus

(EU:n asetuksen nro 305/2011 liitteen III mukaisesti)

DoP Nr: KR-007100

Versio 02.02.2026



Sivu2 / 3

7.1 Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

EN 15651-1:2012; Tyyppi F-EXT-INT, luokka 12,5P

Olennaiset ominaisuudet:	Ilmoitetut arvot:	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Palokäyttäytyminen	Luokka E	EN 15651-1:2012
Ympäristölle ja terveydelle vaaralliset kemikaalipäästöt	NPD	
Vesi- ja ilmatiiviys, kuten:		
• Virtausvastus (EN ISO 7390)	≤3 mm	
• Tilavuuden muutos (EN ISO 10563)	≤25 %	
• Vetolujuus, murtovenymä +23 °C:ssa (EN ISO 8339)	≥100%	
• Adheesio/koheesio vesiupotuksen jälkeen, venymä +23 °C:ssa (EN ISO 10591)	≥100%	
• Adheesio/koheesio vakioämpötilassa (EN ISO 9046)	NF	
• Elastinen palautuminen (EN ISO 7389)	<40%	
Kestävyys:	Läpäisi	
Käsittelymetodi metodi A / Testattu lasilla, ilman pohjustusainetta		

NPD = No performance determined. Suorituskykyä ei ole määritetty.

NF = No Failure. Ei puutteita.

Suoritustasoilmoitus

(EU:n asetuksen nro 305/2011 liitteen III mukaisesti)

DoP Nr: KR-007100

Versio 02.02.2026



Sivu 3 / 3

7.2 Ilmoitettu suoritusaste/ilmoitetut suoritusastot:

EN 15651-3:2012; Tyyppi S, luokka S1

Olellaiset ominaisuudet:	Ilmoitetut arvot:	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Palokäyttäytyminen	Luokka E	EN 15651-3:2012
Vesi- ja ilmatiiviys, kuten:		
• Virtausvastus (EN ISO 7390)	≤3 mm	
• Tilavuuden muutos (EN ISO 10563)	≤25 %	
• Adheesio/koheesio vesiupotuksen jälkeen, venymä +23 °C:ssa (EN ISO 10591)	≥100%	
• Mikro-organismien kasvu (EN ISO 846)	0+	
Kestävyys:	Läpäisi	
Käsittelymetodi metodi A / Testattu lasilla, ilman pohjustusainetta		

NPD = No performance determined. Suorituskykyä ei ole määritetty.

NF = No Failure. Ei puutteita.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaste on ilmoitettujen suoritusasteiden joukon mukainen. Tämä suoritusasteilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Kaia Koitmäe
Tuotepäällikkö
13619 Tallinn, Estonia
02.02.2026



1292

Wolf Group OÜ
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
ESTONIA

23

DoP Nro: KR-007100

EN 15651-1:2012

Julkisivun tiivistysmassa sisä- ja ulkokäyttöön

Tyyppi: F-EXT-INT

EN 15651-3:2012

Tiivistysmassa ei-rakenteellisten saumojen tiivistämiseen
saniteettitiloissa

Tyyppi: S

Käsittelymetodi: metodi A

Testattu: lasilla, ilman pohjustusainetta

Palokäyttäytyminen	Luokka E
Ympäristölle ja terveydelle vaaralliset kemikaalipäästöt	NPD
Vesi- ja ilmatiiviys, kuten:	
• Virtausvastus (EN ISO 7390)	≤3 mm
• Tilavuuden muutos (EN ISO 10563)	≤25 %
• Vetolujuus, murtovenymä +23°C:ssa (EN ISO 8339)	≥100%
• Adheesio/koheesio vesiupotuksen jälkeen, venymä +23°C:ssa (EN ISO 10591)	≥100%
• Adheesio-/koheesio vakioämpötilassa (EN ISO 9046)	NF
• Elastinen palautuminen (EN ISO 7389)	<40%
• Mikro-organismien kasvu (ISO 846)	0+
Kestävyys:	Läpäisi