

Atitikties deklaracija

Pagal ES reglamento III priedą Nr. 305/2011

Iš dalies pakeista Komisijos deleguotu reglamentu (ES) Nr. 574/2014,



PENOSIL Facade & Glazing Silicone 340c

DoP Nr: PE-2022122

Puslapis 1 iš 4

- Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**

PENOSIL Facade & Glazing Silicone 340c

- Naudojimo paskirtis (-ys):**

Nestruktūrinis elastingas sandariklis, skirtas pastatų fasado elementų sandarinimui, tinka ir vidaus darbams (atsparus žemai oro temperatūrai: iki -30 °C):

EN 15651-1; tipas F-EXT-INT-CC

Nestruktūrinis elastingas sandariklis, skirtas stiklinimui (atsparus žemai oro temperatūrai: iki -30 °C):

EN 15651-2; tipas G-CC

- Gamintojas:**

WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U

Av. Bertrán Güell, 78

E-08850 GAVÁ (Barselona)

Ispanija

- Eksplotacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os) (AVCP):**

Tipo testavimas, 3 sistema

Reakcija į ugnį, 3 sistema

- Darnusis standartas:**

EN 15651-1 :2012 / EN 15651-2 :2012

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

0074 - GINGER CEBTP

1292 - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

Atitikties deklaracija

Pagal ES reglamento III priedą Nr. 305/2011

Iš dalies pakeista Komisijos deleguotu reglamentu (ES) Nr. 574/2014,



PENOSIL Facade & Glazing Silicone 340c

DoP Nr: PE-2022122

Puslapis 2 iš 4

- Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

<u>Esminės savybės:</u>	<u>Eksploatacinės savybės:</u>	<u>Darnioji techninė specifikacija</u>
Reakcija į ugnį (EN 13501-1:2007 + A1:2010)	E klasė	EN 15651-1:2012
Cheminių medžiagų, kenksmingų aplinkai ir sveikatai, išskyrimas	Žiūrėti produkto SDL	
Vandens nepralaidumas ir sandarumas:		
• Atsparumas srautui (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
• Tūrio praradimas (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
• Tempimo savybės tempiant esant -30 °C (modif. EN ISO 8340)	NF	
• Tempimo savybės tempiant panardinus į vandenį (EN ISO 10590)	NF	
Patvarumas:	Atitinka	

Bandymo metodas A (pagal ISO 8340) / NF – jokios nesėkmės pagal EN ISO 11600

Paviršiai: stiklas, anoduotas aliuminis ir skiedinys-M2, be grunto.

Atitikties deklaracija

Pagal ES reglamento III priedą Nr. 305/2011

Iš dalies pakeista Komisijos deleguotu reglamentu (ES) Nr. 574/2014,



PENOSIL Facade & Glazing Silicone 340c

DoP Nr: PE-2022122

Puslapis 3 iš 4

<u>Esminės savybės:</u>	<u>Eksplotacinės savybės:</u>	<u>Darnioji techninė specifikacija</u>
Reakcija į ugnį (EN 13501-1:2007 + A1:2010)	E klasė	EN 15651-2:2012
Cheminių medžiagų, kenksmingų aplinkai ir sveikatai, išskyrimas	Žiūrėti produkto SDL	
Vandens nepralaidumas ir sandarumas:		
• Atsparumas srautui (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
• Tūrio praradimas (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
• Tempimo savybės tempiant esant -30 °C (modif. EN ISO 8340)	NF	
• Elastinis atsistatymas (EN ISO 7389)	≥ 60 % esant 60% pailgėjimui	
• Sukibimo savybės po karščio, vandens bei dirbtinės šviesos poveikio (EN ISO 11431)	NF esant 60% pailgėjimui	
Patvarumas:	Atitinka	

Bandymo metodas A (pagal ISO 8340) / NF – jokios nesėkmės pagal EN ISO 11600

Paviršiai: stiklas, anoduotas aliuminis ir skiedinys-M2, be grunto.

• Deklaracija:

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

José M. Martínez
R&D vadybininkas
WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U.

Gavà, Barselona (Ispanija)
17 / 06 / 2024

Atitikties deklaracija

Pagal ES reglamento III priedą Nr. 305/2011

Iš dalies pakeista Komisijos deleguotu reglamentu (ES) Nr. 574/2014,



PENOSIL Facade & Glazing Silicone 340c

DoP Nr: PE-2022122

Puslapis 4 iš 4

 1292 / 0074	
WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U., Av. Bertrán Güell, 78, 08850 Gavà (Barselona), Ispanija. 23 PE-2022122	
EN 15651-1 : F-EXT-INT-CC EN 15651-2 : G-CC PENOSIL Facade & Glazing Silicone 340c Silikonas fasado elementams (išorėje ir viduje) sandarinti ir stiklinimui, taip pat atsparus žemai oro temperatūrai.	
Bandymo metodas A Išbandyta ant: stiklo, anoduoto aliuminio ir skiedinio-M2, be grunto.	
REAKCIJA Į UGNĮ: APLINKAI IR SVEIKATAI PAVOJINGŲ CHEMIJŲ MEDŽIAGŲ IŠSKYRIMAS: VANDENS NEPRALAIIDUMAS IR SANDARUMAS NUSTATYTAS PAGAL: • Atsparumą srautui: • Tūrio praradimą: • Tempimo savybes tempiant esant -30°C: • Tempimo savybes tempiant panardinus į vandenį: • Elastinį atsistatymą: • Sukibimo savybės po karščio, vandens bei dirbtinės šviesos poveikio:	Klasė E Žiūrėkite produkto saugos duomenų lapą ≤ 3 mm ≤ 10% NF NF ≥ 60 % esant 60% pailgėjimui NF esant 60% pailgėjimui Atitinka
PATVARUMAS:	

NF = Jokios nesėkmės