

Atitikties deklaracija

(pagal ES reglamento III priedą Nr. 305/2011)

DoP Nr: KR-856100



Versija: 2026.09.01

Puslapis 1 iš 4

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

PENOSIL Neutral Sanitary Silicone 351

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Hermetikas fasadams, skirtas naudoti viduje ir lauke, atsparus šalto klimato sąlygoms (F-EXT-INT-CC).

Hermetikas stiklinimo jungtims, atsparus šalto klimato sąlygoms (G-CC).

3. Gamintojas:

Wolf Group OU

Suur-Paala 10

13619 Talinas

ESTIJA

4. Įgaliojasis atstovas:

Netaikytina

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (AVCP):

Tipo testavimas, 3 sistema

Reakcija į ugnį, 3 sistema

6. Darnusis standartas:

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

1292 - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

0074 - GINGER CEBTP

Atitikties deklaracija

(pagal ES reglamento III priedą Nr. 305/2011)

DoP Nr: KR-856100

Versija: 2026.09.01



Puslapis 2 iš 4

7.1. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

EN 15651-1:2012; Tipas F-EXT-INT-CC, klasė 25LM

<u>Esminės savybės:</u>	<u>Eksploatacinės savybės:</u>	<u>Darnioji techninė specifikacija</u>
Reakcija į ugnį	E klasė	EN 15651-1: 2012
Aplinkai ir sveikatai pavojingų chemikalų išsiskyrimas	NPD/ žr. produkto saugos duomenų lapą	
Pralaidumas vandeniui ir orui išreikštas:		
• Atsparumu tškmei (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
• Tūrio praradimu (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
• Tempimo savybės, gniužimo modulis esant -30 °C (EN ISO 8339)	≤0,9 Mpa	
• Tempimo savybėmis laikant ištempus esant -30°C (EN ISO 8340)	NF	
• Sukibimo/ tempimo savybės laikant ištempus po įmerkimo į vandenį (EN ISO 10590)	NF	
• Elastingasis atstatymas (EN ISO 7389)	≥ 60 %	
Patvarumas:	Atitinka	
Bandymo metodas A / Išbandyta ant stiklo, anoduoto aliuminio ir betono M2, be grunto		

NPD = rezultatai nenustatyti

NF= jokios nesėkmės

Atitikties deklaracija

(pagal ES reglamento III priedą Nr. 305/2011)

DoP Nr: KR-856100

Versija: 2026.09.01



Puslapis 3 iš 4

7.2 Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

EN 15651-2:2012; Tipas G-CC, klasė 25LM

<u>Esminės savybės:</u>	<u>Eksploatacinės savybės:</u>	<u>Darnioji techninė specifikacija</u>
Reakcija į ugnį	E klasė	EN 15651-2: 2012
Aplinkai ir sveikatai pavojingų chemikalų išsiskyrimas	NPD/ žr. produkto saugos duomenų lapą	
Pralaidumas vandeniui ir orui išreikštas:		
• Atsparumu tėkmei (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
• Tūrio praradimu (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
• Tempimo savybės, gniužimo modulis esant -30 °C (EN ISO 8339)	≤0,9 Mpa	
• Tempimo savybėmis laikant ištempus esant -30°C (EN ISO 8340)	NF	
• Sukibimo/ tempimo savybės laikant ištempus po įmerkimo į vandenį (EN ISO 10590)	NF	
• Elastingasis atstatymas (EN ISO 7389)	≥ 60 %	
• Sukibimo/tempimo savybės po veikimo karščiu, vandeniu ir dirbtine šviesa (EN ISO 11431)	NF	
Patvarumas:	Atitinka	

Bandymo metodas A / Išbandyta ant stiklo, anoduoto aliuminio ir betono M2, be grunto

NPD = rezultatai nenustatyti

NF= jokios nesėkmės

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Kaia Koitmäe
Produkto vadybininkė
13619 Talinas, Estija
2026.09.01



1292 / 0074

Wolf Group OU
Suur-Paala 10
13619 Talinas
ESTIJA
26
DoP Nr: KR- 856100

EN 15651-1:2012

Hermetikas fasadams, skirtas naudoti viduje ir lauke, atsparus šalto klimato sąlygoms.

Tipas: F-EXT-INT-CC

EN 15651-2:2012

Hermetikas stiklinimo jungtims, atsparus šalto klimato sąlygoms.

Tipas: G-CC

Bandymo metodas A

Išbandyta ant stiklo, anoduoto aliuminio ir betono M2, be grunto

Reakcija į ugnį	E klasė
Cheminių medžiagų, kenksmingų aplinkai ir sveikatai, išskyrimas	NPD/žiūrėti saugos duomenų lapą
Vandens nepralaidumas ir sandarumas:	
Atsparumas srautui (EN ISO 7390)	≤ 3 mm
Tūrio praradimas (EN ISO 10563)	≤ 10 %
Tempimo savybės, gniužimo modulis esant -30 °C (EN ISO 8339)	≤0,9 Mpa
Tempimo savybėmis laikant ištempus esant -30°C (EN ISO 8340)	NF
Sukibimo/ tempimo savybės laikant ištempus po įmerkimo į vandenį (EN ISO 10590)	NF
Elastingasis atstatymas (EN ISO 7389)	≥ 60 %
Sukibimo/tempimo savybės po veikimo karščiu, vandeniu ir dirbtine šviesa (EN ISO 11431)	NF
Patvarumas:	Atitinka