Déclaration de Performance

(conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011)

PENOSIL Building Silicone No Meko 352

CE

DoP Nr: KR-556100

Version 01.09.2026

1. Code d'identification unique du type de produit :

PENOSIL Building Silicone No Meko 352

2. Usage(s) prévue(s) :

Mastic pour façades, destiné à une utilisation en intérieur et en extérieur, adapté aux climats froids EN 15651- 1 (F-EXT-INT-CC)
Mastic pour joints dans les applications de vitrage, adapté à une utilisation dans les climats froids EN 15651-2 (G-CC)

3. Fabricant :

Wolf Group OÜ
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
ESTONIA

4. Mandataire :

Non pertinent

5. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la stabilité des performances (AVCP) :

Système 3 par type de test
Système 3 pour la réaction au feu

6. Norme(s(harmonisée(s) :

EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012

Organisme(s) notifié(s) :
1292 - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
0074 - GINGER CEBTP

Déclaration de Performance

(conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011)

PENOSIL Building Silicone No Meko 352

CE

DoP Nr: KR-556100

Version 01.09.2026

7.1 Performance(s) déclarée(s) :
EN 15651-1:2012; Type F-EXT-INT-CC, classe 25LM

Caractéristiques essentielles :	Performance:	Spécifications techniques harmonisées :
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1:2012
Rejets de substances chimiques dangereuses pour l'environnement et la santé	NPD/ consultez la fiche de données de sécurité du produit	
Étanchéité à l'eau et à l'air, à savoir :		
• Résistance au fluage (EN ISO 7390)	≤3 mm	
• Perte de volume (EN ISO 10563)	≤10 %	
• Caractéristiques de traction à allongement constant à -30 °C (EN ISO 8340)	NF	
• Propriétés de résistance à la traction, module sécant à -30 °C (EN ISO 8339)	≤0,9 Mpa	
• Adhérence/cohésion à allongement constant après immersion dans l'eau (EN ISO 10590)	NF	
• Récupération élastique (EN ISO 7389)	≥60%	
Durabilité :	Conforme	
Méthode de préparation A / Testée sur le verre, l'aluminium anodisé et le béton M2, sans apprêt		

NPD = No performance determined.
NF= No Failure.

Déclaration de Performance

(conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011)

PENOSIL Building Silicone No Meko 352

CE

DoP Nr: KR-556100

Version 01.09.2026

7.2 Performance(s) déclarée(s) :
EN 15651-2:2012; Type G-CC, classe 25LM

Caractéristiques essentielles :	Performance:	Spécifications techniques harmonisées :
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-2:2012
Rejets de substances chimiques dangereuses pour l'environnement et la santé	NPD/ consultez la fiche de données de sécurité du produit	
Étanchéité à l'eau et à l'air, à savoir :		
• Résistance au fluage (EN ISO 7390)	≤3 mm	
• Perte de volume (EN ISO 10563)	≤10 %	
• Caractéristiques de traction à allongement constant à -30 °C (EN ISO 8340)	NF	
• Propriétés de résistance à la traction, module sécant à -30 °C (EN ISO 8339)	≤0,9 Mpa	
• Adhérence/cohésion à une extension maintenue après immersion dans l'eau (EN ISO 10590)	NF	
• Récupération élastique (EN ISO 7389)	≥60%	
• Propriétés d'adhérence et de cohésion après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle (EN ISO 11431)	NF	
Durabilité:	Conforme	
Méthode de préparation A / Testée sur le verre, l'aluminium anodisé et le béton M2, sans apprêt		

NPD = No performance determined.
NF= No Failure.

Les performances du produit mentionné ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration de performance est établie, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé au nom et pour le compte du fabricant par :



Kaia Koitmäe
Product Manager
13619 Tallinn, Estonia
01.09.2026

Déclaration de Performance

(conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011)

PENOSIL Building Silicone No Meko 352

DoP Nr: KR-556100

Version 01.09.2026

CE

1292 / 0074

Wolf Group OÜ
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
ESTONIA
26
DoP Nr: KR-556100

EN 15651-1:2012
Mastic pour façades, destiné à une utilisation en intérieur et en extérieur, adapté aux climats froids
Type: F-EXT-IN-CC

EN 15651-2:2012
Mastic pour joints dans les applications de vitrage, adapté à une utilisation dans les climats froids
Type: G-CC
Conditionnement : méthode A
Support : verre, aluminium anodisé et béton M2, sans couche d'apprêt

Réaction au feu	Class E
Rejets de substances chimiques dangereuses pour l'environnement et la santé	NPD/ consultez la fiche de données de sécurité du produit
Étanchéité à l'eau et à l'air, à savoir :	
• Résistance au fluage (EN ISO 7390)	≤3 mm
• Perte de volume (EN ISO 10563)	≤10 %
Propriétés de traction, module sécant à -30°C (EN ISO 8339)	≤0,9 Mpa
• Caractéristiques de résistance à la traction à allongement constant à -30 °C (EN ISO 8340)	NF
• Adhérence/cohésion à allongement constant après immersion dans l'eau (EN ISO 10590)	NF
• Récupération élastique (EN ISO 7389)	≥60%
• Propriétés d'adhérence et de cohésion après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle (EN ISO 11431)	NF
Durabilité :	Conforme