

Declaración de Prestaciones

De acuerdo al anexo III del Reglamento Europeo (UE) N° 305/2011
y el Reglamento Delegado (UE) N° 574/2014



PENOSIL Sellante Acrílico RF Acrifoc 240a

DoP N°: PE- 3022213

- **Código de identificación única del producto tipo:**

PENOSIL Sellante Acrílico RF Acrifoc 240a

- **Usos previstos:**

Sellante no estructural para el sellado entre elementos de fachada, solamente para uso interior:
EN 15651-1; **tipo F-INT**

- **Fabricante:**

WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U.
Av. Bertrán Güell, 78.
E-08850 GAVÁ (Barcelona)
ESPAÑA

- **Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):**

Sistema 4 para ensayo inicial de tipo.
Sistema 3 para reacción al fuego.

- **Norma armonizada:**

EN 15651-1 :2012

- **Organismo(s) notificado(s):**

1292 - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

Declaración de Prestaciones

De acuerdo al anexo III del Reglamento Europeo (UE) N° 305/2011
y el Reglamento Delegado (UE) N° 574/2014



PENOSIL Sellante Acrílico RF Acrifoc 240a

DoP N°: PE- 3022213

• Prestaciones declaradas:

<u>Características esenciales</u>	<u>Prestaciones Declaradas</u>	<u>Especificaciones técnicas armonizadas</u>
Reacción al fuego: (EN 13501-1:2007 + A1:2010)	Clase E	EN 15651-1 :2012
Emisión de sustancias químicas peligrosas al medio ambiente o a la salud:	Ver la Hoja de Seguridad del producto	
Estanquidad al aire y al agua, como:		
• Resistencia a la fluencia (EN ISO 7390)	≤ 5 mm	
• Pérdida de volumen (EN ISO 10563)	≤ 45 %	
• Propiedades de tensión (elongación a ruptura) a 23°C (EN ISO 8339)	≥ 25%	
Durabilidad:	Pasa	

Acondicionamiento: Método A (según ISO 8340)

Sustratos: Hormigón M2, sin imprimación.

• Declaración:

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Gavà, Barcelona (España)
27 / 12 / 2023

José M. Martínez
R&D Manager
WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U.

Aviso legal: La información contenida en esta Declaración se ofrece de buena fe y se considera exacta a la fecha de publicación de este documento. A pesar de los usos previstos especificados en este documento, y debido a las diferentes condiciones de uso, el usuario tiene la obligación de asegurar que el producto es adecuado para su aplicación en particular y es legalmente compatible con ella. Esta información no debe interpretarse como asesoramiento legal. Wolf Group Ibérico S.A.U. no realiza ninguna garantía expresa o implícita con respecto a la idoneidad del producto para un fin determinado. Se sobreentiende que garantizamos la calidad irreprochable de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.

MARCADO CE

PENOSIL Sellante Acrílico RF Acrifoc 240a



1292

WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U., Av. Bertrán Güell, 78,
08850 Gavá (Barcelona), España.

22

PE- 3022213

EN 15651-1: F-INT

PENOSIL Sellante Acrílico RF Acrifoc 240a

Sellante para elementos de fachada (solamente para uso interior)

Acondicionamiento: Método A
Sustratos: Hormigón-M2, sin imprimación.

REACCIÓN AL FUEGO:	Clase E
EMISIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS AL MEDIO AMBIENTE O A LA SALUD:	Ver la Hoja de Seguridad del producto
ESTANQUIDAD AL AIRE Y AL AGUA, COMO:	
• Resistencia a la fluencia:	≤ 5 mm
• Pérdida de volumen:	≤ 45%
• Propiedades de tensión (elongación a ruptura), a 23°C:	≥ 25%
DURABILIDAD:	Pasa