

FIȘĂ TEHNICĂ

PENOSIL Premium HydroStop

PENOSIL Premium HydroStop – este o substanță hidroizolantă pentru suprafețele de sub plăcile de teracotă. Maxim/Optim.

Aplicabilitate

Se utilizează înaintea aplicării plăcilor de teracotă sau alte materiale, în camere umede sau ude pentru protejarea pereților și tavanului împotriva umidității. Suprafața pe care se aplică poate fi placă de ghips, beton, tencuială sau cărămidă.

PENOSIL Premium HydroStop nu este folosit ca aditiv pentru amestec de mortar.

Condiții de aplicare

În cursul aplicării temperatura aerului cât și temperatura suprafeței și a PENOSIL Premium HydroStop trebuie să fie de cel puțin +10°C, umiditatea relativă de 80%.

Instrucțiuni de aplicare

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și lipsite de praf.

PENOSIL Premium HydroStop se aplică în două straturi utilizând o pensulă de vopsea sau o rolă. Primul strat se aplică în stare diluată cu apă în raport de 1:1. După 30 de minute sau după uscarea suprafeței se aplică al doilea strat de PENOSIL Premium HydroStop, nediluat. Plăcile de teracotă se aplică după aproximativ 4 ore, după uscarea barierei de protecție.

Pentru amorsare a se vedea fișa tehnică a PENOSIL Premium BetPrimer.

Putere de acoperire 0,15 l/m², pe suprafețe poroase 0,3 l/m².

Curățare

Curățați uneltele imediat cu apă.

Date tehnice

Caracteristici	Unitate	Valoare
Valabilitate	luni	24
Timp de uscare	minute	30
Densitate	g/cm ³	1,03
pH		7-8
Temperatură de autoinflamabilitate		Nu este autoinflamabil
Explozibilitate		Nu este exploziv
Solvent		apă
Rezistență la îngheț		irezistent

PENOSIL

www.penosil.com

Krimelte Ltd
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
Estonia

tel +372 605 9300
fax +372 605 9315
info@penosil.com

FIȘĂ TEHNICĂ

PENOSIL Premium HydroStop

Culoare

Lichid roz.

Ambalaj

Sticle de plastic de 1L, recipiente de 3L/10L/25L.

Depozitare

24 de luni, protejat de îngheț (la temperaturi de peste +3°C).

Regulamente de siguranță

Conține conservanți, poate determina reacții alergice la persoanele susceptibile.

A se evita contactul cu pielea. Purtați mănuși de protecție. A nu se evacua în sistemul de canalizare. A se manipula deșeurile în conformitate cu legislația locală. A se transporta recipientele goale, uscate în puncte de colectare a ambalajelor.