

## TUOTESELOSTE

# PENOSIL Premium HydroStop

Kosteussulku rakenteisiin tulevan kosteuden estämiseen sisätiloissa.

### Käyttökohteet

Käytetään kosteissa ja märissä tiloissa huokoisten seinä- ja kattopintojen suojaamiseksi kosteudelta ennen keraamisten laattojen ym. Viimeistelymateriaalien asentamista. Sopii myös maalattavaksi. Pinnat: betoni, rappaus, tiilimuraus, kipsilevy.

Vesiohenteinen, hajuton, ei sisällä haitallisia yhdisteitä. Ei sovellu maakosteuden estämiseen eikä kosteisiin tiloihin veden alle jääville pinnoille. Ei sovi sementtiseoksen lisäaineeksi.

### Käyttöolosuhteet

Ilma- ja työskentelylämpötila alk. +10 °C, ilmankosteus enintään 80 %. Aine levitetään alustalle siveltimellä tai telalla.

### Käyttöohje

Alusta puhdistetaan pölystä, rasvasta ja irtonaisista osista. Aine levitetään alustalle siveltimellä tai telalla kaksi kerrosta.

**Ensimmäinen kerros:** laimennetaan kosteussulku vedellä 1:1. Kuivauksen jälkeen levitetään toinen kerros.

**Toinen kerros:** laimentamaton kosteussulku.

Keraamiset laatat kiinnitetään neljän tunnin kuluttua pohjatöistä jos PENOSIL Premium HydroStop pinta on kuivunut.

Kulutus kaksinkertaisena kerroksena kosteussulkuna imukyvyttömillä pinnoilla 0,15 l/m<sup>2</sup>, imukykyisillä pinnoilla 0,3 l/m<sup>2</sup>.

### Puhdistusohjeet

Työvälineet ja vaatteet pestävä välittömästi vedellä.

### Tekniset tiedot

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Lopullinen kuivuminen	tunti	4
Tiheys	g/cm <sup>3</sup>	1,03
pH		7-8

Parametrit on mitattu lämpötilassa 23 °C ja 50 % ilmankosteudessa.

### Väri

Vaaleanpunainen.

### Pakkaus

1L muovipullo  
3L, 10L muoviastia

### Varastointi

Taattu säilyvyysaika 24 kuukautta valmistuspäivästä, varastoituna kosteustiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa lämpötilassa +5 °C - +30 °C. Tuote ei kestä kylmää.

## Turvallisuusvaatimukset

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.

Tarkempaa turvallisuustietoa löytyy tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta (SDS).