

# Limpiador PVC 968

## UNIONES DE PVC RÍGIDO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PENOSIL Limpiador PVC 968 es un diluyente fluido para la limpieza, desengrasado y preparación de las superficies de PVC que deben unirse con adhesivos específicos, como el PENOSIL Adhesivo PVC-U A-35 WRAS, permitiendo desarrollar la máxima fuerza y potencia de adhesión.

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Limpia y activa las superficies de PVC, permitiendo desarrollar la máxima fuerza adhesiva al adhesivo utilizado.
- Potencia la adhesión de adhesivos. Prepara las superficies de las piezas de PVC para su posterior encolado, garantizando la perfecta unión.
- Limpia y elimina las impurezas de la zona a encolar, los sobrantes de cola y los restos de lubricante empleados en la extrusión de tuberías.
- Secado rápido.
- De aplicación fácil, cómoda y rápida.
- Puede utilizarse en interiores y exteriores.

### APLICACIONES

PENOSIL Limpiador PVC 968 está indicado para la limpieza y el desengrasado de tuberías sanitarias, manguitos, canalizaciones y otras piezas o accesorios de PVC-U, PVC-C y otros plásticos.

Se utiliza para la preparación de las superficies de PVC rígido antes de la aplicación del adhesivo.

Se emplea para limpiar los tubos de evacuación de aguas pluviales, conducciones de agua fría o de agua caliente bajo presión y canalizaciones de aguas residuales.

También puede emplearse en paneles de PVC, molduras y accesorios de PVC, fundas de cables, canalización de cables, válvulas y accesorios de riego, carpintería de PVC, etc.

Adecuado para la limpieza de los pinceles y utensilios utilizados en la aplicación de adhesivos.



### SUMINISTRO

El producto se suministra en los siguientes envases:

Latas de 500 ml. (12 ud./caja)

Otros formatos bajo demanda.

### COLOR

Traslúcido.

### ALMACENAMIENTO

Conservado en su envase original sin abrir, en lugares secos y protegidos de la luz solar directa, a temperaturas entre +10°C y +45°C, puede almacenarse durante 24 meses.



# PENOSIL Limpiador PVC 968

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base:	Mezcla de cetonas
Aspecto:	Incoloro / Traslúcido
Temperatura de aplicación:	+5°C a +40°C

Estos valores pueden variar dependiendo de factores ambientales tales como temperatura, humedad y tipo de soporte.

## MODO DE EMPLEO

Utilizar un papel absorbente impregnado con PENOSIL Limpiador PVC 968, o un paño limpio y seco, preferiblemente desechable, o un pincel, y frotar ligeramente y en el mismo sentido las superficies de PVC que vayan a ser pegadas, hasta la eliminación total de suciedad, grasas, aceite u otros residuos, renovando el papel después de cada operación de limpieza.

Dejar secar durante unos segundos y aplicar inmediatamente el adhesivo.

La zona tratada puede perder brillo.

Cerrar correctamente el envase después de cada uso. Mantener el envase cerrado cuando no se vaya a utilizar, con el fin de evitar la evaporación del adhesivo.

No debe utilizarse como diluyente del adhesivo.

## Seguridad

El producto no curado debe utilizarse en áreas bien ventiladas, evitando el contacto con la piel y los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños.

La información relativa a la seguridad del producto está disponible en la ficha de datos de seguridad (FDS). Antes de utilizar el producto, le aconsejamos que lea detenidamente la FDS y las etiquetas de seguridad.

# PENOSIL Limpiador PVC 968

## INFORMACIÓN DE GARANTÍA

WOLF GROUP garantiza que su producto cumple, dentro de su plazo de validez, con todas sus especificaciones.

Si alguna responsabilidad fuera considerada nuestra, esto sería sólo por cualquier daño y por el valor de la mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se entiende que garantizamos la calidad irreprochable de nuestros productos de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.

## Responsabilidad

La información contenida en este documento, en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de nuestros productos, se dan de buena fe basadas en nuestro conocimiento y son el resultado de pruebas, experiencia y se ofrecen como directrices. Es responsabilidad del usuario determinar si el producto es adecuado para la aplicación. Debido a la gran variedad de materiales y condiciones, que están más allá de nuestro conocimiento y control, recomendamos llevar a cabo suficientes ensayos previos.

Los derechos de propiedad de terceros deben ser respetados.

**FICHA TÉCNICA**  
**Penosil Limpiador PVC 968**  
**v03 - 03.2023**

Esta ficha técnica reemplaza y anula las emitidas anteriormente para el mismo producto.

**penosil.com**