

Eksploatacinių savybių deklaracija



Pagal Reglamento III priedą (ES) Nr. 305/2011, iš dalies pakeisto Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 574/2014

PENOSIL Window & Door Silicone 312F

DoP Nr: PE-1225137

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

PENOSIL Window & Door Silicone 312F

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Nestruktūrinis elastingas sandariklis, skirtas išorinių ir vidinių fasado elementų sandarinimui statybose, (atsparus šaltam klimatui, iki -30 °C): EN 15651-1; tipas F-EXT-INT-CC, klasė 25LM

Nestruktūrinis elastingas sandariklis, skirtas stiklo konstrukcijų sandarinimui statybose (atsparus šaltam klimatui, iki -30 °C): EN 15651-2; tipas G-CC, klasė 25LM

3. Gamintojas:

WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U.
Av. Bertrán Güell, 78.
E-08850 GAVÀ (Barselona)
ISPANIJA

4. Įgaliojasis atstovas:

Netaikytina

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (AVCP):

Tipo testavimas, 3 sistema.

Reakcija į ugnį, 3 sistema.

6. Darnusis standartas:

EN 15651-1 :2012 / EN 15651-2 :2012

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os)

1292 - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
0074 - GINGER CEBTP

Eksploatacinių savybių deklaracija



Pagal Reglamento III priedą (ES) Nr. 305/2011, iš dalies pakeisto Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 574/2014

PENOSIL Window & Door Silicone 312F

DoP Nr: PE-1225137

7.1 Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

<u>Esminės savybės:</u>	<u>Eksploatacinės savybės:</u>	<u>Darnioji techninė specifikacija</u>
Reakcija į ugnį: (EN 13501-1:2007 + A1:2010)	E klasė	EN 15651-1 :2012
Cheminių medžiagų, kenksmingų aplinkai ir sveikatai, išskyrimas	žiūrėti produkto saugos duomenų lapą	
Vandens ir oro sandarumas nustatytas pagal:		
• Atsparumas srautui (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
• Tūrio praradimas (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
• Tempimo savybės (sekanto modulis) esant -30°C (EN ISO 8339)	≤ 0,9 Mpa	
• Tempimo savybės išlaikant ištempimą esant -30°C (EN ISO 8340)	NF	
• Tempimo savybės, tempiant panardinus į vandenį (EN ISO 10590)	NF	
Patvarumas:	Atitinka	

Bandymo sąlygos: A metodas (pagal ISO 8340) / NF = Jokios nesėkmės pagal EN ISO 11600.

Paviršiai: stiklas, anoduotas aliuminis ir skiedinys M2, be grunto.

7.2 Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

<u>Esminės savybės:</u>	<u>Eksploatacinės savybės:</u>	<u>Darnioji techninė specifikacija</u>
Reakcija į ugnį: (EN 13501-1:2007 + A1:2010)	E klasė	EN 15651-2 :2012
Cheminių medžiagų, kenksmingų aplinkai ir sveikatai, išskyrimas	žiūrėti produkto saugos duomenų lapą	
Vandens ir oro sandarumas nustatytas pagal:		
• Atsparumas srautui (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
• Tūrio praradimas (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
• Tempimo savybės (sekanto modulis) esant -30°C (EN ISO 8339)	≤ 0,9 Mpa	
• Tempimo savybės išlaikant ištempimą esant -30°C (EN ISO 8340)	NF	
• Elastinis atsistatymas (EN ISO 7389)	≥ 60% esant 60 % pailgėjimui	
• Sukibimo/sanglaudos savybėmis esant sąlyčiui su šiluma, vandeniu ir dirbtiniu apšvietimu (EN ISO 11431)	NF esant 60 % pailgėjimui	
Patvarumas:	Atitinka	
Bandymo sąlygos: A metodas / Išbandyta ant stiklo, anoduoto aliuminio ir skiedinio M2, be grunto		

Bandymo sąlygos: A metodas (pagal ISO 8340) / NF = Jokios nesėkmės pagal EN ISO 11600.

Paviršiai: stiklas, anoduotas aliuminis ir skiedinys M2, be grunto.

Eksploatacinių savybių deklaracija



Pagal Reglamento III priedą (ES) Nr. 305/2011, iš dalies pakeisto Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 574/2014

PENOSIL Window & Door Silicone 312F

DoP Nr: PE-1225137

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

José M. Martínez
Produktų ir tyrimų vadybininkas
Wolf Group Iberico S.A.U.
Barselona (Gava), Ispanija
17.06.2025

Pastaba: Šioje eksploatacinių savybių deklaracijoje informacija yra pateikta sąžiningai ir laikoma tikslia šio dokumento paskelbimo dieną. Nepaisant šiame dokumente nurodytų numatytų naudojimo tikslų ir dėl skirtingų naudojimo sąlygų, vartotojas privalo užtikrinti, kad produktas yra tinkamas jo konkrečiam naudojimui ir atitinka teisės aktų reikalavimus. Ši informacija neturėtų būti aiškinama kaip teisinė konsultacija. „Wolf Group Ibérico S.A.U.“ neteikia jokių aiškių ar numanomų garantijų dėl produkto tinkamumo konkrečiam tikslui. Suprantama, kad mes garantuojame nepriekaištingą mūsų produktų kokybę pagal mūsų Bendrąsias pardavimo ir tiekimo sąlygas.



1292/0074

WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U., Av. Bertrán Güell, 78.
08850 GAVÁ (Barselona), ISPANIJA

25

PE-1225137

EN 15651-1 : F-EXT-INT-CC
EN 15651-2 : G-CC

PENOSIL Window & Door Silicone 312F

Silikonas išorės ir vidaus fasadų elementų sandarinimui bei stiklinimui, taip pat
atsparus šalto klimato sąlygomis.

Bandymo metodas: A metodas

Paviršiai: stiklas, anoduotas aliuminis ir skiedinys M2, be grunto.

Reakcija į ugnį	E klasė
Cheminių medžiagų, kenksmingų aplinkai ir sveikatai, išskyrimas	žiūrėti produkto saugos duomenų lapą
Vandens ir oro sandarumas nustatytas pagal:	
• Atsparumą srautui	≤ 3 mm
• Tūrio praradimą	≤ 10 %
• Tempimo savybės (sekanto modulis) esant -30°C	≤ 0,9 Mpa
• Tempimo savybės išlaikant ištempimą esant -30°C	NF
• Tempimo savybės, tempiant panardinus į vandenį	NF
• Elastinis atsistatymas	≥ 60% esant 60 % pailgėjimui
• Sukibimo/sanglaudos savybės esant sąlyčiui su šiluma, vandeniu, dirbtiniu apšvietimu	NF esant 60 % pailgėjimui
Patvarumas:	Atitinka

NF = Jokios nesėkmės