

# Declaración de Prestaciones

De acuerdo al anexo III del Reglamento Europeo (UE) N° 305/2011  
y el Reglamento Delegado (UE) N° 574/2014



## **PENOSIL Acrílico Granulado D-75**

**DoP N°: PE-3022409**

---

- **Código de identificación única del producto tipo:**

PENOSIL Acrílico Granulado D-75

---

- **Usos previstos:**

Sellante no estructural para el sellado entre elementos de fachada, solamente para uso interior:  
EN 15651-1; **tipo F-INT**

---

- **Fabricante:**

WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U.  
Av. Bertrán Güell, 78.  
E-08850 GAVÁ (Barcelona)  
ESPAÑA

---

- **Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):**

Sistema 4 para ensayo inicial de tipo.  
Sistema 4 para reacción al fuego.

---

- **Norma armonizada:**

EN 15651-1 :2012

- **Organismo(s) notificado(s):**

No aplicable.

---

# Declaración de Prestaciones

De acuerdo al anexo III del Reglamento Europeo (UE) N° 305/2011 y el Reglamento Delegado (UE) N° 574/2014



## PENOSIL Acrílico Granulado D-75

DoP N°: PE-3022409

• **Prestaciones declaradas:**

<u>Características esenciales</u>	<u>Prestaciones Declaradas</u>	<u>Especificaciones técnicas armonizadas</u>
<b>Reacción al fuego:</b> (EN 13501-1:2007 + A1:2010)	NPD	EN 15651-1 :2012
<b>Emisión de sustancias químicas peligrosas al medio ambiente o a la salud:</b>	Ver la Hoja de Seguridad del producto	
<b>Estanquidad al aire y al agua, como:</b>		
• Resistencia a la fluencia (EN ISO 7390)	≤ 5 mm	
• Pérdida de volumen (EN ISO 10563)	≤ 45 %	
• Propiedades de tensión (elongación a ruptura) a 23°C (EN ISO 8339)	≥ 25%	
<b>Durabilidad:</b>	Pasa	

Acondicionamiento: Método A (según ISO 8340) / NPD: Prestación no determinada.

Sustratos: Hormigón M2 sin imprimación.

• **Declaración:**

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:


Gavà, Barcelona (España)  
07 / 11 / 2022

José M. Martínez  
R&D Manager  
WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U.

**Aviso legal:** La información contenida en esta Declaración se ofrece de buena fe y se considera exacta a la fecha de publicación de este documento. A pesar de los usos previstos especificados en este documento, y debido a las diferentes condiciones de uso, el usuario tiene la obligación de asegurar que el producto es adecuado para su aplicación en particular y es legalmente compatible con ella. Esta información no debe interpretarse como asesoramiento legal. Wolf Group Ibérico S.A. no realiza ninguna garantía expresa o implícita con respecto a la idoneidad del producto para un fin determinado. Se sobreentiende que garantizamos la calidad irreprochable de nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.

# MARCADO CE

## PENOSIL Acrílico Granulado D-75

	
<p>WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U., Av. Bertrán Güell, 78, 08850 Gavá (Barcelona), España.</p> <p>22</p> <p><b>PE-3022409</b></p>	
<p>EN 15651-1 : F-INT</p> <p><b>PENOSIL Acrílico Granulado D-75</b></p> <p>Sellante para elementos de fachada (solamente para uso interior)</p>	
<p>Acondicionamiento: Método A Sustratos: Hormigón M2 sin imprimación.</p>	
<p><b>REACCIÓN AL FUEGO:</b></p> <p><b>EMISIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS AL MEDIO AMBIENTE O A LA SALUD:</b></p> <p><b>ESTANQUIDAD AL AIRE Y AL AGUA, COMO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistencia a la fluencia:</li> <li>• Pérdida de volumen:</li> <li>• Propiedades de tensión (elongación a ruptura), a 23°C:</li> </ul> <p><b>DURABILIDAD:</b></p>	<p>NPD</p> <p>Ver la Hoja de Seguridad del producto</p> <p>≤ 3 mm</p> <p>≤ 45%</p> <p>≥ 25%</p> <p>Pasa</p>

NPD: Prestación no determinada