

Declaração de Desempenho

De acordo com o Anexo III do Regulamento Europeu (UE) N° 305/2011
alterado pelo Regulamento Delegado (UE) N° 574/2014



PENOSIL Acrílico D-70

DoP N°: PE-3022301

- **Código de identificação único do produto-tipo:**

PENOSIL Acrílico D-70

- **Utilização(ões) prevista(s):**

Vedante elástico não estrutural para vedação entre elementos de fachada, incluindo a face interior:
EN 15651-1 : **Tipo F-EXT-INT**

- **Fabricante:**

WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U.
Av. Bertrán Güell, 78.
E-08850 GAVÁ (Barcelona)
ESPANHA

- **Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):**

Sistema 3 para ensaio inicial de tipo.
Sistema 3 para ensaio de reacção ao fogo.

- **Norma harmonizada:**

EN 15651-1 :2012

- **Organismo(s) notificado(s):**

1292 - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

Declaração de Desempenho

De acordo com o Anexo III do Regulamento Europeu (UE) Nº 305/2011 alterado pelo Regulamento Delegado (UE) Nº 574/2014



PENOSIL Acrílico D-70

DoP Nº: PE-3022301

- Desempenho(s) declarado(s):**

<u>Características Essenciais</u>	<u>Desempenho declarado</u>	<u>Especificações técnicas harmonizadas</u>
Reação ao fogo: (EN 13501-1:2007 + A1:2010)	Classe E	EN 15651-1 :2012
Libertação de substâncias químicas perigosas para o meio ambiente e saúde:	Ver folha de segurança do produto	
Estanquidade á água e ao ar, como:		
• Resistência ao escoamento vertical (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
• Perda de volume (EN ISO 10563)	≤ 25 %	
• Propriedades de tensão (alongamento na ruptura), após imersão em água (EN ISO 10591)	≥ 25%	
Durabilidade:	Passa	

Condicionamento: : Método A (acordo com ISO 8340)

Substratos: Alumínio anodizado sem primário.

- Declaração:**

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Gavà, Barcelona (Espanha)
07 / 11 / 2022

José M. Martínez
R&D Manager
WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U.

Aviso legal: As informações contidas nesta Declaração são fornecidas de boa-fé e consideram-se precisas no momento da publicação deste documento. Apesar das utilizações previstas neste documento e devido às diferentes condições de utilização, o utilizador deve assegurar que o produto é adequado para a sua aplicação específica e legalmente compatível com ela. Esta informação não deve ser interpretada como um aconselhamento jurídico. A Wolf Group Ibérico S.A.U. não realiza nenhuma garantia expressa ou implícita com respeito á idoneidade do produto para um determinado uso. Entenda-se que garantimos a qualidade perfeita dos nossos produtos, de acordo com as nossas Condições Gerais de Venda e de Entrega.

MARCAÇÃO CE

PENOSIL Acrílico D-70



1292

WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U., Av. Bertrán Güell, 78,
08850 Gavá (Barcelona), Espanha.

22

PE-3022301

EN 15651-1 : F-EXT-INT

PENOSIL Acrílico D-70

Vedante para elementos de fachada (aplicação de exterior e interior)

Condicionamento : Método A
Substratos: Alumínio anodizado sem primário.

REAÇÃO AO FOGO:

Classe E

**LIBERTAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERIGOSAS
PARA O MEIO AMBIENTE E SAÚDE:**Ver folha de segurança do
produto**ESTANQUIDADE Á ÁGUA E AO AR, COMO:**

- Resistência ao escoamento vertical: ≤ 3 mm
- Perda de volume: $\leq 25\%$
- Propriedades de tensão (alongamento na ruptura), após imersão em água: $\geq 25\%$

DURABILIDADE:

Passa