

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PENOSIL Primer Porous Surfaces 481

PENOSIL Primer Porous Surfaces 481 gruntas yra silikoninės dervos ir tirpiklių mišinys, sukurtas taip, kad būtų suderinamas su skirtingomis statybinėmis medžiagomis.

PENOSIL Primer Porous Surfaces 481 gruntas yra vieno komponento produktas, kurio nereikia maišyti ir kuris tiekiamas jau paruoštas naudoti.

Naudojant silikoninius sandariklius, jis naudojamas siekiant pagerinti sukibimą ant poringų pagrindų, prie kurių sunku klijuoti.

- Vieno komponento. Nereikia maišyti.
- Išdžiūsta iki vientisos, skaidrios plėvelės.
- Sutvirtina silpnus porėtus paviršius, pagerindamas sukibimo stiprumą.
- Greitai džiūsta kambario temperatūroje.
- Nesukelia metalų korozijos.
- Paprastas naudojimas.
- Mažos apdorojimo išlaidos.

Naudojimo sritys

Gruntas naudojamas silikoninių hermetikų sukibimui su porėtais paviršiais, tokiais kaip betonas, kalkakmenis, natūralus ir dirbtinis akmuo, marmuras, plytos, cemento plokštės ir kt., pagerinti.

Naudojimo instrukcijos

Paviršiaus paruošimas

Pagrindai turi būti švarūs, be teršalų, tvirti, sausi ir neišalę.

Porėtus paviršius reikia nušveisti šepetiu arba šlifuoti nulyginti smėliu.

Naudojimo būdas

Paruošus pagrindą, užtepkite gruntą švarių teptuku plonu, ištisiniu sluoksniu.

Gruntas turi visiškai sudrėkinti pagrindo paviršių. Padengimo koeficientas priklauso nuo pagrindo poringumo ir sugeriamųjų savybių. Labai sugeriančius paviršius reikia dengti pakartotinai, kol bus matoma dervos plėvelė.

Nenaudoto grunto nedėkite atgal į originalią pakuotę.

Leiskite gruntuotiems paviršiams išdžiūti ir sukietėti bent valandą kambario temperatūroje.

Silikoninį hermetiką užtepkite kuo greičiau po grunto išdžiūvimo. Gruntas praras savo efektyvumą, jei bus paliktas ilgiau nei 24 valandas.

Techniniai duomenys

Savybė	Vienetas	Vertė
Spalva		Skaidrus
Tankis (DIN 53 479-B)	g/ml	apie 0,92
Klampumas esant 23°C	cSt	30
Džiūvimo laikas	min	apie 60

Sios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir pagrindo tipas. Laikas iki visiško išdžiūvimo gali pailgėti esant žemesnei temperatūrai, mažesnei drėgmei arba didesniai grunto sluoksnio storiui.

Spalva

Bespalvė.

Pakuotė

100 ml plastikinis buteliukas, 30 vnt. dėžėje.

1l plastikinis butelis, 6 vnt. dėžėje.

Laikymo sąlygos ir tinkamumo laikas

Galiojimo laikas yra 12 mėnesių neatidarytoje originalioje pakuotėje, laikant sausoje vietoje ir apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, esant +5 °C ir +30 °C temperatūrai.

Apribojimai

- Kai produktas nenaudojamas, talpyklą reikia laikyti sandariai uždarytą.
- Dėl didelės pagrindų įvairovės visada rekomenduojama atlikti išsamų sukibimo bandymą.

Saugumo reikalavimai

Visada naudokite gerai vėdinamose patalpose, atokiau nuo galimų uždegimo šaltinių. Džiūvimo metu turi būti užtikrinta tinkama ventiliacija, kad būtų pašalinti tirpikliai.

Venkite patekimo ant odos ir į akis. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Informacija apie produkto saugą pateikiama saugos duomenų lape (SDS). Prieš naudodami produktą, patariame atidžiai perskaityti SDS ir saugos etiketes ant pakuotės.

Pastaba. Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateiktos sąžiningai. Dėl medžiagų ir paviršių skirtumų, taip pat dėl įvairių naudojimo galimybių, kurių mes negalime kontroliuoti, gamintojas neatsako už pasiektus rezultatus. Bet kokių atveju rekomenduojama patikrinti produkto tinkamumą jo naudojimo vietoje. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo.

Šis TDL pakeičia visus ankstesnius to paties gaminio duomenų lapus.