

TUOTESELOSTE

PENOSIL Premium Foam Cleaner

Suihkutettava erikoispuhdistusaine jähmettymättömän rakennusvaahdon poistamiseen työvälineistä ja pinnoilta.

Käyttökohteet

Vaatteiden ja apuvälineiden puhdistus jähmettymättömästä rakennusvaahdosta. Vaahtopistoolin käytönjälkeinen puhdistus sekä sisältä- että ulkoapäin. Ikkunakehyksien, ikkunautojen, ovien, ovikarmien ym. Rakennustöissä tahraantuneiden pintojen puhdistus jähmettymättömästä rakennusvaahdosta.

Käyttöolosuhteet

Käyttölämpötila -10 °C...+30 °C.

Käyttöohje

Ennen käyttöä ravista huolellisesti ja poista adapterin korkki.

Vaahdon poistamiseksi erilaisilta pinnoilta käytä pullon kyljessä tulevaa suutinta joka kiinnitetään adapteriin. Suihkuta puhdistusainetta puhdistettavalle pinnalle ja pyyhi sekä vaahto että puhdistusaine pois käyttäen puhdasta liinaa.

Vaahtopistoolin puhdistamiseksi ulkopuolelta suihkuta ainetta likaantuneeseen kohtaan ja anna puhdistusaineen ja vaahdon valua roskeen.

Vaahtopistoolin sisäosien puhdistamiseksi aseta puhdistusaineen pullo pistooliin. Pidä toisella kädellä pistoolikahvaa ja toisella kierrä pystyasennossa olevaa pulloa. Varo, ettei pistooli osu muihin ihmisiin.

Kierrä pullo työasentoon, pohja ylöspäin, vasta sen jälkeen, kun pullo on kiinnittynyt kunnolla pistooliin.

Ravista pulloa huolellisesti ja puhdista pistooli painamalla toistuvasti pistoolin liipaisinta, kunnes poistuvassa puhdistusaineessa ei ole enää vaahtoa.

Tuotetta käyttäessä on noudettava erityistä varovaisuutta, sillä puhdistusaine sisältää palavaa kaasua. Ei sovellu jähmettyneen vaahdon poistoon.

Puhdistusohjeet

Sirotetaan päälle inerttiä imeytysainetta (esim. hiekka). Kerätään talteen sopivaan säiliöön tai annetaan haihtua ilmaan.

Tekniset tiedot

Liutin: asetooni.

Propellantti: dimetyylieetteri

Väri

Väritön.

Pakkaus

650 ml aerosolipullo, sisältö 500 ml, 12 kpl laatikossa.

Varastointi

Taattu säilyvyysaika 12 kuukautta valmistuspäivästä varastoituna kosteustiivisti suljetussa alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa lämpötilassa +5 °C...+30 °C, vältettävä tuotteen jäätymistä. Aerosolipakkausta ei saa pitää ja käyttää yli +50 °C lämpötilassa.

Käyttöturvallisuus

Tuote on helposti syttyvä, suojattava ylikuumenemiselta ja eristettävä sytytyslähteistä, vältettävä suoraa auringonvaloa, käytön aikana tupakointi kielletty. Voi aiheuttaa herkistymistä hengitettynä ja joutuessaan iholle. Käytön aikana varmistettava riittävä ilmanvaihto. Käytettävä suojalaseja ja suojakäsineitä.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Kovettunutta rakennusvaahtoa voi käsitellä ilman mitään terveysvaaraa.

Tarkempaa turvallisuustietoa löytyy tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta (SDS).