

TUOTESELOSTE

PENOSIL Premium Foam Remover

Suihkutettava erikoispuhdistusaine jähmettyneen rakennusvaahdon poistamiseen. Pehmentää jähmettyneen vaahdon pinnan, jotta sen olisi mahdollista poistaa mekaanisesti.

Käyttökohteet

Käytetään jähmettyneen vaahdon poistamiseen apuvälineistä ja vaahtopistoolin pinnalta. Samoin ikkunakehyksien, ikkunautojen, ovien, ovikarmien ym. rakennustöissä tahraantuneiden pintojen puhdistukseen jähmettyneestä rakennusvaahdosta. Vahva liuotin, joka liuotta myös maalia.

Käyttöolosuhteet

Käyttölämpötila +5 °C...+30 °C.

Ennen käyttöä on suositeltavaa tehdä koe puhdistus varmistaakseen pintojen kestävyys.

Käyttöohje

Ennen käyttöä ravista huolellisesti ja poista adapterin korkki. Kiinnitä adapteriin pullon kyljessä tuleva suutin. Suihkuta puhdistusainetta poistettavalle jähmettyneelle vaahdolle. Vältä suihkuttamasta puhdistusainetta ympäröiviin pintoihin, sillä aine liuottaa myös muita pinnoitteita (esim. lakat, maalit). Anna liuottimen vaikuttaa 5-10 minuuttia, sitten poista pehmentynyt vaahto mekaanisesti. Tarvittaessa toista prosessi. Lopuksi puhdista pinta kostealla kankaalla tai PENOSIL Premium Cleaning Wipes-puhdistusliinalla.

Puhdistusohjeet

Sirotetaan päälle inerttiä imeytysainetta (esim. hiekka). Kerätään talteen sopivaan säiliöön tai annetaan haihtua ilmaan.

Tekniset tiedot

Liuotin: gamma-butürolaktoni.

Väri

Väritön.

Pakkaus

520 ml aerosolipullo, sisältö 320 ml, 12 kpl laatikossa.

Varastointi

Taattu säilyvyysaika 12 kuukautta valmistuspäivästä varastoituna kosteustiivisti suljetussa alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa lämpötilassa +5 °C...+30 °C, vältettävä tuotteen jäätymistä. Aerosolipakkausta ei saa pitää ja käyttää yli +50 °C lämpötilassa.

Käyttöturvallisuus

Tuote on helposti syttyvä, suojattava ylikuumentumiselta ja eristettävä sytytysläheteistä, vältettävä suoraa auringonvaloa, käytön aikana tupakointi kielletty. Voi aiheuttaa herkistymistä hengitettynä ja joutuessaan iholle. Käytön aikana varmistettava riittävä ilmanvaihto. Käytettävä suojalaseja ja suojakäsineitä.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Kovettunutta rakennusvaahtoa voi käsitellä ilman mitään terveysvaaraa.

Tarkempaa turvallisuustietoa löytyy tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta (SDS).