PENOSIL

TEHNILINE ANDMELEHT

PENOSIL Lightfiller 620

Kerge akrüültäitesegu



Kiiresti kuivav ja mahukahanemiseta akrüüldispersioonil põhinev kergpahtel pragude ja avauste parandamiseks ning täitmiseks.

Põhilised eelised

- Värvitav 20 minuti pärast
- Lihvitav
- Ei kahane kuivamisel
- Nõrk lõhn
- Erkvalge
- Sobib kiireteks parandustöödeks
- Lihtne kasutada

Kasutusalad

- Väikeste pragude ja avauste täitmine.
- Kiired parandustööd enne krohvimist ja värvimist.
- Aukude parandamine enamlevinud seinamaterjalides.
- Sobib kipsplaatide vuukide täitmiseks ja pahteldamiseks.
- Sisetingimustes kasutamiseks.
- Sobib horisontaalsetele ja vertikaalsetele pindadele.

Nakkuvus

- Kipsplaat
- Betoon
- Müüritis
- Puit
- Töödeldud metallpinnad

Tehniline klassifikatsioon ja sertifikaadid

- Kipsplaatide vuukide täitmiseks ja viimistlemiseks mõeldud pahtel. Tüüp 1A – EN 13963:2005.

Värvus

Valge.

Pakend

300 ml padrun, 12 tk karbis.

Säilitamine ja säilivusaeg

Garanteeritud säilivusaeg on 12 kuud alates tootmiskuupäevast, kui toodet hoitakse suletud originaalpakendis kuivas kohas temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Vältida külmumist ja säilitamist temperatuuril üle +30 °C.

PENOSIL Lightfiller 620

Tehnilised andmed

Omadus	Väärtus	Ühik
Alus	Akrüüldispersioon	
Tihedus (DIN 53 479-B)	0,62	g/ml
Puutekuivaks kuivamise aeg	1...2	min
Mahu kahanemine (ISO 10563)	<8	%
Voolamistakistus (ISO 7390)	0	mm
Töötemperatuur	-20...+75	°C
Kõvadus Shore A skaala järgi (ISO 868)	55	

Esitatud näitajad on mõõdetud temperatuuril +23 °C ja suhtelise õhuniiskuse juures 50%.

Kasutusjuhend

Kasutamistemperatuur

Kasutustemperatuur: +5 °C kuni +40 °C.

Pinna ettevalmistus

Aluspinnad peavad olema kuivad ja puhtad tolmust, lahtistest osakestest ning õlist. Mittepoorseid pindu tuleb puhastada lahusti ja puhta, ebemevaba puuvillase lapiga. Liigne lahusti tuleb eemaldada puhta lapiga enne selle aurustumist.

Kasutamine

Lõigake padruni keermestatud ots lahti ja keerake peale paigaldusotsik. Otsik lõigata nii, et tekiks sobiv ava hermeetiku doseerimiseks. Asetage padrun hermeetikupüstolisse ja vajutage korduvalt päästikule, kuni otsik on täitunud tootega. Kandke toode vuuki, vajutades ühtlaselt püstoli päästikule ja liigutades otsikut sujuvalt piki vuuki. Pärast pealekandmist siluge pind sobiva tööriistaga (nt pahtlilabidaga) ja eemaldage üleliigne materjal.
Toode on värvitav pärast täielikku tardumist. Tardumisaeg sõltub vuugi mõõtmetest (2,5–3 mm ööpäevas). Liiga varajane värvimine võib põhjustada värvikihi pragunemist.

Puhastamine

Kuivamata akrüüli saab eemaldada vee või PENOSIL Cleaning Wipes 941 puhastuslappidega. Kuivanud akrüül tuleb esmalt eemaldada mehaaniliselt ning seejärel puhastada pind niiske lapiga.

PENOSIL Lightfiller 620

Piirangud

- Ei sobi kasutamiseks pidevas kokkupuutes veega ega niisketes või märgades tingimustes.
- Vältida kasutamist bituumenit või tõrva sisaldavatel aluspindadel.
- Ei sobi liikuvate vuukide tihendamiseks.
- Vältida kasutamist aluspindadel, millest eraldub õlisid või plastifikaatoreid.
- Oksüdeerumisohu tõttu ei ole soovitatav kasutada töötlemata metallpindadel.
- Võimalike aluspindade suure mitmekesisuse tõttu soovitame enne kasutamist kontrollida toote sobivust ja nakkuvust.
- Kuna toodet võivad pealekandmise ajal ja pärast seda mõjutada mitmesugused tegurid, tuleb enne kasutamist alati teha proovikatse.
- Jälgida toote säilivusaega!

Ohutus

Pealekandmise ajal tagada piisav ventilatsioon ja kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid.
Täpsem ohutusalane teave on esitatud ohutuskaardil (SDS).

Märkus: Käesolevas dokumendis esitatud juhised põhinevad tootja tehtud katsetel ja on antud heas usus. Kuna materjalid, aluspinnad ja kasutustingimused võivad olla erinevad ning nende üle puudub tootjal kontroll, ei vastuta tootja saavutatud tulemuste eest. Enne toote kasutamist on alati soovitatav kontrollida selle sobivust konkreetses kasutuskohas. Tootja jätab endale õiguse teha toodetes muudatusi ilma ette teatamata.
Käesolev tehniline andmeleht asendab kõik sama toote varasemad tehnilised andmelehed.

20-10-2026 16:31:02

Wolf Group Head Office
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
Estonia

Tel +372 605 9300
Fax +382 605 9315
info@penosil.com