

Deklaracja właściwości użytkowych

(Zgodnie z aneksem III rozporządzenia (UE) nr 305/2011)



Nr DWU: KR-752100

Wersja 1 / Październik 2025

Strona 1 z 2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PENOSIL Painters' Acrylic 636

2. Przewidziane zastosowanie(-a):

Uszczelniacz do wypełniania szczelin dylatacyjnych w elewacjach do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego
EN 15651-1:2012; Typ F-EXT-INT, klasa 12,5P

Uszczelniacz do wypełniania szczelin dylatacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych
EN 15651-3:2012; Typ S, klasa XS2

3. Producent:

Wolf Group OÜ
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
ESTONIA

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy.

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP):

System 3 do badań typu.
System 3 do reakcji na ogień.

6. Norma zharmonizowana:

EN 15651-1:2012
EN 15651-3:2012

Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:

1292 - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

Deklaracja właściwości użytkowych

(Zgodnie z aneksem III rozporządzenia (UE) nr 305/2011)

Nr DWU: KR-752100

Wersja 1 / Październik 2025



Strona 2 z 2

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

<u>Zasadnicze charakterystyki:</u>	<u>Właściwości użytkowe:</u>	<u>Zharmonizowane specyfikacje techniczne</u>
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Uwalnianie substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	NPD/patrz karta charakterystyki wyrobu	
Wodoszczelność i szczelność, jako:		
· Odporność na spływanie (EN ISO 7390)	≤3 mm	
· Utrata objętości (EN ISO 10563)	≤25 %	
· Rozciągliwość (wydłużenie przy zerwaniu) w temperaturze +23°C (EN ISO 8339)	≥25%	
· Rozciągliwość pod naprężeniem wstępnym (EN ISO 8340)	NF	
· Przyczepność/kohezja pod naprężeniem wstępnym po zanurzeniu w wodzie (EN ISO 10590)	NF	
· Przyczepność/kohezja w różnych temperaturach (EN ISO 9047)	NF	
· Intensywność wzrostu mikroorganizmów (EN ISO 846)	2	
Wytrzymałość:	Spełnia	
Kondycjonowanie metoda A / Materiał nośny zaparawa M2, bez gruntu		

NPD = Badanie nie jest wymagane

NF = Brak błędu

Właściwości użytkowe wyrobu określone powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):

Kaia Koitmäe
Kierownik ds. produktu
13619 Tallinn, Estonia
27.10.2025