

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

(saskaņā ar: Annex III of the Regulation (EU) No 305/2011)

EĪD Nr: KR-052100



Versija / 2024. gada 24. janvāris

Page 1 of 2

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods:

PENOSIL Acrylic Sealant 636

2. Paredzētais pielietojums:

Hermētiķis fasāžu iekš- un ārdarbiem (F-EXT-INT)

Hermētiķis nestrukturālajiem savienojumiem sanitārajās zonās (S)

3. Ražotājs:

Wolf Group OÜ
Suur-Paala 10
13619 Tallina
IGAUNIJA

4. Pilnvarotais pārstāvis:

Neattiecas.

5. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas (AVCP):

Tipa testēšana: sistēma 3

Reakcija uz uguni: sistēma 3

6. Saskaņotais standarts:

EN 15651-1:2012

EN 15651-3:2012

Pilnvarotā iestāde:

1292 - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

(saskaņā ar: Annex III of the Regulation (EU) No 305/2011)

EĪD Nr: KR-052100



Versija / 2024. gada 24. janvāris

Page 2 of 2

7.1 Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

EN 15651-1:2012; Tips F-EXT-INT, klase 12,5P

<u>Galvenās īpašības:</u>	<u>Veikums:</u>	<u>Saskaņotie tehniskie standarti</u>
Reakcija uz uguni	Klase E	EN 15651-1: 2012
Apkārtējai videi un veselībai kaitīgo ķīmikāliju izdalīšana	NN/ sk. Drošības datu lapu	
Ūdens un gaisa necaurlaidība, kā:		
• Plūsmas pretestība (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
• Apjoma zudums (EN ISO10563)	≤ 25 %	
• Stiepes īpašības pie pastāvīga pagarinājuma (EN ISO 8340)	NF	
• Adhēzija/kohēzija dažādās temperatūrās (EN ISO 9047)	NF	
• Adhēzija/kohēzija pie pastāvīga pagarinājuma pēc iegremdēšanas ūdenī (EN ISO 10590)	NF	
• Stiepes īpašības, pārraušanas relatīvais pagarinājums pie +23 °C (EN ISO 8339)	≥ 25 %	
Izturība:	Atbilst	
Paraugu sagatavošanas metode A / Testēts uz M2 betona, bez gruntēšanas		

NN = Netiek noteikts.

NF = Bez traucējumiem.

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

(saskaņā ar: Annex III of the Regulation (EU) No 305/2011)

EĪD Nr: KR-052100

Versija / 2024. gada 24. janvāris



7.2 Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

EN 15651-3:2012; Tips S, klase XS2

<u>Galvenās īpašības:</u>	<u>Veikums:</u>	<u>Saskaņotie tehniskie standarti</u>
Reakcija uz uguni	Klase E	EN 15651-3: 2012
Apkārtējai videi un veselībai kaitīgo ķīmikāliju izdalīšana	NN/ sk. Drošības datu lapu	
Ūdens un gaisa necaurlaidība, kā:		
• Plūsmas pretestība (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
• Apjoma zudums (EN ISO10563)	≤ 25 %	
• Stiepes īpašības pie pastāvīga pagarinājuma (EN ISO 8340)	NF	
• Adhēzija/kohēzija dažādās temperatūrās (EN ISO 9047)	NF	
• Adhēzija/kohēzija pie pastāvīga pagarinājuma pēc iegremdēšanas ūdenī (EN ISO 10590)	NF	
• Mikroorganiskā augšana (EN ISO 846)	2	
Izturība:	Atbilst	
Paraugu sagatavošanas metode A / Testēts uz M2 betona, bez gruntēšanas		

NN = Netiek noteikts.

NF = Bez traucējumiem.

Šī produkta ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulation (EU) No 305/2011, vienīgi uz ražotāja atbildību.

Ražotāja vārdā parakstījis:

Tõnis Erissaar
Produktu speciālists
13619 Tallina,
Igaunija
24/01/2024

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

(saskaņā ar: Annex III of the Regulation (EU) No 305/2011)

EiD Nr: KR-052100

Versija / 2024. gada 24. janvāris



CE	
1292 Wolf Group OÜ Suur-Paala 10 13619 Tallina IGAUNIJA 22 EiD Nr: KR-015100	
EN 15651-1:2012 Hermētiķis fasāžu iekš- un ārdarbiem Tips: F-EXT-INT EN 15651-3:2012 Hermētiķis nestrukturālajiem savienojumiem sanitārajās zonās Tips: S Paraugu sagatavošanas metode A Substrāts: M2 betons, bez gruntēšanas	
Ugunsreakcija	E klase
Apkārtējai videi un veselībai kaitīgo ķīmikāliju izdalīšana	NPD/sk. Drošības datu lapu
Ūdens un gaisa necaurlaidība, kā:	
• Plūsmas pretestība (EN ISO 7390)	≤3 mm
• Apjoma zudums (EN ISO 10563)	≤25 %
• Stiepes īpašības, pārraušanas relatīvais pagarinājums pie +23 °C (EN ISO 8339)	≥25 %
• Stiepes īpašības pie pastāvīga pagarinājuma (EN ISO 8340)	NF
• Adhēzija/kohēzija pie pastāvīga pagarinājuma pēc iegremdēšanas ūdenī (EN ISO 10590)	NF
• Adhēzija/kohēzija dažādās temperatūrās (EN ISO 9047)	NF
• Mikrobioloģiskā augšana (EN ISO 846)	0+
Izturība:	Atbilst