

## TEHNISKO DATU LAPA

# PENOSIL HydroStop 644

Šķidr, hidroizolējošs blīvējums (pārklājums) lietošanai iekštelpās, lai novērstu mitruma iekļūšanu ēkas konstrukcijās.

- Krāsojams.
- Uz ūdens bāzes.
- Bez smaržas.
- Neizdala kaitīgus savienojumus.

### Pielietojums

- Izmanto mitrās un slapjās telpās sienu un griestu aizsardzībai pret mitrumu pirms keramisko flīžu vai citu materiālu ieklāšanas.
- Pārklājamā pamatne var būt ģipša plāksne, betons, apmetums vai ķieģeļu siena.

### Saķere

- Betons
- Ķieģeļi
- Apmetas virsmas
- Ģipša plāksnes
- Celtniecības plāksnes

### Lietošana

#### Lietošanas apstākļi

Uzklāšanas laikā gaisa temperatūrai, pamatnes temperatūrai un PENOSIL HydroStop 644 temperatūrai jābūt vismaz +10 °C un maksimālajam relatīvajam mitrumam zem 80%.

#### Virsmas sagatavošana

Virsmām jābūt sausām un tīrām no putekļiem, netīrumiem un eļļas.

#### Lietošana

Uzklāt uz virsmas, izmantojot krāsas rullīti vai otu. Produkts tiek uzklāts uz pamatnes divās kārtās. Pirmā kārtā: atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1:1. Kad ir pagājušas 30 minūtes vai virsma ir nožuvusi, uzklājiet otro kārtu. Otrā kārtā: neatšķaidīts. Keramikas flīzes tiek klātas pēc apm. 4 stundām, kad mitruma barjeras slānis ir nožuvis. Segums: 0,15 l/m<sup>2</sup>, porainām virsmām 0,3 l/m<sup>2</sup>.

#### Tīrīšana

Nesacietējušu produktu var notīrīt ar ūdeni vai PENOSIL Cleaning Wipes tīrīšanas salvetēm. Sacietējušu produkt jānoņem mehāniski.

### Tehniskie dati

Ipašības	Vērtība	Mērvienība
pH	7-8	
Blīvums (DIN 53 217)	1,03	g/cm <sup>3</sup>
Sacietēšanas laiks	4	stundas

Norādītās vērtības tika iegūtas pie +23 °C un 50% relatīvā mitruma, ja vien nav norādīts citādi. Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma un pamatnes veida.

### Krāsa

Rozā.

## Iepakojums

- 1 L plastikāta pudele
- 3 L plastikāta kanna
- 10 L plastikāta kanna

## Uzglabāšanas nosacījumi un laiks

Garantētais glabāšanas laiks ir 36 mēneši no izgatavošanas datuma, ja uzglabā neatvērtā, oriģinālā iepakojumā, sausā vietā, temperatūrā no +5°C līdz +30°C. Izvairīties no produkta sasalšanas.

## Ierobežojumi

- Nelietot, lai bloķētu mitrumu augsnē, mitrās telpās vai uz virsmām, kas paliek zem ūdens, vai kā piedevu cementa maisījumiem.

## Drošības noteikumi

Uzklāšanas laikā nodrošiniet pietiekamu ventilāciju un izmantojiet nepieciešamos individuālos darba aizsardzības līdzekļus. Plašāku informāciju skatīt etiķetē un drošības datu lapā (SDS).

Piezīme: Norādījumi šajā dokumentā ir balstīti uz ražotāja veiktajiem testiem un sniegti godprātīgi. Materiālu un pamatņu atšķirību, kā arī dažādo pielietojuma iespēju dēļ, kas ir ārpus mūsu kontroles un ietekmes, ražotājs nav atbildīgs par sasniegtajiem rezultātiem. Jebkurā gadījumā produkta piemērotību ieteicams pārbaudīt pirms izmantošanas lietošanas vietā. Ražotājs patur tiesības modificēt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Šī TDS aizstāj visas iepriekšējās tā paša produkta tehnisko datu lapas.