Atitikties deklaracija

Pagal ES reglamento III priedą Nr. 305/2011
Iš dallies pakeista Komisijos deleguotu reglamentu (ES) Nr. 574/2014

CE

PENOSIL SpeedFix Seal&Bond 702

DoP Nr: PE- 2426518

- **Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**
  PENOSIL SpeedFix Seal&Bond 702

- **Naudojimo paskirtis (-ys):**
  Nestruktūrinis elastingas sandariklis, skirtas pastatų fasado elementų sandarinimui, tinka ir vidaus darbams (atsparus žemai oro temperatūrai: iki -30 ºC):
  EN 15651-1; **tipas F-EXT-INT-CC, klasė 20HM**

- **Gamintojas:**
  WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U
  Av. Bertrán Güell, 78
  E-08850 GAVÁ (Barselona)
  Ispanija

- **Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os) (AVCP):**
  Tipo testavimas, 3 sistema
  Reakcija į ugnį, 3 sistema

- **Darnusis standartas:**
  EN 15651-1 :2012 / EN 15651-2 :2012

  Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):
  1292 - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

Atitikties deklaracija

Pagal ES reglamento III priedą Nr. 305/2011
Iš dallies pakeista Komisijos deleguotu reglamentu (ES) Nr. 574/2014

CE

PENOSIL SpeedFix Seal&Bond 702

DoP Nr: PE- 2426518

- **Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**

Esminės savybės:	**Eksploatacinės savybės:**	**Darnioji techninė specifikacija**
Reakcija į ugnį (EN 13501-1:2007 + A1:2010)	E klasė	EN 15651-1:2012
Cheminių medžiagų, kenksmingų aplinkai ir sveikatai, išskyrimas	NPD / Žiūrėti produkto SDL	
Vandens nepralaidumas ir sandarumas:		
• Atsparumas srautui (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
• Tūrio praradimas (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
• Tempimo savybės esant pastoviam pailgėjimui -30 °C temperatūroje (modifikuota pagal EN ISO 8340)	NF	
• Tempimo savybės esant pastoviam pailgėjimui po panardinimo į vandenį (EN ISO 10590)	NF	
Patvarumas:	Atitinka	

NF – jokios nesėkmės pagal EN ISO 11600 / NPD: Neįvertintas našumas
Bandymo metodas A (pagal ISO 8340)
Paviršiai: anuodotas aliuminis ir skiedinys-M2, be grunto.

- **Deklaracija:**

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

José M. Martínez
R&D vadybininkas
WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U.

Gavà, Barselona (Ispanija)
25 / 09 / 2026

Atsakomybės apribojimas: Šiame DoP pateikta informacija pateikiama sąžiningai ir laikoma tikslia šio dokumento paskelbimo dieną. Nepaisant šiame dokumente nurodytų numatytų naudojimo tikslų ir atsižvelgiant į skirtingas naudojimo sąlygas, vartotojas privalo užtikrinti, kad produktas tinka konkrečiam naudojimo atvejui ir atitinka jam taikomus teisinius reikalavimus. Ši informacija neturėtų būti traktuojama kaip teisinė konsultacija. „Wolf Group Ibérico S.A.U.“ nesuteikia jokios aiškios ar numanomos garantijos dėl produkto tinkamumo konkrečiam tikslui. Laikoma savaime suprantama, kad mes garantuojame nepriekaištingą savo produktų kokybę pagal mūsų Bendrąsias pardavimo ir tiekimo sąlygas.

Atitikties deklaracija

Pagal ES reglamento III priedą Nr. 305/2011
Iš dallies pakeista Komisijos deleguotu reglamentu (ES) Nr. 574/2014

CE

PENOSIL SpeedFix Seal&Bond 702

DoP Nr: PE- 2426518

CE

1292

WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U., Av. Bertrán Güell, 78,
08850 Gavà (Barselona), Ispanija.
26

PE-2426518

EN 15651-1 : F-EXT-INT-CC

PENOSIL SpeedFix Seal&Bond 702

Silikonas fasado elementams (išorėje ir viduje) sandarinti, atsparus žemai oro temperatūrai.

Bandymo metodas A
Išbandyta ant: anoduoto aliuminio ir skiedinio-M2, be grunto.

REAKCIJA Į UGNĮ:	Klasė E
APLINKAI IR SVEIKATAI PAVOJINGŲ CHEMIJŲ MEDŽIAGŲ IŠSKYRIMAS:	NPD / Žiūrėkite produkto saugos duomenų lapą
VANDENS NEPRALAIDUMAS IR SANDARUMAS NUSTATYTAS PAGAL:	
• Atsparumą srautui:	≤ 3 mm
• Tūrio praradimą:	≤ 10%
• Tempimo savybes tempiant esant -30°C:	NF
• Tempimo savybes tempiant panardinus į vandenį:	NF
PATVARUMAS:	Atitinka

NF = Jokios nesėkmės
NPD: Neįvertintas našumas