

# Atitikties deklaracija

(pagal ES reglamento III priedą Nr. 305/2011)

**DoP Nr: KR-038100**

Versija 25.04.2023



*Puslapis 1 iš 3*

**1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**

PENOSIL StrongFix 706 290 ml

**2. Naudojimo paskirtis (-ys):**

Hermetikas fasado vidinėms jungtims sandarinti (F-INT).

**3. Gamintojas:**

Wolf Group OU  
Suur-Paala 10  
13619 Tallinn  
ESTONIA

**4. Įgaliojasis atstovas:**

Netaikytina

**5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (AVCP):**

Tipo testavimas, 4 sistema  
Reakcija į ugnį, 4 sistema

**6. Darnusis standartas:**

EN 15651-1:2012

**Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**

Neaktualu.-0

# Atitikties deklaracija

(pagal ES reglamento III priedą Nr. 305/2011)

DoP Nr: KR-038100

Versija 25.04.2023



Puslapis 2 iš 3

## 7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

EN 15651-1:2012; Tipas F-INT

<u>Esminės savybės:</u>	<u>Eksploatacinės savybės:</u>	<u>Darnioji techninė specifikacija</u>
<b>Reakcija į ugnį</b>	F klasė	EN 15651-1:2012
<b>Cheminių medžiagų, kenksmingų aplinkai ir sveikatai, išskyrimas</b>	NPD/ žiūrėti saugos duomenų lapą	
<b>Vandens nepralaidumas ir sandarumas:</b>		
• Atsparumas srautui (EN ISO 7390)	≤ 5 mm	
• Tūrio praradimas (EN ISO 10563)	≤ 45 %	
• Tempimo savybėmis, pailgėjimas iki trūkimo esant + 23°C (EN ISO 8339)	≥ 25%	
<b>Patvarumas:</b>	Atitinka	
Bandymo metodas A / Išbandyta ant betono M1 pagrindo, be grunto.		

NPD = Joks našumas nenustatytas.

NF = Jokios nesėkmės

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Kert Prants  
Produkto vadybininkas  
13619 Talinas, Estija  
01.12.2022

# Atitikties deklaracija

(pagal ES reglamento III priedą Nr. 305/2011)

**DoP Nr: KR-038100**

Versija 25.04.2023



*Puslapis 3 iš 3*



**Neaktualu**

Wolf Group OU  
Suur-Paala 10  
13619 Tallinn  
ESTONIA  
**22**

DoP Nr: KR-038100

**EN 15651-1:2012**

Hermetikas fasado vidinėms jungtims sandarinti.

Tipas: F-INT

Bandyto metodas A

Išbandyta ant betono M1 pagrindo, be grunto

<b>Reakcija į ugnį</b>	F klasė
<b>Cheminių medžiagų, kenksmingų aplinkai ir sveikatai, išskyrimas</b>	NPD/žiūrėti saugos duomenų lapą
<b>Vandens nepralaidumas ir sandarumas:</b>	
Atsparumas srautui (EN ISO 7390)	≤ 5 mm
Tūrio praradimas (EN ISO 10563)	≤ 45 %
Tempimo savybėmis, pailgėjimas iki trūkimo esant + 23°C (EN ISO 8339)	≥25%
<b>Patvarumas:</b>	Atitinka