

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

# PENOSIL StrongFix 706

Bendros paskirties hibridiniai klijai su stipriu pirminiu sukibimu.

- Stiprus pirminis sukibimas su dauguma paviršių.
- Tinka drėgniems paviršiams.
- Nesukelia metalų korozijos.
- Atsparūs UV spinduliams ir oro sąlygoms.
- Dažomi.
- Stingimo metu nesusitraukia.
- Sudėtyje nėra kenksmingų medžiagų.
- Geros vibraciją ir triukšmą slopinančios savybės.

### Naudojimo sritys

- Įvairūs klijavimo ir sandarinimo darbai viduje ir lauke, kai reikalingas ypač stiprus sukibimas.
- Statybiniai klijai su stipriu pirminiu sukibimu tinka daugeliui statybinių medžiagų klijuoti.
- Cokolių, grindjuosčių, profilių, izoliacinių, dekoratyvinių ir kitų plokščių tvirtinimas.
- Izoliacija ir garso slopinimas vėdinimo, nuotekų ir automobilių pramonės įrangos įrengimo metu, taip pat garso aparatūros.

### Sukimba su

- Metalu
- Akmeniu
- Mediena
- Plytomis
- Betonu
- Stiklu
- Variu
- Cinkuotu plieniu
- Aliuminiu

### Naudojimo nurodymai

#### Naudojimo sąlygos

Temperatūra naudojimo metu turi būti nuo +5 °C iki +40 °C.

#### Paviršiaus paruošimas

Paviršiai turi būti sausi, ant jų neturi būti dulkių, atsilupusių dalelių ir jie turi būti nealyvuoti. Neporėti paviršiai turi būti nuvalyti tirpikliu ir švaria, nesisipūkuojančia medvilnine šluoste. Tirpiklio perteklių reikia pašalinti prieš jam išgaruojant švaria šluoste.

#### Tepimo būdas

*Plastikinis patronas:* nupjaukite patrono srieginį antgalį ir užsukite ant jo antgalį, skirtą klijams nukreipti. Antgalį nupjaukite 45° kampu, kad susidarytų tinkamo dydžio dozavimo anga. Įstatykite patroną su antgaliu į pistoletą.

*Folinė pakuotė:* atidarykite pistoleto dozatoriaus antgalį, įdėkite pakuotę į pistoletą ir atidarykite jo dozatoriaus šoninį galą nuimdami laikiklį. Uždėkite dozatoriaus antgalį ant atidaryto galo ir užsukite dangtelį. Užtepkite klijus tolygiai spausdami pistoleto gaiduką ir sklandžiai vilkdami antgalį palei paviršius. Nedelsdami suspauskite paviršius ir laikykite suspaudę, kol klijai visiškai sustings. Saugokite klijus nuo drėgmės ir užtikrinkite gerą vėdinimą stingimo laikotarpiu.

## Valymas

Nesustingusius klijus galima valyti tirpikliais, pvz., acetonu, arba PENOSIL Cleaning Wipes 941 valymo servetėlėmis. Sustingusius klijus galima pašalinti mechaniškai.

## Techniniai duomenys

Savybė	Vienetas	Vertė
Cheminė sudėtis		Hibridas
Konsistencija		Pasta
Tankis (DIN 53 479-B)	g/ml	1,55
Darbo laikas	minutės	10
Stingimo greitis	mm/24h	nuo 2 iki 3
Temperatūra naudojimo metu	°C	nuo +5 iki +40
Atsparumas temperatūrai	°C	nuo -40 iki +80
Kietumas pagal Šorą A (ISO 868)		60
E-Modulis ties 100 % pailgėjimu (ISO 37)	N/mm <sup>2</sup>	2,8
Tempiamasis stipris (ISO 37)	N/mm <sup>2</sup>	3,2
Pailgėjimas ties lūžiu (ISO 37)	%	150
E-Modulis ties 100 % pailgėjimu (ISO 8339)	N/mm <sup>2</sup>	1,5
Tempiamasis stipris (ISO 8339)	N/mm <sup>2</sup>	1,5
Pailgėjimas ties lūžiu (ISO 8339)	%	166
Šlyties stiprumas (WGM214)	kg/cm <sup>2</sup>	28
Atsparumas tempimui (WGM214)	kg/cm <sup>2</sup>	12

Nurodytos vertės buvo gautos esant +23 °C ir 50 % santykinei drėgmei, jei nenurodyta kitaip. Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir pagrindo tipas.

## Techninės klasifikacijos ir sertifikatai

- EMICODE® EC 1 Plus – labai maža emisija

## Spalva

Balta.

## Pakuotė

290 ml plastikinis patronas, 12 vnt. dėžėje.

400 ml folinė pakuotė, 20 vnt. dėžėje.

600 ml folinė pakuotė, 20 vnt. dėžėje.

## Laikymo sąlygos ir tinkamumo laikas

Garantuotas tinkamumo laikas – 12 mėnesiai nuo pagaminimo datos, laikant uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje, esant temperatūrai nuo +5 °C iki +30 °C.

## Apribojimai

- Netinka akvariumams ar povandeninėms jungtims sandarinti.
- Prieš naudodami atlikite bandymą su natūraliu akmeniu.
- Nesukimba su PE, PP, PTFE (Teflon®).
- Dėl daugybės galimų paviršių įvairovės rekomenduojame atlikti išankstinį suderinamumo ir sukibimo testą.

# PENOSIL

We save energy / Wolf Group

[www.penosil.com](http://www.penosil.com)

„Wolf Group“ centrinis biuras  
Suur-Paala 10  
13619 Talinas, Estija

tel. +3726059300  
faks. +372 605  
9315

## Saugumo taisyklės

Naudojimo metu užtikrinkite pakankamą vėdinimą ir dėvėkite būtinas asmenines apsaugos priemones.

Išsamią informaciją apie saugą galite rasti saugos duomenų lape (SDL).

Pastaba. Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateiktos sąžiningai. Dėl medžiagų ir pagrindo skirtumų, taip pat dėl įvairių naudojimo galimybių, kurių mes negalime kontroliuoti, gamintojas neatsako už pasiektus rezultatus. Bet koku atveju rekomenduojama patikrinti gaminio tinkamumą jo naudojimo vietoje. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo.  
Šis TDL pakeičia visus ankstesnius to paties gaminio duomenų lapus.