

Atitikties deklaracija

(pagal ES reglamento III priedą Nr. 305/2011)

DoP Nr: KR-062100



Versija: 2026.09.04

Puslapis 1 iš 3

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

PENOSIL SpeedFix Mirror 736

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Fasadų sandariklis, skirtas naudoti viduje ir lauke, atsparus šaltam klimatui (F-EXT-INT-CC).

3. Gamintojas:

Wolf Group OU
Suur-Paala 10
13619 Talinas
ESTIJA

4. Įgaliotasis atstovas:

Netaikytina

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (AVCP):

Tipo testavimas, 3 sistema
Reakcija į ugnį, 3 sistema

6. Darnusis standartas:

EN 15651-1:2012

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

1292 - FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
0074 - GINGER CEBTP

Atitikties deklaracija

(pagal ES reglamento III priedą Nr. 305/2011)

DoP Nr: KR-062100

Versija: 2026.09.04



Puslapis 2 iš 3

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

EN 15651-1:2012; Tipas F-EXT-INT-CC, klasė 25HM

<u>Esminės savybės:</u>	<u>Eksploatacinės savybės:</u>	<u>Darnioji techninė specifikacija</u>
Reakcija į ugnį	E klasė	EN 15651-1: 2012
Aplinkai ir sveikatai pavojingų chemikalų išsiskyrimas	NPD/ žr. produkto saugos duomenų lapą	
Pralaidumas vandeniui ir orui išreikštas:		
• Atsparumu tūkmei (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
• Tūrio praradimu (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
• Tempimo savybės esant pastoviam pailgėjimui -30 °C temperatūroje (EN ISO 8340)	NF	
• Sukibimo/ tempimo savybės esant pastoviam pailgėjimui po įmerkimo į vandenį (EN ISO 10590)	NF	
Patvarumas:	Atitinka	
Bandymo metodas A / Išbandyta ant betono M2, anoduoto aliuminio, be grunto		

NPD = rezultatai nenustatyti

NF= jokios nesėkmės

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Kuldar Kongo
Produkto vadybininkas
13619 Talinas, Estija
2026.09.04



1292 / 0074

Wolf Group OU
Suur-Paala 10
13619 Talinas
ESTIJA

26

DoP Nr: KR- 062100

EN 15651-1:2012

Fasadų sandariklis, skirtas naudoti viduje ir lauke, atsparus
šaltam klimatui.

Tipas: F-EXT-INT-CC

Bandymo metodas A

Išbandyta ant betono M2, anoduoto aliuminio, be grunto

Reakcija į ugnį

E klasė

**Cheminių medžiagų, kenksmingų aplinkai ir
sveikatai, išskyrimas**

NPD/žiūrėti
saugos duomenų
lapą

Vandens nepralaidumas ir sandarumas:

Atsparumas srautui (EN ISO 7390)

≤ 3 mm

Tūrio praradimas (EN ISO 10563)

≤ 10 %

Tempimo savybės esant pastoviam pailgėjimui
-30 °C temperatūroje (EN ISO 8340)

NF

Sukibimo/ tempimo savybės esant pastoviam
pailgėjimui po įmerkimo į vandenį (EN ISO
10590)

NF

Patvarumas:

Atitinka