

# Atitikties deklaracija

(pagal ES reglamento III priedą Nr. 305/2011)

**DoP Nr: PE-2423108**



1.1 versija / 2024 m. rugsėjo mėn.

Puslapis 1 iš 3

**1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**

PENOSIL SpeedFix Seal&Bond 751

**2. Naudojimo paskirtis (-ys):**

Nestruktūrinis elastingas sandariklis, skirtas fasado elementams sandarinti iš vidaus:

EN 15651-1; tipas F-INT

**3. Gamintojas:**

WOLF GROUP IBÉRICO S.A.U.

Av. Bertrán Güell, 78.

E-08850 GAVÁ (Barselona)

ISPANIJA

**4. Įgaliotasis atstovas:**

Netaikytina

**5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (AVCP):**

Tipo testavimas, 4 sistema

Reakcija į ugnį, 4 sistema

**6. Darnusis standartas:**

EN 15651-1:2012

**Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**

Netaikytina

# Atitikties deklaracija

(pagal ES reglamento III priedą Nr. 305/2011)

DoP Nr: PE-2423108

1.1 versija / 2024 m. rugsėjo mėn.



Puslapis 2 iš 3

## 7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

<u>Esminės savybės:</u>	<u>Eksploatacinės savybės:</u>	<u>Darnioji techninė specifikacija</u>
Reakcija į ugnį: (EN 13501-1:2007 + A1:2010)	NPD	EN 15651-1:2012
Cheminių medžiagų, kenksmingų aplinkai ir sveikatai, išskyrimas	SDL/žiūrėkite produkto saugos duomenių lapą	
Vandens ir oro sandarumas nustatytas pagal:		
• Atsparumą srautui (EN ISO 7390)	≤ 5 mm	
• Tūrio praradimą (EN ISO 10563)	≤ 45 %	
• Tempimo savybes (t.y. pailgėjimą iki trūkimo) esant 23°C (EN ISO 8339)	≥ 25 %	
Patvarumas:	Atitinka	

Sąlygos: A metodas (pagal ISO 8340) / NPD = Joks našumas nenustatytas.

Medžiagos: stiklas, be grunto.

## Deklaracija:

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

# Atitikties deklaracija

(pagal ES reglamento III priedą Nr. 305/2011)

DoP Nr: PE-2423108

1.1 versija / 2024 m. rugsėjo mėn.



Puslapis 3 iš 3

## CE MARKING

### PENOSIL SpeedFix Seal&Bond 751



Wolf Group IBÉRICO S.A.U., Av. Bertrán Güell, 78.  
08850 GAVÁ (Barselona), Ispanija  
23  
**PE-2423108**

EN 15651-1 : F-INT

#### PENOSIL SpeedFix Seal&Bond 751

Sandariklis, skirtas fasado elementų sandarinimui iš vidaus

Sąlygos: A metodas  
Medžiagos: stiklas, be grunto.

#### REAKCIJA Į UGNĮ:

NPD

#### CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ, KENKSMINGŲ APLINKAI IR SVEIKATAI, IŠSKYRIMAS:

Žiūrėkite produkto saugos duomenių lapą

#### VANDENS IR ORO SANDARUMAS NUSTATYTAS PAGAL:

Atsparumą srautui:

≤ 5 mm

Tūrio praradimą:

≤ 45 %

Tempimo savybes (t.y. pailgėjimą iki trūkimo) prie 23°C:

≥ 25 %

#### PATVARUMAS:

Atitinka

NPD = Joks našumas nenustatytas.