

# Leistungserklärung

(nach Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

**LE Nr: KR-067100**

Version 03.09.2026



1/2

---

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

PENOSIL Hybridkleber Klar 799

---

**2. Verwendungszweck(e):**

Fassadendichtstoff für die Innenanwendung (F-INT)

---

**3. Hersteller:**

Wolf Group OÜ  
Suur-Paala 10  
13619 Tallinn  
ESTONIA

---

**4. Bevollmächtigter:**

Nicht relevant

---

**5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

System 4 für Prüftyp  
System 4 für das Brandverhalten.

---

**6. Harmonisierte Norm:**

EN 15651-1:2012

**Notifizierte Stelle(n):**

Nicht relevant. - 0

---

# Leistungserklärung

(nach Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

**LE Nr: KR-067100**

Version 03.09.2026



2/2

## 7.1 Erklärte Leistung(en):

EN 15651-1:2012; Typen F-INT

| Wesentliche Merkmale:                                                       | Leistung: | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| <b>Brandverhalten</b>                                                       | Klasse F  | EN 15651-1:2012                        |
| <b>Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien</b> | bewertet  |                                        |
| <b>Wasser- und Luftdichtigkeit:</b>                                         |           |                                        |
| • Standvermögen (EN ISO 7390)                                               | ≤5 mm     |                                        |
| • Volumenverlust (EN ISO 10563)                                             | ≤45 %     |                                        |
| • Zugfestigkeit, Bruchdehnung bei +23°C (EN ISO 8339)                       | ≥25%      |                                        |
| <b>Dauerhaftigkeit:</b>                                                     |           |                                        |
| Konditionierung Verfahren A / Trägermaterial Mörtel M2, ohne Primer         |           |                                        |

NPD = No performance determined / keine Leistung festgelegt.

NF = No failure / Kein Versagen

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Kuldar Kongo  
Produktmanager  
13619 Tallinn, Estonia  
03.09.2026



**Not relevant.**

Wolf Group OÜ  
Suur-Paala 10  
13619 Tallinn  
ESTONIA

**26**

LE Nr: KR-067100

**EN 15651-1:2012**

Fassadendichtstoff für die Innenanwendung

Typen: F-INT

Konditionierung: Verfahren A

Trägermaterial: Mörtel M2, ohne Primer

|                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Brandverhalten</b>                                                       | Klasse F |
| <b>Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien</b> | bewertet |
| <b>Wasser- und Luftdichtigkeit:</b>                                         |          |
| • Standvermögen (EN ISO 7390)                                               | ≤5 mm    |
| • Volumenverlust (EN ISO 10563)                                             | ≤45 %    |
| • Zugfestigkeit, Bruchdehnung bei +23°C (EN ISO 8339)                       | ≥25%     |
| <b>Dauerhaftigkeit:</b>                                                     |          |