

# Atitikties deklaracija

(pagal ES reglamento III priedą Nr. 305/2011)

**DoP Nr: KR-020100**

Versija 1/ Balandis 2023



*Puslapis 1 iš 2*

**1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**

PENOSIL PU-Sealant LM 825

**2. Naudojimo paskirtis (-ys):**

Hermetikas fasado išorinėms ir vidinėms jungtims sandarinti (atsparus šalto klimato sąlygoms: -30 °C).

F-EXT-INT-CC: KLASĖ 25LM

**3. Gamintojas:**

Wolf Group OU  
Suur-Paala 10  
13619 Tallinn  
ESTONIA

**4. Įgaliotasis atstovas:**

Netaikytina

**5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (AVCP):**

Tipo testavimas, 3 sistema.

**6. Darnusis standartas:**

EN 1561:2012

**Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**

0074 – GINGER CEBTP

# Atitikties deklaracija

(pagal ES reglamento III priedą Nr. 305/2011)

DoP Nr: KR-020100

Versija 1/ Balandis 2023



Puslapis 2 iš 2

## 7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

<u>Esminės savybės:</u>	<u>Eksploatacinės savybės:</u>	<u>Darnioji techninė specifikacija</u>
Reakcija į ugnį (EN 15501-1:2007+A1:2010)	E klasė	EN 15651-1:2012
Cheminių medžiagų, kenksmingų aplinkai ir sveikatai, išskyrimas	NPD	
<b>Vandens nepralaidumas ir sandarumas:</b>		
• Atsparumas srautui (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
• Tūrio praradimas (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
• Sukibimo/ tempimo savybės tempiant panardinus į vandenį (EN ISO 10590)	NF	
• Tempimo savybės kertančio modulio, esant -30°C (EN ISO 8339)	≤ 0,9 MPa	
• Tempimo savybės (t.y. tempiant), esant -30°C (EN ISO 8340)	NF	
<b>Patvarumas:</b>	Atitinka	
Bandymo metodas A / Išbandyta ant skiedinio M1 pagrindo, be grunto.		

NPD = Joks našumas nenustatytas.

NF = Jokios nesėkmės

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Kuldar Kongo  
Produkto vadybininkas  
13619 Talinas, Estija  
24.04.2023