PENOSIL

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PENOSIL Landscaping Foam Adhesive 865

Klijuojančios putos kraštovaizdžio dizainui



Vieno komponento poliuretano klijuojančios putos, skirtos greitam ir paprastam tarpų užpildymui ir klijavimui. Specialiai sukurtos juodos spalvos, kad derėtų prie aplinkinio kraštovaizdžio.

Pagrindinės savybės

- Puikios sukibimo savybės.
- Plečiasi, kad užpildytų tarpus ir tuštumas.
- Galima naudoti esant sąlyčiui su vandeniu.
- Sustingusios putos yra nekenksmingos gyvūnams ir augalams.
- Tinka naudoti visus metus.

Naudojimo sritys

- Elementų tvirtinimas kraštovaizdžio tvarkymo projektuose, pvz., mažose atraminėse sienelėse, sodo apvaduose ir pan.
- Išorinių tarpų užpildymas ir sandarinimas pamatuose, atraminėse sienose, medinėse konstrukcijose ir pan.
- Tvenkinių ir vandens objektų įrengimas.
- Lauko dekoracijų, pvz., vazonų, statulų, paukščių vonelių, dirbtinių augalų ir pan., tvirtinimas.

Spalva

Juoda.

Pakuotė

1000 ml aerozolinis balionėlis, kiekis 700 ml, 12 vnt. dėžėje.

Laikymo sąlygos ir galiojimo laikas

Užtikrinamas tinkamumo laikas yra 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikoma neatidarytoje pakuotėje vėsioje ir sausoje vietoje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje. Nelaikykite aukštesnėje nei +50 °C temperatūroje, nelaikykite šalia šilumos šaltinių ar tiesioginiuose saulės spinduliuose. Laikykite ir transportuokite vertikalioje padėtyje.

PENOSIL Landscaping Foam Adhesive 865

Sukimba su

- Akmeniu
- Uoliena
- Betonu
- Mediena
- Stogo čerpėmis
- Polistirenu
- Gipso kartono plokštėmis
- OSB, medžio drožlių plokštėmis
- Metalu
- PVC

Techninės klasifikacijos ir sertifikatai

- EMICODE® EC 1 Plus – labai maža emisija.
- M1 – maža emisija ir kvapas.
- Prancūzijos LOJ klasė A+.

Techniniai duomenys

Savybės	Reikšmė	Vienetas
Paviršiaus sustingimo laikas (EN 17333-3)	6...10	min.
Pjovimo laikas (30 mm rutuliukas, EN 17333-3)	<30	min.
Visiškai sustingsta 3x5 cm jungtyje (esant +23 °C)	<8	h
Visiškai sustingsta (esant +5/-5 °C)	<24	h
Antrinis plėtimasis (EN 17333-2)	<50	%
Tankis jungtyje, 3x10 cm (WGM106)	15...19	kg/m³
Trumpalaikis sustingusių putų atsparumas temperatūrai	-50...+100	°C
Sustingusių klijuojančių putų atsparumas temperatūros pokyčiams	-50...+90	°C
Sustingusių klijuojančių putų atsparumo ugniai klasė (DIN 4102-1)	B3	
Tempiamasis stipris / pailgėjimas (EN 17333-4, sudrėkinti paviršiai)	98/24	kPa / %
Tempiamasis stipris / pailgėjimas (EN 17333-4, sausi paviršiai)	78/20	kPa / %
Stipris gniuždant (EN 17333-4, sudrėkinti paviršiai)	35	kPa
Šlyties stipris (EN 17333-4, sudrėkinti paviršiai)	52	kPa
Šilumos laidumas (EN 12667, EN 17333-5)	0,033	W/(m·K)
Garso slopinimo indeksas Rst, w (EN ISO 10140)	62	dB
Vandens garų pralaidumas (EN 12086)	<0,06	mg/(m·h·Pa)
Putų išeiga 3x5 cm jungtyje (WGM107), kai balionėlio užpildymas 750 ml	15	m
Putų išeiga (EN 17333-1), kai balionėlio užpildymas 750 ml	44	l

Nurodytos vertės buvo gautos esant +23 °C temperatūrai ir 50 % santykinei drėgmei, jei nenurodyta kitaip. Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir pagrindo tipas.

PENOSIL Landscaping Foam Adhesive 865

Naudojimo instrukcijos

Naudojimo sąlygos

Oro temperatūra naudojimo metu nuo -10 °C iki +30 °C, geriausi rezultatai esant +20 °C.
Balionėlio temperatūra naudojimo metu nuo +5 °C iki +25 °C, geriausi rezultatai esant +20 °C.
Prieš pradedant darbą esant žemai temperatūrai, putų balionėlį reikia pašildyti vandeniu arba patalpoje (daugiausia +30 °C).

Paviršiaus paruošimas

Nuvalykite nuo paviršių dulkes, atplaišas ir riebalus. Geresniems rezultatams pasiekti sudrėkinkite vandens dulksna sausą paviršių.

Naudojimo būdas

Energingai supurtykite balionėlį mažiausiai 20 kartų. Laikykite putų balionėlį vertikalioje padėtyje vožtuvu į viršų. Nuimkite vožtuvo apsaugą. Tvirtai prisukite balionėlį prie pistoleto viena ranka laikydami už pistoleto rankenos, o kita ranka sukdami balionėlį. Nenukreipkite pistoleto į žmones. Neprisukite balionėlio prie pistoleto žemyn apverstu vožtuvu. Neprisukite pistoleto prie balionėlio. Sukdami nelenkite ir neapverskite balionėlio. Purkšdami putas, balionėlį laikykite apverstą. Putų išeiga gali būti reguliuojama pistoleto gaiduku ir dozavimo sraigtu.

Paviršiai turėtų būti sudrėkinti, nes putos stingsta reaguojant su drėgme. Sudrėkintas paviršius užtikrina geresnius rezultatus. Klijuojančias putas reikia purkšti ant horizontalių paviršių. Po klijuojančių putų užpurškimo palaukite keletą minučių, tada prispauskite akmeninius ir kitus paviršius vienas prie kito. Putų perteklių galima nupjauti, kai putos visiškai sustingsta.

Valymas

Nesustingusias putas nuo įrankių ir paviršių valykite su PENOSIL Foam Cleaner 929 putų valikliu. Taip pat nesustingusias putas nuo rankų ir drabužių galima valyti su PENOSIL Cleaning Wipes 941 valymo servetėlėmis. Sustingusias putas galima pašalinti mechaniškai prieš tai jas suminkštinę su PENOSIL Foam Remover 995 valikliu.

Apribojimai

- Putos nesukimba su tefloniniu, polietileniniu ir silikoniniu paviršiumi.
- Nerekomenduojama atsukinėti putų balionėlio nuo pistoleto. Rekomenduojama putas išnaudoti per vieną kartą.
- Sustingusios putos yra neatsparios ultravioletiniams ir tiesioginiams saulės spinduliams, todėl rekomenduojama padengti sustingusias putas tinkamu nepermatoma medžiaga. Neuždenkite putų, kol jos visiškai nesustingo.
- Atkreipkite dėmesį į galiojimo datą!

Saugumo reikalavimai

Slėginis balionėlis. Naudokite tik gerai vėdinamose patalpose. Nerūkykite naudojimo metu! Prireikus naudokite apsaugos priemones. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Daugiau informacijos rasite produkto etiketėje ir saugos duomenų lape (SDL).

Pastaba: Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateiktos sąžiningai. Dėl medžiagų ir pagrindų skirtumų, taip pat dėl įvairių pritaikymo galimybių, kurių mes negalime kontroliuoti, gamintojas neatsako už pasiektus rezultatus. Bet kokiu atveju, produkto tinkamumą rekomenduojama patikrinti naudojimo vietoje. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo.
Šis TDL pakeičia ir pakeičia visus ankstesnius to paties gaminio duomenų lapus.

PENOSIL Landscaping Foam Adhesive 865

13-10-2026 16:32:36

Wolf Group LT, UAB
Ateities g. 31B
06326 Vilnius
Lietuva

tel: +37052333553
fax: +37052555775
Lietuva@wolf-group.com