

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТУ

PENOSIL SpeedFix Clear 909

Прозорий монтажний клей з високою початковою міцністю, здатний заповнювати та склеювати широкий спектр основ з дуже високою швидкістю. Легке використання. Ідеально підходить для всіх видів кріплень у будівельній галузі.

- Надшвидке склеювання.
- Надміцне склеювання.
- Чудова адгезія з багатьма матеріалами.
- Не потребує праймерів.
- Стійкість до води і низьких температур.
- Для внутрішнього та зовнішнього використання.
- Придатний для фарбування.

Сфери застосування

- Для приклеювання плінтусів, панелей, декоративних деталей, молдингів, планок, профілів, перил, поштових скриньок, вивісок.
- Встановлення елементів дерев'яних конструкцій, дерев'яних і гіпсокартонних плит, а також декоративних панелей для посилення гвинтових з'єднань і зменшення використання гвинтів.
- Для кріплення дверних і підлогових штапиків.
- Наклеювання гіпсових декорацій та стінових панелей.

Підходить для матеріалів

Добре зчіплюється з деревом, бетоном, керамікою, цегляною кладкою, штукатуркою, каменем, плиткою, сталлю, алюмінієм, твердим ПВХ, склом, поліестером, обробленими пиломатеріалами, фанерою, ДСП, будівельними пиломатеріалами, ДВП, каменем, поліестером, полікарбонатом.

Інструкції з використання

Умови застосування

Температура повітря при нанесенні від +5°C до +30°C.

Підготовка поверхні

Поверхні повинні бути сухими, очищеними від пилу, сипучих часток і масла. Непористі поверхні слід очищати розчинником і чистою неворсистою бавовняною тканиною. Перед випаровуванням необхідно видалити надлишок розчинника чистою тканиною.

Спосіб застосування

Відріжте різьбовий кінець картриджа та накрутіть насадку для нанесення клею. Відріжте різьбовий кінець таким чином, щоб утворився відповідний отвір для застосування. Помістіть картридж разом з аплікатором у пістолет і заповніть інсталяційне сопло клеєм, кілька разів натиснувши на курок пістолета. Нанесіть клей на поверхню, яку потрібно з'єднати, і негайно притисніть до основи. Підтримуйте до повного затвердіння продукту. Захищайте клей від вологи та забезпечте хорошу вентиляцію під час затвердіння.

Очищення

Видалити незатверділий клей можна водою або використовуючи чистячі серветки PENOSIL. Затверділий клей потрібно видалити механічним способом.



Технічні дані

Властивості	Значення	Одиниця виміру
Основа	Розчинник	
Консистенція	Паста	
Щільність (DIN 53 479-B)	0,9	гр/мл
Вільний час для коригування	10	хв.
Швидкість затвердіння	2...3	мм/24год.
Температура застосування	+5...+30	°C
Температура експлуатації	-20...+50	°C
Властивості затверділого клею		
Міцність затверділого клею на зсув (WGM214)	37	кг/см ²
Міцність затверділого клею на розрив (WGM214)	15	кг/см ²

Зазначені показники були отримані при температурі +23 °C і відносній вологості 50%, якщо не вказано інше. Ці значення можуть відрізнятися залежно від факторів навколишнього середовища, таких як температура, вологість і тип основи.

Колір

Прозорий

Упаковка

Картридж 290 мл, 12 штук у коробці.

Умови зберігання та термін придатності

Гарантійний термін зберігання 12 місяців з дати виготовлення за умови зберігання в закритій оригінальній упаковці в сухому місці при температурі від +5 °C до +30 °C.

Обмеження

- Перед використанням рекомендуються тести на адгезію на будь-якому невідомому матеріалі.
- Не має адгезії до поліетилену PE, поліпропілену PP, політетрафторетилену PTFE (Teflon®).
- Не використовуйте для підводних робіт або в місцях постійного контакту з водою.

Правила техніки безпеки

Забезпечте достатню вентиляцію під час нанесення та використовуйте необхідні засоби індивідуального захисту. Більш точну інформацію про безпеку можна знайти в паспорті безпеки (SDS).

Примітка. Інструкції в цьому документі базуються на тестах, проведених виробником, і надані сумлінно. Через відмінності матеріалів і основ, а також різні можливості застосування, які не залежать від нашого контролю, виробник не несе відповідальності за досягнуті результати. У будь-якому випадку рекомендується перевірити придатність продукту на місці застосування. Виробник залишає за собою право змінювати продукти без попереднього повідомлення. Цей технічний паспорт (TDS) замінює всі попередні таблиці даних на той самий продукт.