

## TECHNISCHES DATENBLATT

# PENOSIL Schaumreiniger 929

Reinigungsspray zur Entfernung von nicht ausgehärtetem Bauschaum von Werkzeugen und Oberflächen.

### Hauptvorteile

- Sofortige Wirkung
- Effiziente Reinigung
- Verwendung mit Sprühkappe oder Schaumpistole

### Anwendungsbereiche

- Innen- und Außenreinigung der Schaumpistole nach dem Gebrauch.
- Reinigung von Kleidung und Werkzeug von nicht ausgehärtetem Bauschaum.
- Reinigung von Fensterrahmen, Fensterbänken, Türen, Türpfosten usw. von nicht ausgehärtetem Bauschaum während der Arbeit.

### Anwendungsanleitung

#### Anwendungstemperatur

Lufttemperatur während des Gebrauchs: -10 °C bis +30 °C.

#### Anwendungsmethode

Schütteln Sie die Dose mindestens 5-10 Sekunden lang kräftig. Entfernen Sie die Kunststoffkappe von der Dose und bringen Sie die Sprühkappe an. Das Reinigungsmittel auf den nicht ausgehärteten Schaum sprühen, einwirken lassen und bei Bedarf abwischen. Bei der Reinigung einer Schaumpistole zuerst die Oberfläche der Pistole reinigen. Dann schrauben Sie die Schaumpistole fest auf die Dose und sprühen das Reinigungsmittel ein, um das Innere der Pistole zu reinigen. Warten Sie ein paar Minuten und sprühen Sie erneut, um den Reinigungsvorgang abzuschließen. Halten Sie die Dose beim Arbeiten mit der Pistole immer auf den Kopf.

#### Reinigung

Mit inertem Absorptionsmittel (z. B. Sand) abdecken, sammeln und in einen geeigneten Behälter geben oder verdampfen lassen.

### Technische Daten

Lösungsmittel: Aceton

Treibmittel: Propan, Isobutan

### Farbe

Farblos.

### Verpackung

650 ml Aerosoldose, Inhalt 500 ml, 12 St pro Karton.

## Aufbewahrung und Haltbarkeit

Die garantierte Haltbarkeit beträgt 24 Monate ab Produktionsdatum, wenn es in der ungeöffneten Verpackung an einem kühlen und trockenen Ort bei +5 °C bis +30 °C gelagert wird. Nicht Temperaturen über +50 °C aussetzen, nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht aufbewahren. In aufrechter Position lagern und transportieren. Dosen vor dem Transport sichern.

## Einschränkungen

- Nicht geeignet für die Entfernung von ausgehärtetem PU-Schaum.
- Bitte beachten Sie das Verfallsdatum!

## Sicherheitsvorschriften

Kanister steht unter Druck. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Während der Anwendung nicht rauchen! Erforderlichenfalls Schutzausrüstung verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Spezifischere Sicherheitsinformationen sind auf dem Sicherheitsdatenblatt (SDS) zu finden.

Hinweis: Die Anweisungen in den vorliegenden Unterlagen beruhen auf vom Hersteller durchgeführten Tests und werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Aufgrund von Schwankungen in Material und Untergrund sowie der verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten, die sich unserer Kontrolle entziehen, haftet der Hersteller nicht für die erzielten Ergebnisse. In jedem Fall empfiehlt es sich, die Produkteignung am Einsatzort zu testen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu verändern.

Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Datenblätter zu demselben Produkt und macht sie überflüssig.