

TECHNICKÝ LIST

PENOSIL Foam Cleaner 929

Čisticí sprej pro odstraňování nevytvrzené stavební pěny z náradí a povrchů.

- Okamžitý účinek
- Efektivní čištění
- Použití se stříkáací tryskou nebo pistolí na pěnu

Oblasti použití

- Čištění vnitřku a vnějšku pistole na pěnu po jejím použití
- Čištění oděvů a nástrojů od nevytvrzené stavební pěny
- Čištění okenních rámců, parapetů, dveří, zárubní atd. od nevytvrzené stavební pěny během prací

Pokyny k aplikaci

Podmínky použití

Teplota vzduchu při použití: -10 °C až +30 °C.

Způsob použití

Nádobku důkladně protřepejte, třepejte alespoň 5-10 sekund. Odstraňte plastový uzávěr z nádobky a nasadte rozprašovací trysku. Čisticí prostředek nastříkejte na nevytvrzenou pěnu, nechte působit a v případě potřeby otřete. Při čištění pistole na pěnu nejprve očistěte povrch pistole. Poté našroubujte pistoli na pěnu pevně na nádobku a nastříkejte čisticí prostředek, abyste vyčistili vnitřek pistole. Počkejte několik minut a znovu nastříkejte, tím proces čištění dokončíte. Při práci s pistolí mějte nádobku vždy vzhůru nohama.

Čištění

Zakryjte inertním absorpčním prostředkem (např. pískem), shromážděte a vložte do vhodné nádoby nebo nechte odpařit.

Technické údaje

Rozpouštědlo: aceton

Hnací látka: propan, isobutan

Barva

Bezbarvý.

Balení

650 ml aerosolová nádobka, obsah 500 ml, 12 ks v krabici.

Podmínky skladování a doba použitelnosti

Zaručená trvanlivost je 24 měsíců od data výroby, pokud se skladuje v neotevřeném obalu na chladném a suchém místě při teplotě +5 °C až +30 °C. Nevystavujte teplotě nad +50 °C, neuchovávejte v blízkosti zdrojů tepla ani na přímém slunci. Skladujte a přepravujte ve vzpřímené poloze. Před přepravou nádobky zajistěte.

Omezení

- Není vhodný k odstraňování vytvrzené PU pěny.
- Dodržujte datum spotřeby!

Bezpečnostní opatření

Nádoba pod tlakem. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Během aplikace nekuřte! V případě potřeby používejte ochranné pomůcky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Další informace naleznete na štítku a v bezpečnostním listu (BL).

Poznámka: Pokyny v této dokumentaci vycházejí ze zkoušek provedených výrobcem a jsou předkládány v dobré víře. Vzhledem k rozdílům v materiálech a podkladech, jakož i k různým možnostem aplikace, které jsou mimo naši kontrolu, výrobce neručí za dosažené výsledky. V každém případě se doporučuje vyzkoušet vhodnost výrobku v místě aplikace. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu výrobků bez předchozího upozornění.

Tento TL nahrazuje všechny předchozí katalogové listy téhož výrobku a je jim nadřazen.