

KARTA TECHNICZNA

PENOSIL Foam Cleaner 929

Spray czyszczący do usuwania nieutwardzonej pianki budowlanej z narzędzi i powierzchni.

Najważniejsze korzyści

- Natychmiastowy efekt
- Skuteczne czyszczenie
- Stosować z nasadką rozpylającą lub pistoletem do piany

Obszary zastosowań

- Czyszczenie pistoletu do pianki wewnątrz i na zewnątrz po użyciu
- Czyszczenie odzieży i narzędzi z nieutwardzonej pianki budowlanej
- Czyszczenie ram okiennych, parapetów, drzwi, ościeżnic itp. z nieutwardzonej pianki budowlanej podczas pracy

Dane techniczne

Rozpuszczalnik: aceton
Propelent: propan, izobutan

Wskazówki dotyczące aplikacji

Warunki aplikacji

Temperatura powietrza podczas stosowania: od -10 °C do +30 °C.

Sposób stosowania

Potrząśnij puszką energicznie przez co najmniej 5–10 sekund. Zdejmij plastikową nasadkę z puszkii i załóż nasadkę rozpylającą. Rozpyl środek czyszczący na nieutwardzoną piankę, pozostaw do działania i w razie potrzeby wytrzyj. Podczas czyszczenia pistoletu do pianki najpierw wyczyść powierzchnię pistoletu. Następnie mocno przykręć pistolet do pianki do puszkii i rozpyl środek czyszczący, aby wyczyścić wnętrze pistoletu. Odczekaj kilka minut i spryskaj ponownie, aby zakończyć proces czyszczenia. Podczas pracy z pistoletem zawsze trzymaj puszkę do góry dnem.

Czyszczenie

Przykryj obojętnym materiałem wchłaniającym (np. piaskiem), zbierz i umieść w odpowiednim pojemniku lub pozostaw do odparowania.

Kolor

Bezbarwny.

Opakowanie

Puszka aerozolowa 650 ml, zawartość 500 ml, 12 sztuk w opakowaniu.

Warunki przechowywania i okres trwałości

Gwarantowany okres przydatności do spożycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji, jeśli produkt jest przechowywany w nieotwartym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu w temperaturze od +5 °C do +30 °C. Nie wystawiać na działanie temperatur powyżej +50 °C, nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła ani w bezpośrednim świetle słonecznym. Przechowywać i transportować w pozycji pionowej. Przed transportem zabezpieczyć puszkę.

PENOSIL Foam Cleaner 929

Ograniczenia

- Nie nadaje się do usuwania utwardzonej pianki PU.
- Należy przestrzegać terminu ważności!

Instrukcje bezpieczeństwa

Pojemnik pod ciśnieniem. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie palić podczas stosowania! W razie potrzeby stosować środki ochrony osobistej. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Więcej informacji znajduje się na etykiecie i karcie charakterystyki (SDS).

Uwaga: Instrukcje zawarte w niniejszej dokumentacji oparte są na testach przeprowadzonych przez producenta i zostały przedstawione w dobrej wierze. Ze względu na różnice w materiałach i podłożach, a także różne możliwości zastosowania, które są poza naszą kontrolą, producent nie ponosi odpowiedzialności za osiągnięte wyniki. W każdym przypadku zaleca się przetestowanie przydatności produktu w miejscu zastosowania. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza karta charakterystyki zastępuje i unieważnia wszystkie poprzednie karty charakterystyki dotyczące tego samego produktu.

19-08-2025 13:41:33