

FICHE TECHNIQUE

PENOSIL Cleaning Wipes 941

Lingettes de nettoyage industriel polyvalentes pour l'élimination des résidus de produits chimiques de construction et d'agents de finition sur les mains, les outils et diverses surfaces.

- Rapide et efficace
- Pour les mains, les outils, les vêtements et les surfaces.
- Non abrasif
- Facile d'utilisation

Domaines d'application

Élimination de la mousse de polyuréthane non durcie, du silicone, de la peinture, de la colle, de l'huile et d'autres substances sur les mains, les outils et les surfaces.

Instructions d'application

Conditions d'application

Pour de meilleurs résultats, enlevez toutes les taches immédiatement. Il se peut que le produit n'élimine pas les taches entièrement séchées. Avant d'utiliser le produit, testez sa compatibilité avec le matériau. Refermez bien le pot après chaque utilisation.

Méthode d'application

Retirer le bouchon, enlever le film isolant et retirer l'extrémité supérieure de la lingette du milieu du rouleau en la faisant passer par l'ouverture du couvercle. Replacez le couvercle sur le pot et détachez la lingette de la zone perforée. Laissez l'extrémité de la lingette suivante dans le bouchon et fermez hermétiquement.

Données technique

Propriétés	Valeurs	Unités
Base	100% Polyester	
Poids	35	g/m ²

Emballage

Pot - 50 lingettes 155x215 mm dans le tub

Conditions de conservation

Durée de stockage 24 mois dans un emballage fermé et dans un endroit sec à des températures comprises entre +5 °C et +30 °C.

Limites

- Ne convient pas à certains plastiques, aux surfaces délicates et aux textiles, car il risque d'enlever ou de décolorer la couleur.
- En raison de la grande variété de substrats possibles, nous recommandons de procéder à un test de compatibilité préalable.

Règles de sécurité

Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart des sources de chaleur et des flammes nues. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin si les symptômes persistent.

Note : Les instructions contenues dans la présente documentation sont basées sur des tests effectués par le fabricant et sont présentées en toute bonne foi. En raison des variations des matériaux et des substrats ainsi que des diverses possibilités d'application qui échappent à notre contrôle, le fabricant n'est pas responsable des résultats obtenus. Dans tous les cas, il est recommandé de tester l'adéquation du produit sur le lieu d'application. Le fabricant se réserve le droit de modifier les produits sans préavis.

Cette fiche technique remplace et annule toutes les fiches techniques précédentes concernant le même produit.