

FICHE TECHNIQUE

PENOSIL PVC Cleaner

Nettoyant PVC

Nettoyant haute performance pour le nettoyage des matériaux en PVC.

Avantages

- Rapide
- Facile à nettoyer
- Sans traces

Domaines d'application

- Pour nettoyer la plupart des types de PVC blanc et plaxé : cadres de fenêtres et de portes, appuis de fenêtres, planches et panneaux, garnitures, corniches et la plupart des plastiques.



Couleur

Transparent.

Emballage

Bidon de 5 L.

Conditions de conservation

La durée de conservation est de 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, au sec et à l'abri de la lumière directe du soleil, à une température comprise entre +5°C et + 25°C. A conserver dans un endroit frais et bien ventilé, et garder le récipient hermétiquement fermé. Le sol du local de stockage doit être imperméable pour éviter toute fuite de liquide. Un stockage en dehors de ces conditions réduira considérablement la durée de conservation et annulera toutes les garanties du produit.

Instructions d'application

Conditions d'application

Appliquez délicatement le produit sur un chiffon doux et frottez la surface en PVC à nettoyer jusqu'à disparition complète des traces. Veillez à ne pas laisser le produit pénétrer dans la surface à traiter.

PENOSIL PVC Cleaner

Limites

- En raison de la grande variété d'influences pendant et après l'application, le client doit toujours tester le produit au préalable.
- Veuillez respecter la date de péremption !

Règles de sécurité

Toujours manipuler et utiliser dans des zones bien ventilées, à l'écart de toute source potentielle d'inflammation. Une ventilation adéquate doit être assurée pour éliminer les solvants pendant l'opération de séchage à l'air. Eviter donc tout contact avec la peau ou les yeux. Tenir hors de portée des enfants. Les informations relatives à la sécurité du produit sont disponibles sur la fiche de données de sécurité (FDS). Avant d'utiliser le produit, il est recommandé de lire attentivement la FDS et les étiquettes de sécurité.

Note : Les instructions contenues dans la présente documentation sont basées sur des tests effectués par le fabricant et sont présentées en toute bonne foi. En raison des variations des matériaux et des substrats ainsi que des diverses possibilités d'application qui échappent à notre contrôle, le fabricant n'est pas responsable des résultats obtenus. Dans tous les cas, il est recommandé de tester l'adéquation du produit sur le lieu d'application. Le fabricant se réserve le droit de modifier les produits sans préavis. Cette fiche technique remplace et annule toutes les fiches techniques précédentes concernant le même produit

28-01-2026 15:00:28