

KARTA TECHNICZNA

PENOSIL Sealant Remover 990

Wysokowydajny środek czyszczący przeznaczony do dokładnego usuwania silikonu, tłuszczu, oleju, wosku, brudu, smoły, polimerów MS i pozostałości kleju z różnych powierzchni. Szczególnie polecany w miejscach, gdzie wymagane jest optymalne przygotowanie powierzchni przed ponownym wypełnieniem spoin silikonowymi uszczelniającymi.

Najważniejsze korzyści

- Szybkie i kompleksowe usuwanie
- Nadaje się do powierzchni ceramicznych, nieporowatych metalowych i polimerowych
- Możliwość natryskiwania
- Natychmiastowy efekt

Obszary zastosowań

- Usuwanie silikonu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń z powierzchni.
- Czyszczenie narzędzi i sprzętu po użyciu.
- Wstępna obróbka powierzchni w celu zapewnienia lepszej przyczepności kolejnych powłok lub zabiegów.

Wskazówki dotyczące aplikacji**Warunki aplikacji**

Temperatura powietrza i pojemnika podczas stosowania: od +5 °C do +30 °C.

Sposób stosowania

Podczas wymiany starego silikonu lub uszczelnacza należy pamiętać, że utwardzone uszczelniacze i silikonu można usunąć wyłącznie mechanicznie za pomocą odpowiedniego narzędzia, takiego jak skrobak do uszczelnaczy lub plastikowa szpachla. Po zeszkrobaniu dużych pozostałości silikonu na powierzchni często pozostaje cienka warstwa silikonu. Warstwa ta może negatywnie wpływać na przyczepność nowych powłok lub uszczelnaczy nakładanych później. Aby usunąć tę cienką warstwę, użyj produktu w postaci sprayu. Nie trzeba czekać na działanie produktu – zaczyna on działać natychmiast. Po rozpyleniu produktu na cienką warstwę silikonu należy natychmiast przystąpić do zeszkrobывania, gdy powierzchnia jest jeszcze mokra. Należy aktywnie zeszkrobywać silikon, gdy płyn jest jeszcze obecny. Jeśli produkt wyschnie przed zeszkrobывaniem, jego skuteczność zostanie znacznie zmniejszona. Podczas skrobania powinny być widoczne małe pozostałości uszczelnacza. W razie potrzeby powtórz proces, aby upewnić się, że powierzchnia jest całkowicie czysta.

Kolor

Bezbarwny.

Opakowanie

Puszka aerosolowa 270 ml, zawartość 200 ml, 20 sztuk w opakowaniu.

Warunki przechowywania i okres trwałości

Gwarantowany okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła, w temperaturze od +5 °C do +30 °C.

PENOSIL Sealant Remover 990

Czyszczenie

Nadmiar produktu wytrzeć czystą szmatką lub chusteczką i pozostawić do wyparowania. W razie potrzeby spłukać miejsce wodą.

Ograniczenia

- Najpierw przetestuj na niewielkiej powierzchni, aby upewnić się, że produkt jest kompatybilny z powierzchnią!
- Może rozpuszczać farbę i inne powłoki z powierzchni. Należy uważać na powierzchnie kolorowe. Produkt pozostawia plamy na pomalowanych powierzchniach.
- Należy przestrzegać terminu ważności.

Instrukcje bezpieczeństwa

Pojemnik pod ciśnieniem. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie palić podczas stosowania! W razie potrzeby stosować środki ochrony osobistej (rękawice). Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Więcej informacji znajduje się na etykiecie i karcie charakterystyki (SDS).

Uwaga: Instrukcje zawarte w niniejszej dokumentacji opierają się na testach przeprowadzonych przez producenta i zostały przedstawione w dobrej wierze. Ze względu na różnice w materiałach i podłożach, a także różne możliwości zastosowania, na które nie mamy wpływu, producent nie ponosi odpowiedzialności za osiągnięte wyniki. W każdym przypadku zaleca się przetestowanie przydatności produktu w miejscu zastosowania. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza karta charakterystyki zastępuje i unieważnia wszystkie poprzednie karty charakterystyki dotyczące tego samego produktu.

21-08-2025 15:35:08