

Eliminador Espuma Poliuretano 995

ELIMINA ESPUMA DE POLIURETANO CURADA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PENOSIL Eliminador Espuma Poliuretano 995 é um produto de limpeza em aerossol à base de solventes.

PENOSIL Eliminador Espuma Poliuretano 995 amacia a espuma de construção seca para que possa ser facilmente removida de ferramentas e superfícies.

PENOSIL Eliminador Espuma Poliuretano 995 dissolve produtos de tratamento das superfícies, como lacas e tintas.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Projetável.
- Amacia a espuma de poliuretano seca.
- Dissolve diversos produtos de tratamento de superfícies.
- Limpa superfícies e ferramentas.
- Limpeza eficaz.
- Fácil de usar.
- Rápido.

APLICAÇÕES

PENOSIL Eliminador Espuma Poliuretano 995 é adequado para limpar a espuma de poliuretano seca de ferramentas e superfícies, como caixilhos de janelas, guarnições de portas, peitoris, ombreiras, ...

PENOSIL Eliminador Espuma Poliuretano 995 dissolve e limpa alguns produtos de tratamento de superfícies. Elimina tintas, vernizes, lacas e outros produtos de tratamento.



EMBALAGEM

Aerossóis metálicos de 320 ml.
Caixas de 12 unidades.
Paletes europeias de 84 cajas (1008 ud)

COR

Sem cor.

ARMAZENAMENTO

As latas devem ser armazenadas e transportadas em posição vertical. Armazenar em local fresco e seco a temperaturas entre +5°C e +30°C. Não armazenar nas proximidades de fontes de calor ou com exposição a luz solar directa.

O tempo de armazenamento garantido, na sua embalagem original, fechada, é de 24 meses.

A data de validade pode ser vista na embalagem.

PENOSIL Eliminator Espuma Poliuretano 995

MODO DE UTILIZAÇÃO

Preparação da superfície e aplicação

A. Condições de aplicação:

A temperatura do ar e da lata durante a utilização deve ser de +5 °C a +30 °C.

B. Preparação da superfície:

Testar o produto no substrato antes da utilização para verificar se o mesmo é adequado ou se pode danificar as superfícies.

C. Método de aplicação:

Agitar vigorosamente a lata durante 5 a 10 segundos e retirar a tampa de plástico da lata.

Colocar o bico de pulverização na válvula.

Pulverizar o produto sobre a espuma seca que se pretende remover. Evitar pulverizar as superfícies adjacentes, uma vez que o produto dissolve alguns produtos de tratamento de superfícies (vernizes, tintas, etc.).

Deixar o produto fazer efeito e amaciar a espuma durante 10 a 20 minutos e, a seguir, remover mecanicamente a espuma amaciada. Se for necessário, repetir o processo.

Por fim, limpar a superfície com um pano húmido ou com Penosil Toalhitas Profissionais 999.

D. Limpeza:

Para limpar os resíduos, cobrir o excesso de produto com um absorvente inerte (p. ex., areia).

Retirá-lo e colocá-lo num recipiente adequado ou deixá-lo evaporar.



Observações

Recomendamos um teste prévio do produto para verificar se o mesmo é adequado ou se pode danificar as superfícies.

Não é adequado para limpar o interior das pistolas de espuma.

Ter em conta a data de validade.

Segurança

Recipiente pressurizado. Proteger contra sobreaquecimento e manter afastado de fontes de ignição. Não perfurar ou queimar, mesmo depois de usar. Não fumar durante o trabalho.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Usar equipamento de protecção quando necessário. Manter fora do alcance das crianças.

As informações relativas à segurança do produto estão disponíveis na folha de dados de segurança (FDS). Antes de usar o produto, recomendamos ler cuidadosamente a FDS e os rótulos de segurança.

PENOSIL Eliminador Espuma Poliuretano 995

INFORMAÇÃO DE GARANTIA

A WOLF GROUP garante que o seu produto cumpre, dentro do prazo de validade, todas as suas especificações.

Caso seja considerada nossa alguma responsabilidade, seria apenas por eventuais danos e pelo valor da mercadoria que foi fornecida e disponibilizada por nós ao cliente. Entende-se que garantimos a qualidade irrepreensível dos nossos produtos de acordo com as nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento.

Responsabilidade

A informação contida no presente documento, em particular as recomendações relativas à aplicação e utilização final dos nossos produtos, são considerados como realizados de boa-fé ao nível do conhecimento e constituem o resultado de comprovativos, da experiência e constituem-se como diretrizes. Cabe ao utilizador a responsabilidade de determinar se o produto é adequado para a aplicação. Devido à grande variedade de materiais e condições, que estão para além do nosso conhecimento e controlo, recomendamos a realização dos ensaios prévios suficientes.

Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados.

FICHA TÉCNICA

Penosil Eliminador Espuma Poliuretano 995

v02 - 06.2025

Esta ficha técnica anula e substitui as emitidas anteriormente para o mesmo produto.

penosil.com